

Coral banen

Classic, Brush, Duo, Welcome, Luxe, Interior en Bright

Productomschrijving

De Coral producten zijn multifunctionele schoonloopzones met speciaal geselecteerde dikke garens voor vuilopname en dunne garens voor vochtopname, deze worden ondersteund door getextureerde garens die extra veerkracht bieden.

Coral is hierdoor geschikt voor zwaar projectgebruik.

Coral banen worden geleverd in vele rijke kleuren.

In de uni dessins wordt gebruik gemaakt van ton-sur-ton tinten waardoor deze toch vuilverbergend zijn.

Bij de tweed en streep dessins zorgt het contrast voor optimale vuilverberging.

De strepen lopen in de lengte van de rol.

Lichte en unikleuren zijn minder vuiverhullend dan contrastrijke uitvoeringen.

De dikte van de mat is afhankelijk van de gekozen uitvoering en varieert van 8,5 tot 10 mm. De rug is gemaakt van waterdicht Everfort® vinyl.

Coral Banen worden geleverd op rollen van ca. 27,50 m¹. Alleen Coral Luxe wordt geleverd op rollen van ca. 20 m¹. De zijkanten van de rollen zijn voorzien van een vinyl stootrand.

Verkrijgbare rolbreedtes zijn 100, 150 en 200 cm. De rolbreedte is exclusief de stootrand.

Standaard matten zijn leverbaar in de maten 55 x 90, 90 x 155, 135 x 205 en 205 x 300 cm, deze maten zijn inclusief de stootrand rondom.

Pasmatten kunnen worden gemaakt op iedere gewenste lengte in de standaardbreedtes, maatwerk is op aanvraag leverbaar.

Verwerking

Tot ca 6 m² kunnen Coral Banen los worden gelegd, op termijn kan er dan enige krimp optreden. Grotere installaties en installaties bestaande uit meerdere banen dienen altijd volledig verlijmd te worden met Forbo Eurocol 640 Eurostar Special of gelijkwaardig. De banen dienen altijd in dezelfde richting te worden gelegd. De pijl op de rugzijde kan hierbij helpen.

Bij het verwerken van meerdere banen naast elkaar dient de kant eerst schoon gesneden te worden. Snijd het materiaal bij voorkeur met een recht mes vanaf de rugzijde om de pool zo min mogelijk te beschadigen.

Vermijd naden midden in het looppad, twee naden aan weerszijden van het looppad zullen op termijn minder opvallen dan één naad er midden in. Let op Coral Duo altijd haaks op de looprichting installeren.

Banen eerst laten acclimatiseren, eventueel enige tijd met de pool naar buiten opgerold.

Bij grote installaties altijd rollen van hetzelfde partijnummer gebruiken, rollen van verschillende breedte hebben per definitie een verschillend partijnummer en dienen dus niet naast elkaar gebruikt te worden.

Indien Coral op een trap wordt toegepast dienen trapneuzen te worden gebruikt.

Ondervloeren

Dienen drukvast, scheurvrij, blijvend droog, vlak en schoon te zijn.

Houten ondervloeren dienen vrijdragend en voldoende geventileerd te zijn.

Cementgebonden steenachtige ondervloeren, mits vrijdragend en voldoende geventileerd mogen maximaal 2,5 % restvocht bevatten, anhydriet gebonden ondervloeren maximaal 0,5 %. Beide gemeten met de CM vochtmeter.

Steenachtige ondervloeren, niet vrijdragend, niet voldoende geventileerd en/of met hydrofiele eigenschappen zoals holle baksteen vereisen een deugdelijke vochtisolatie.

Vloeren onder het maaiveld vereisen een speciaal advies.

Voor vragen: raadpleeg de afdeling Techniek & Opleiding.

Verzorging

Coral Banen loopschoonzones kunnen hun werk alleen doen als ze zelf voldoende schoongehouden worden.

Minimaal twee maal per week zuigen met een borstelstofzuiger is daarom ook een vereiste. De borstelactie haalt het vuil diep tussen de pool vandaan en richt deze weer op.

Vlekken die met stofzuigen niet verdwijnen verwijderen met warm water en een microvezeldoekje. Om het diep zittende vuil te verwijderen is het aan te bevelen om de mat af en toe te reinigen door middel van sproei-extractie, eventueel vlekken met een borstel verwijderen.

Losliggende matten kunnen buiten worden uitgeklopt en met tuinslang en straatbezem worden schoongemaakt. Indien bij natte reiniging zeep wordt gebruikt moet de mat goed worden nagespoeld om de zeepresten te verwijderen.

