










## Recommandation générale de nettoyage et d'entretien pour Corklinoleum

Nettoyage de fin de chantier	Détergents/machines/accessoires	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nettoyer le revêtement avec une monobrosse ou une autolaveuse</li> <li>- Récupérer l'eau avec les souillures</li> <li>- Bien rincer à l'eau claire</li> <li>- Récupérer l'eau avec les souillures</li> <li>- Laisser sécher le sol</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monobrosse ou autolaveuse</li> <li>- Pad: blanc-max. rouge (par ex. 3M)</li> <li>- Détergent neutre valeur pH &lt;9</li> </ul>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">  </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">  </div>
Premier entretien	Détergents/machines/accessoires	
<p style="color: red; font-weight: bold;">Un premier entretien du revêtement est nécessaire.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Appliquer deux à trois couches d'une émulsion à base de cire ou d'entretien douce conformément à l'utilisation de l'objet.</li> <li>- Un temps de séchage suffisant doit être respecté entre les applications.</li> <li>- Après le séchage, sceller, le cas échéant, le film d'entretien par polissage, respecter l'ensemble des indications du fabricant</li> </ul> <p>Alternative pour l'usage privé:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formation du film d'entretien avec détergent</li> <li>- Pour ce faire, appliquer le détergent à base de polymères solubles dans l'eau dans la concentration prévue pour un traitement initial et sceller par polissage après séchage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Emulsion d'entretien ou à base de cire</li> <li>- L'application de l'émulsion s'effectue avec un chiffon absorbant ou une bande en fourrure d'agneau</li> <li>- Monobrosse max. 400 U/min. Pad: rouge-beige (par ex. 3M) ou brosse de polissage</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Détergent/détergent dans la concentration d'application conforme aux indications du fabricant</li> <li>- Application avec appareil de nettoyage à chiffon humide</li> <li>- Monobrosse avec au max. 400 U/min.</li> <li>- Pad: (beige/rouge par ex. 3M) ou brosse de polissage</li> </ul>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">  </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">  </div>
Nettoyage courant (nettoyage d'entretien)	Détergents/machines/accessoires	
<p><b>a) Enlever la poussière qui se dépose librement sur la surface:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aspirer ou passer un chiffon humide.</li> </ul> <p><b>b) Enlèvement des salissures collantes limitées</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nettoyage par pulvérisation: - Pulvériser un fin brouillard sur les surfaces à nettoyer. Récupérer la poussière incrustée en utilisant des chiffons de nettoyage absorbants.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Appareil de nettoyage à chiffon humide ou lavette absorbante, chiffons humides à usage unique</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Détergent/détergent à base de polymère</li> <li>- Appareil de nettoyage à chiffon humide</li> </ul>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">  </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">  </div>

## Recommandation générale de nettoyage et d'entretien pour Corklinoleum

<p><b>c) Enlèvement des salissures collantes:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Enlever les salissures qui collent:</b> Nettoyer les surfaces dans le cadre du système «deux seaux» avec un balai à franges extra-large</li> <li>- En présence de salissures vraiment tenaces, réaliser un nettoyage périodique avec une machine à disque</li> <li>- Nettoyer les bords à la main.</li> </ul> <p><b>d) Enlèvement des traces de pas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Enlever les traces de pas et les salissures légères selon la méthode faisant intervenir un nettoyeur pour vaporisateur avec machine à disque, pad et nettoyeur pour vaporisateur. Pour ce faire, des substances d'entretien sont pulvérisées de manière ciblée, également de manière partielle, sur le revêtement de sol, les traces de pas sont ainsi enlevées et la surface est à nouveau scellée.- Le polissage périodique permet de sceller la surface et augmente la résistance surtout contre les marques de talons et les influences mécaniques.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Détergent/ détergent à base de polymère</li> <li>- Détergent neutre valeur pH &lt;9</li> <li>- Machine à disque</li> <li>- Pad blanc-rouge (par ex. 3M)</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Appliquer produits nettoyants pour vaporisateur/détergent à base de polymère en respectant la concentration d'application recommandée.</li> <li>- Vaporisateur sous pression</li> <li>- Monobrosse avec au max. 400 U/min.</li> <li>- Pad: rouge-beige ou brosse de polissage (par ex. 3M)</li> </ul>	 
<b>Nettoyage de fond</b>	<b>Détergents/machines/accessoires</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Appliquer le bain de nettoyage de fond et laisser agir un peu</li> <li>- Nettoyer le revêtement de sol à l'aide d'une machine</li> <li>- Récupérer l'eau avec les souillures</li> <li>- Bien rincer à l'eau claire puis récupérer l'eau à nouveau</li> <li>- Laisser sécher le revêtement au moins 12 heures</li> <li>- Puis nouveau traitement initial, voir <b>traitement initial</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monobrosse (150 -180 U/min.)</li> <li>- Super-pad: rouge (par ex. 3m) Appareil de nettoyage à chiffon humide ou lavette absorbante</li> <li>- Détergent de fond pour linoléum (valeur de pH 9-10.5)</li> </ul>	

## Recommandation générale de nettoyage et d'entretien pour Corklinoleum

### Indications spéciales:

- Après la pose, le revêtement de sol doit être protégé contre les dommages par des protections adaptées dans les zones à forte fréquentation, pendant la phase de construction.
- Tout linoléum peut développer, en raison de l'oxydation de l'huile de lin présente dans le revêtement, une «pointe de jaune», appelé film de chambre de séchage. Celui-ci disparaît totalement en présence d'une action de lumière UV et le linoléum récupère sa couleur d'origine. Ce film de chambre de séchage réapparaît cependant lorsque la surface du revêtement est recouverte de tapis ou de meubles mais disparaît à nouveau par l'action de la lumière UV.
- Des tapis de propreté suffisants (par ex. Coral de Bonafloors) d'au moins 4 à 6 mètres courants peuvent réduire le dépôt de salissures sur l'objet jusqu'à 80% et ainsi influencer la valeur utile du revêtement en réduisant considérablement les frais de nettoyage.
- Évitez une accumulation d'humidité sous les objets d'aménagement de tout type. Les surfaces de contact au sol du mobilier doivent être protégées par des cales appropriées.
- Le choix de patins appropriés pour chaises / meubles (DIN EN 12529 «Roues et roulettes – roulettes pour meubles - roulettes pour sièges pivotants – exigences») a une influence considérable sur l'aspect et le maintien de la valeur utile des revêtements de sol. Pour les revêtements de sol élastiques, des roulettes de chaises à surface de roulement souple (de type W) et des patins pour chaises et meubles souples, comme des patins en feutre, sont recommandés.
- La surface d'appui des patins pour chaises et meubles doit être arrondie au niveau des arêtes et être plane. Les patins pour meubles à arêtes vives peuvent endommager la structure des revêtements de sol. Les roulettes de chaises, les patins pour chaises et meubles doivent faire l'objet d'un entretien régulier.
- Les objets pointus comme, par exemple, les talons en stiletto, qui appuient avec une charge ponctuelle importante sur la structure du revêtement de sol, peuvent endommager celui-ci.
- Le caractère antidérapant est fortement influencé par le dépôt de salissures, la fréquence de nettoyage et les détergents/produits d'entretien utilisés. Veuillez respecter, le cas échéant, le règlement général de prévention contre les accidents des GUV (Gemeindeunfallverbände - associations communautaires de prévention contre les accidents) et le BGR 181. La réduction des mesures de nettoyage peut conduire à des problèmes d'hygiène et de lissage en raison d'une accumulation de salissures (dépôt de sable/de poussière). Utilisez uniquement des détergents appropriés, pas de poudre à récuser, d'acides, de nettoyants sanitaires ou de solvants puissants. Utilisez uniquement des produits systèmes d'un fabricant compatibles les uns avec les autres pour les différents types de nettoyage.
- Les produits de désinfection à usage manuel ou avec une machine peuvent causer des taches en raison de leur haute teneur en solvant; elles s'enlèvent, en règle générale, dans le cadre d'un procédé faisant intervenir un nettoyant pour vaporisateur par ex. Les produits antiseptiques de couleur peuvent causer des colorations irréversibles.
- Des domaines d'utilisation spécifiques comme par ex. les constructions en faux-plancher et dissipatrices requièrent des recommandations et conseils particuliers. Les recommandations de nettoyage et d'entretien correspondantes sont également disponibles.

Ces informations ne prétendent pas à l'exhaustivité.

Mise à jour 2009

Forbo Giubiasco SA  
 091 850 01 11  
 Info.flooring.ch@forbo.com