

## Recommandation générale de nettoyage et d'entretien pour Touch de Forbo

Nettoyage de fin de chantier	Détergents/machines/accessoires	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nettoyer le revêtement avec une monobrosse ou une autolaveuse</li> <li>- Récupérer l'eau avec les souillures</li> <li>- Bien rincer à l'eau claire</li> <li>- Récupérer l'eau avec les souillures</li> <li>- Laisser sécher le sol</li> </ul> <p><b>Note:</b> la finition d'usine ne doit pas être endommagée par la mesure de nettoyage mise en œuvre.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monobrosse ou autolaveuse</li> <li>- Brosse de récurage souple ou pad en poils de brosse (par ex. pad IGEL)</li> <li>- Détergent neutre valeur pH &lt;9</li> </ul>	 
<p><b>Premier entretien</b> Un premier entretien du revêtement n'est en principe pas nécessaire mais se révèle judicieux dans des zones à forte fréquentation. Dans ce cas, un récurage à plus forte dose ou une couche de protection douce appropriée peuvent être appliqués sur un revêtement de sol entièrement propre et sec, selon les indications du fabricant.</p>		
Nettoyage courant (nettoyage d'entretien)	Détergents/machines/accessoires	
<p><b>a) Enlever la poussière qui se dépose librement sur la surface:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aspirer ou passer un chiffon humide.</li> </ul> <p><b>b) Enlever les salissures qui collent légèrement:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nettoyage par vaporisation</li> <li>- Pulvériser un fin brouillard sur les surfaces à nettoyer</li> <li>- Récupérer la poussière incrustée en utilisant des chiffons de nettoyage absorbants.</li> </ul> <p><b>b) Enlever les salissures qui collent:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nettoyer les surfaces dans le cadre du système «deux seaux» avec un balai à franges extra-large (par ex. dans le cas d'une désinfection de surface)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Passage d'un chiffon humide avec lavette à fibres longues ou mop en microfibre ou aspiration</li> <li>- Détergent/ détergent à base de polymère</li> <li>- Appareil de nettoyage à chiffon humide</li> <li>- Détergent/détergent à base de polymère</li> </ul>	  

## Recommandation générale de nettoyage et d'entretien pour Touch de Forbo

Nettoyage courant (nettoyage d'entretien)	Détergents/machines/accessoires	
<p><b>d) Enlever les traces de pas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- - Enlever les traces de pas et les salissures légères selon la méthode faisant intervenir un nettoyant pour vaporisateur avec machine à disque, pad et nettoyant pour vaporisateur. Pour ce faire, des substances d'entretien sont pulvérisées de manière ciblée, également de manière partielle, sur le revêtement de sol, les traces de pas sont ainsi enlevées et la surface est refermée.</li> <li>- Un polissage périodique permet de resserrer le film d'entretien, réduit l'accumulation de nouvelles poussières et augmente la solidité.</li> </ul> <p><b>e) Nettoyage périodique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- - En présence de salissures vraiment tenaces, réaliser un nettoyage périodique avec une machine à disque.</li> <li>- - Passer la autolaveuse sur les grandes surfaces.</li> <li>- - Nettoyer les bords à la main</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Appliquer produits nettoyants pour vaporisateur/détergent polymère en respectant la concentration d'application recommandée.</li> <li>- Vaporisateur sous pression</li> <li>- Monobrosse max. 400 U/min et brosse de récurage (par ex. 3M)</li> <li>- Détergent neutre valeur pH &lt;9</li> <li>- Appareil de nettoyage automatique adapté pour les revêtements de sol en linoléum</li> <li>- Monobrosse avec brosse de récurage souple ou pad à poils de broserie en microfibres ou autolaveuse avec brosse de récurage souple</li> </ul>	    

## Recommandation générale de nettoyage et d'entretien pour Touch de Forbo

### Indications spéciales:

- Après la pose, le revêtement de sol doit être protégé contre les dommages par des protections adaptées dans les zones à forte fréquentation, pendant la phase de construction.
- Tout linoléum peut développer, en raison de l'oxydation de l'huile de lin présente dans le revêtement, un film jaunâtre, appelé film d'oxydation. Celui-ci disparaît totalement en présence d'une action de lumière UV et le linoléum récupère sa couleur d'origine. Ce film d'oxydation réapparaît cependant lorsque la surface du revêtement est recouverte de tapis ou de meubles mais disparaît à nouveau par l'action de la lumière UV.
- Des tapis de propreté suffisants (par ex. Coral de Bonafloors) d'au moins 4 à 6 mètres courants peuvent réduire le dépôt de salissures sur l'objet jusqu'à 80 % et ainsi influencer la valeur utile du revêtement en réduisant considérablement les frais de nettoyage.
- Évitez une accumulation d'humidité sous les objets d'aménagement de tout type. Les surfaces de contact au sol du mobilier doivent être protégées par des cales appropriées.
- Le choix de patins appropriés pour chaises / meubles (DIN EN 12529 «Roues et roulettes – roulettes pour meubles - roulettes pour sièges pivotants – exigences») a une influence considérable sur l'aspect et le maintien de la valeur utile des revêtements de sol. Pour les revêtements de sol élastiques, des roulettes de chaises à surface de roulement souple (de type W) et des patins pour chaises et meubles souples, comme des patins en feutre, sont recommandés.
- La surface d'appui des patins pour chaises et meubles doit être arrondie au niveau des arêtes et être plane. Les patins pour meubles à arêtes vives peuvent endommager la structure des revêtements de sol. Les roulettes de chaises, les patins pour chaises et meubles doivent faire l'objet d'un entretien régulier.
- Les objets pointus comme, par exemple, les talons en stiletto qui appuient avec une charge ponctuelle importante sur la structure du revêtement de sol peuvent endommager celui-ci.
- Le caractère antidérapant est influencé considérablement par le dépôt de salissures, la fréquence de nettoyage et les détergents/produits d'entretien utilisés. Veuillez respecter, le cas échéant, le règlement général de prévention contre les accidents des GUV (Gemeindeunfallverbände - associations communautaires de prévention contre les accidents) et le BGR 181. La réduction des mesures de nettoyage peut en raison de salissures accrues (traces de sable/poussière) entraîner des problèmes d'hygiène et de lissage.
- Utilisez uniquement des détergents appropriés, pas de poudre à récurer, d'acides, de nettoyeurs sanitaires ou de solvants puissants. Utilisez uniquement des produits systèmes d'un fabricant compatibles les uns avec les autres pour les différents types de nettoyage.
- Les produits de désinfection à usage manuel ou avec une machine peuvent causer des taches en raison de leur haute teneur en solvant; elles s'enlèvent, en règle générale, dans le cadre d'un procédé faisant intervenir un nettoyeur pour vaporisateur par ex. Les produits antiseptiques de couleur peuvent causer des colorations irréversibles.
- Des domaines d'utilisation spécifiques comme par ex. les constructions en faux-plancher et dissipatrices requièrent des recommandations et conseils particuliers. Les recommandations de nettoyage et d'entretien correspondantes sont également disponibles.

Ces informations ne prétendent pas à l'exhaustivité.

Mise à jour Mai/2009