

Caractéristiques techniques Marmoleum click

EN 14041	Norme	CE	Marmoleum click
Réaction au feu	EN 13501-1		C _{fl} - s1
Résistance au glissement	EN 13893		Klasse DS
Chargement électrique des personnes	EN 1815		≤ 2 kV
Emissions de formaldéhyde	EN 717-1		E1
EN 649/EN 651	Norme		Marmoleum click
Type de revêtement			Marmoleum click répond aux exigences de la norme EN 14085 (panneau) et la norme EN 548 (linoléum)
Longueur	EN 426		900 mm panneau 300 mm dalle
Largeur	EN 426		300 mm (panneau et dalle)
Épaisseur totale / couche d'usure	EN 428		9,8 mm / 2,0 mm
Couleurs			10 couleurs
Poids	EN 430		8.800 g/m ²
Résistance au poinçonnement	EN 433		≤ 10 mm
Résistance à la décoloration	ISO 105-B02		min. 6 échelle bleue
Résistance à la brûlure de cigarettes	EN 1399		Les marques laissés sur le linoléum par les cigarettes écrasées peuvent être enlevées facilement. Poncer doucement au papier abrasif et appliquer une nouvelle couche de polish. Le linoléum ne fond pas.
Résistance au glissement	DIN 51130		R9
Résistance aux produits chimiques	EN 423		Résistant aux acides dilués, graisses et huiles à court terme. Aucun changement des propriétés du matériau.
Résistance aux chaises à roulettes	EN 425		apte type W
Réaction au feu	DIN 4102		B1
Classement	EN 685		classe 23
			classe 32
Plancher chauffant			apte pour plancher chauffant eau, impropre pour plancher chauffant électrique
Résistance au passage de la chaleur	DIN EN 12664		0,018 m ² · K/W
Stabilité dimensionnelle	EN 434		≤ 0,10%
Propriétés bactériostatiques	EN 52614		Marmoleum possède des propriétés bactériostatiques confirmées par des laboratoires indépendants.
Notice			Marmoleum click n'est pas recommandé pour les pièces exposées à une forte humidité notamment la salle de bains, le sauna, ecc.
REACH			Les exigences actuelles du règlement REACH sont respectés

Etat: avril 2009

Forbo se réserve le droit d'apporter des changements dans les matériaux et la construction, si elle sert à améliorer la qualité. Pour plus d'informations veuillez contacter notre service technique au: 091 850 01 11