

Coral tekniska specifikationer

| | Coral Classic | Coral Brush | Coral Duo | Coral Welcome | Coral Luxe | Coral Interior | Coral Bright | Coral Grip HD | Coral Grip MD |
|--|--|--|---|---------------------------------|---------------------------------|--|---|---|---|
| Bruksklass | offentlig miljö hård belastning | offentlig miljö hård belastning | offentlig miljö hård belastning | offentlig miljö hård belastning | offentlig miljö lätt belastning | offentlig miljö hård belastning | offentlig miljö medel belastning | offentlig miljö hård belastning | offentlig miljö hård belastning |
| Kulörer | 12 | 14 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 4 | 4 |
| Design | flerfärgad | enfärgad | räfflad | flerfärgad randig | enfärgad | Slumpmässigt mönster av randigt och enfärgat | enfärgad | 3-dimensionella sammankopplade trådar | 3-dimensionella sammankopplade trådar |
| Total tjocklek ISO 1765 | Ca. 9 mm, Fast Flooring Ca. 10 mm | Ca. 9 mm, Fast Flooring Ca. 10 mm | Ca. 9 mm | Ca. 9 mm | Ca. 8,5 mm | Ca. 10 mm | Ca. 8,5 mm | öppen struktur Ca. 16 mm, med baksidan Ca. 17 mm | öppen struktur Ca. 11 mm, med baksidan Ca. 12 mm |
| Tillgängliga storlekar rullbredd med 2,5 cm kant på vardera sida | 105 cm, 155 cm, 205 cm | 105 cm, 155 cm, 205 cm | 205 cm | 205 cm | 105 cm, 205 cm | | 90 cm, 130 cm, 200 cm | 122 cm (öppen), 127 cm (backed) | 122 cm (öppen), 127 cm (med baksida) |
| Tillgängliga storlekar rulllängd | 27,5 meter | 27,5 meter | 27,5 meter | 27,5 meter | 20 meter | | 27,5 meter | ca. 10 meter | ca. 15 meter |
| Tillgängliga i plattor | 50x50 cm / 12 per box / 3m ² | 50x50 cm / 12 per box / 3m ² | | | | 50x50 cm & 100x25 cm 6 + 6 per box / 3m ² | 50x50 cm / 12 per box / 3m ² | | |
| Tillgängliga i Fast Flooring plattor | 50x50 cm / 12 per box / 3m ² | 50x50 cm / 12 per box / 3m ² | | | | | | | |
| Tillgängliga storlekar på mattor med 2,5 cm kant på alla sidor | S5x90 cm, 90x155 cm 135x205 cm, 205x300 cm | S5x90 cm, 90x155 cm 135x205 cm, 205x300 cm | | 105x155 cm | 105x155 cm, 135x205 cm | | 60x90 cm, 90x150 cm | 60x90 cm (öppen) | 60x90 cm (öppen) |
| Ljudabsorption ISO 354 | αw = 0,25 (H) (Fast Flooring plattor) | αw = 0,25 (H) (Fast Flooring plattor) | | | | αw = 0,20 (H) | | | |
| Stegjuddämpning ISO 10140-3 | ΔLw 29 dB (Fast Flooring plattor) | ΔLw 29 dB (Fast Flooring plattor) | | | | ΔLw 28 dB | | | |
| Ljus EN ISO 105/B02 | 7-8 | ≥ 5 | ≥ 5 | 7 | 8 | ≥ 5 | 7 | 7 | 7-8 |
| Kulörbeständighetsbedömning | | | | | | | | | |
| Gnidning EN ISO 105/X12 | 4-5 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Vatten EN ISO 105/E01 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 5 | 5 |
| Havsatten EN ISO 105/E02 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 |
| Smutsatten EN 1307 annex G / EN 15115 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Shampoo BS 1006 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 |
| Organiska lösningsmedel EN ISO 105/X05 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Tillverkningsmetod/-typ | Tuftad, 5/32" Skuren lugg | Tuftad, 5/32" Skuren lugg | Tuftad, 5/32" Skuren lugg | Tuftad, 5/32" Skuren lugg | Tuftad, 5/32" Skuren lugg | Tuftad, 5/32" Skuren lugg | Tuftad, 5/32" Skuren lugg | Non Woven skrapmatta medpräglat mönster | Non Woven skrapmatta |
| Utfärande | genomfärgad polyamid | regenererad ECONYL® polyamid | genererad ECONYL® polyamid genomfärgad polyamid | regenererad ECONYL® polyamid | genomfärgad polyamid | genomfärgad ECONYL® polyamid genomfärgad polyamid | genomfärgad ECONYL® polyamid | genomfärgad vinyl med anti halk granuler | genomfärgad vinyl med anti halk granuler |
| Tuftbas | non-woven | non-woven | non-woven | 100% recycled non-woven | non-woven | non-woven | non-woven | | |
| Baksida: Flatafri vinyl | EVERFORT vinyl + fiberglas rullvara (Fast Flooring) | EVERFORT vinyl + fiberglas rullvara (Fast Flooring) | EVERFORT vinyl | EVERFORT vinyl | EVERFORT vinyl | EVERFORT vinyl | EVERFORT vinyl | öppen struktur eller med EVERFORT vinyl baksida | öppen struktur eller med EVERFORT vinyl baksida |
| Totalvikt ISO 8543 | Ca. 4000 g/m ² | Ca. 4050 g/m ² | Ca. 3800 g/m ² | Ca. 3950 g/m ² | Ca. 4100 g/m ² | | Ca. 4200 g/m ² | Ca. 5500 g/m ² (öppen) Ca. 8100 g/m ² (med baksida) | Ca. 3500 g/m ² (öppen) Ca. 6500 g/m ² (med baksida) |
| Total vikt Coralplattor ISO 8543 | Ca. 4100 g/m ² (Fast Flooring ca. 5000 g/m ²) | Ca. 4100 g/m ² (Fast Flooring ca. 5000 g/m ²) | | | | Ca. 4150 g/m ² | Ca. 4250 g/m ² | | |
| Luggvikt ISO 8543 | Ca. 870 g/m ² | Ca. 920 g/m ² | Ca. 670 g/m ² | Ca. 750 g/m ² | Ca. 1000 g/m ² | Ca. 970 g/m ² | Ca. 1070 g/m ² | | |
| Luggtjocklek ISO 1766 | Ca. 7 mm | Ca. 7 mm | Ca. 6 mm | Ca. 6,3 mm | Ca. 5,5 mm | Ca. 6 mm | Ca. 5,8 mm | | |
| Luggdensitet ISO 8543 | 0,100 g/cm ³ | 0,105 g/cm ³ | 0,095 g/cm ³ | 0,111 g/cm ³ | 0,140 g/cm ³ | 0,100 g/cm ³ | 0,160 g/cm ³ | | |
| Tuftantal ISO 1763 | Ca. 61,500/m ² | Ca. 58,000/m ² | Ca. 32,000/m ² | Ca. 79,300/m ² | Ca. 93,000/m ² | Ca. 58,000/m ² | Ca. 112,900/m ² | | |
| Alla Coralprodukterna uppfyller kraven hos EN 14041 (gäller ej avpassade mattor) | | | | | | | | | |
| DoP | 1300147-DoP-004 | 1300147-DoP-004 | 1300147-DoP-004 | 1300147-DoP-004 | 1300147-DoP-004 | 1300150-DoP-107 | 1300147-DoP-004 | 1300118-DoP-004 | 1300118-DoP-004 |
| Brandegenskaper EN 13501-1 | Bp+s1, G, NCS | Bp+s1, G, NCS | Bp+s1, G, NCS | Bp+s1, G, NCS | Bp+s1, G, NCS | Bp+s1, G, NCS | Bp+s1, G, NCS | Bp+s1, G, NCS | Bp+s1, G, NCS |
| Stegsäkerhet EN 13893 | μ > 0,30 | μ > 0,30 | μ > 0,30 | μ > 0,30 | μ > 0,30 | μ > 0,30 | μ > 0,30 | μ > 0,30 | μ > 0,30 |
| Mätning av kroppsspänning ISO 6356 | ≤ 2 kV | ≤ 2 kV | ≤ 2 kV | ≤ 2 kV | ≤ 2 kV | ≤ 2 kV | ≤ 2 kV | ≤ 2 kV | ≤ 2 kV |

Forbo Flooring Systems säljorganisationer är certifierade enligt kvalitetsstyrningssystemet ISO 9001. Forbo Flooring Systems fabriker är certifierade enligt miljöstyrningssystemet ISO 14001. Livscykelanalyser (LCA) är dokumenterat i egna miljödeklarationer (EPD) för Forbo Flooring Systems produkter, på vår hemsida.



Forbo Flooring AB
Box 9046, 400 91 Göteborg
Sweden
Tel: 031-89 20 00
Stockholm tel: 08-602 34 90
Kundservice tel: 031-89 20 90
info.sweden@forbo.com
www.forbo-flooring.se

Du hittar oss på



creating better environments



FLOORING SYSTEMS