


Product quick info

**E 4/2 U0/U2 HACCP-FF-PS-HT
azul FDA**

Croquis del corte transversal (no es el tamaño real)

Aplicaciones

- Entrada y salida del horno
- Sistemas de corte y aparatos de punzonado para masas
- Formación de barras de chocolate y cereales
- Procesado de carne

Características/ventajas

- Muy buena resistencia a la temperatura => hasta 120 °C, a corto plazo hasta 130 °C
- Tejido preencogido => conserva su forma con el paso del tiempo
- Tejido que no forma pelusa => reduce el riesgo de contaminación
- Agarre óptimo y buen desprendimiento => transferencia de producto sin problemas
- Azul celeste (RAL 5015) => alto contraste y reduce el reflejo de la luz
- Cumple la normativa de la FDA, la UE y el MHLW => apto para el contacto directo con alimentos
- Diseño HACCP => compatible con los conceptos HACCP del cliente

Datos técnicos básicos

Cara superior	Poliuretano, liso
Cara inferior	Impregnación de poliuretano
N.º de artículo	906834
dmin [mm]	r = 3 mm
Grosor total [mm]	1,45
k1% relajado [N/mm de ancho]	5
Peso [kg/m²]	1,45
Temperatura de funcionamiento admisible [°C] -30 a +120	

Product Quick Info | ES | 09.2024
FMS · La reproducción del texto, La reproducción del texto, total o parcial, está sujeta a nuestra autorización previa. Reservado el derecho a modificaciones.

Forbo Siegling GmbH
Lilienthalstrasse 6/8, D-30179 Hannover
(Alemania)
Teléfono +49 511 67 04 0
www.forbo-siegling.com, siegling@forbo.com