

Technische Spezifikationen / Caractéristiques techniques

	Coral Bright	Coral Classic	Coral Welcome	Coral Brush	Coral Duo	Coral Luxe	Coral Interior	Coral Grip MD	Coral Grip HD
Einstufung / Classement d'usage	kommerziell normal / usage ordinaire	kommerziell stark / commercial lourd	kommerziell stark / commercial lourd	kommerziell stark / commercial lourd	kommerziell stark / commercial lourd	kommerziell leicht / commercial léger	kommerziell stark / commercial lourd	kommerziell stark / commercial lourd	kommerziell stark / commercial lourd
Farben / Coloris	6	12	8	14	6	6	8	4	4w
Gesamtstärke / Epaisseur totale ISO 1765	ca. 8.5 mm	ca. 9 mm, Fast Flooring ca. 10 mm	ca. 9 mm	ca. 9 mm, Fast Flooring ca. 10 mm	ca. 9 mm	ca. 8,5 mm	ca. 10 mm	Offene Struktur / Ouverte Ca. 11mm Mit Rücken / Avec dos Ca. 12mm	Offene Struktur / Ouverte Ca. 16mm Mit Rücken / Avec dos Ca. 17mm
Bahnenbreite inkl. 2.5 cm Everfort-Vinylstoßrand / Largeur rouleau incl. une bordure de 2.5cm sur chaque côté	90 cm, 130 cm, 200 cm	105 cm, 155 cm, 205 cm	205 cm	105 cm, 155 cm, 205 cm	205 cm	105 cm, 205 cm	ca. 10 mm	122 cm (Offene Struktur / Ouverte) 127 cm (Mit Rücken / Avec dos)	122 cm (Offene Struktur / Ouverte) 127 cm (Mit Rücken / Avec dos)
Bahnenlänge / Longueur rouleau	27,5 m	27,5 m	27,5 m	27,5 m	27,5 m	20 m		ca.15 m	ca. 10 m
Fliesen ohne Vinylstoßrand / Dalles sans bordure	50 x 50 cm / 12 per Box / 3 m ²	50 x 50 cm / 12 per Box / 3 m ²		50 x 50 cm / 12 per Box / 3 m ²			50 x 50 cm & 100 x 25 cm 6 + 6 per Box / 3 m ²		
Fast Flooring-Fliesen / Dalles Fast Flooring		50 x 50 cm / 12 per Box / 3 m ²		50 x 50 cm / 12 per Box / 3 m ²					
Matten inkl. 2.5 cm Vinylstoßrand umlaufend / Tapis, incl. une bordure de 2.5cm sur chaque côté	60 x 90 cm, 90 x 150 cm	55 x 90 cm, 90 x 155 cm 135 x 205 cm, 205 x 300 cm	105 x 155 cm	55 x 90 cm, 90 x 155 cm 135 x 205 cm, 205 x 300 cm		105 x 155 cm, 135 x 205 cm		60 x 90cm (offen/ouverte)	60 x 90cm (offen/ouverte)
Schallabsorption / Absorption acoustique ISO 354		aw = 0,25 (H) (Fast Flooring Fliesen / Dalles Fast Flooring)		aw = 0,25 (H) (Fast Flooring Fliesen / Dalles Fast Flooring)			aw = 0,20 (H)		
Trittschallverminderung / Efficacité acoustique au bruit de choc ISO 10140-3		ΔLw 29 dB (Fast Flooring Fliesen / Dalles Fast Flooring)		ΔLw 29 dB (Fast Flooring Fliesen / Dalles Fast Flooring)			ΔLw 28 dB		
Lichtechtheit / Solidité des couleurs à la lumière EN ISO 105/B02	7	7-8	7	≥ 5	≥ 5	8	≥ 5	7-8	7
Farbchheitsbewertungen / Solidité des couleurs									
Reiben / Frottement EN ISO 105/x12	4-5	4-5	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
Wasser / Eau EN ISO 105/E01	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	5	5	5
Meerwasser / Eau de mer EN ISO 105/E02	4-5	4-5	4-5	4-5	5	4-5	4-5	5	5
Wasserflecken / Tache à l'eau EN 1307 / EN 15115	5	4-5	5	5	5	5	5	5	5
Shampoo BS 1006	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4-5	5	5
Organische Lösungsmittel / Solvants organiques EN ISO 105/x05	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		4-5	4-5	4-5
Herstellungsart / Méthode de fabrication	getuftet, 5/32" Schnittpol / tapis tufté a velours coupé 5/32"	getuftet, 5/32" Schnittpol / tapis tufté a velours coupé 5/32"	getuftet, 5/32" Schnittpol / tapis tufté a velours coupé 5/32"	getuftet, 5/32" Schnittpol / tapis tufté a velours coupé 5/32"	getuftet, 5/32" Schnittpol / tapis tufté a velours coupé 5/32"	getuftet, 5/32" Schnittpol / tapis tufté a velours coupé 5/32"	getuftet, 5/32" Schnittpol / tapis tufté a velours coupé 5/32"		
Polmaterial / Fibres	Econyl® 100% recycles Polyamid- BCF / Econyl® 100% Polyamide recyclé	100% Polyamid durchgefärbt / teintées masse	Econyl® 100% recycles Polyamid- BCF / Econyl® 100% Polyamide recyclé	Econyl® 100% recycles Polyamid- BCF / Econyl® 100% Polyamide recyclé	Econyl® 100% recycles Polyamid- BCF / Econyl® 100% Polyamide recyclé	100% Polyamid durchgefärbt / teintées masse	Econyl® 100% recycles Polyamid- BCF / Econyl® 100% Polyamide recyclé	100% Vinyl, durchgefärbt / 100% Vinyle, teintées masse	100% Vinyl, durchgefärbt / 100% Vinyle, teintées masse
Trägermaterial / Ter dossier	Polyesterfaservlies / Polyester non tissé	Polyesterfaservlies / Polyester non tissé	100% recycles Polyesterfaservlies / Polyester non tissé 100% recyclé	Polyesterfaservlies / Polyester non tissé	Polyesterfaservlies / Polyester non tissé	Polyesterfaservlies / Polyester non tissé	Polyesterfaservlies / Polyester non tissé		
Rückenausstattung / Équipement du dos	EVERFORT Vinyl	EVERFORT vinyl + Textil (Fast Flooring Fliesen) / Textile (Dalles Fast Flooring)	EVERFORT Vinyl	EVERFORT Vinyl + Textil (Fast Flooring Fliesen) / Textile (Dalles Fast Flooring)	EVERFORT Vinyl	EVERFORT Vinyl	EVERFORT Vinyl	Offene Struktur oder mit EVERFORT Vinyl-Rücken / Ouverte ou avec dos en vinyle EVERFORT	Offene Struktur oder mit EVERFORT Vinyl-Rücken / Ouverte ou avec dos en vinyle EVERFORT
Flächengewicht Bahnen / Poids total lés ISO 8543	ca. 4.200 g/m ²	ca. 4.00 g/m ²	ca. 3.950 g/m ²	ca. 4.050 g/m ²	ca. 3. 800 g/m ²	ca. 4.100 g/m ²		ca. 3.500 g/m ² (offen/ouverte) ca. 6.500 g/m ² (mit Rücken / avec envers)	ca. 5.500 g/m ² (offen/ouverte) ca. 8.100 g/m ² (mit Rücken / avec envers)
Flächengewicht / Poids total dalles ISO 8543	ca. 4.250 g/m ²	ca. 4.100 g/m ² (Fast Flooring ca. 5.000 g/m ²)		ca. 4.100 g/m ² (Fast Flooring ca. 5.000 g/m ²)			ca. 4.150 g/m ²		
Poleinsatzgewicht / Poids du velours ISO 8543	ca. 1.070 g/m ²	ca. 870 g/m ²	ca. 750 g/m ²	ca. 920 g/m ²	ca. 670 g/m ²	ca. 1.000 g/m ²	ca. 970 g/m ²		
Polschichtdicke / Epaisseur du velours ISO 1766	ca. 5,8 mm	ca. 7 mm	ca. 6,3 mm	ca. 7 mm	ca. 6 mm	ca. 5,5 mm	ca. 6 mm		
Pol-Rohdichte / Densité de fibres ISO 8543	0,160 g/cm ³	0,100 g/cm ³	0,111 g/cm ³	0,105 g/cm ³	0,095 g/cm ³	0,140 g/cm ³	0,100 g/cm ³		
Noppenzahl / Nombre de points ISO 1763	ca. 112.900/m ²	ca. 61.500/m ²	ca. 79.300/m ²	ca. 58.000/m ²	ca. 32.000/m ²	ca. 93.000/m ²	ca. 58.000/m ²		
Alle Coral-Produkte erfüllen die Anforderungen der EN 14041:2004 außer lose liegende Matten und abgepasste Teppiche. / Les produits Coral répondent aux exigences de la norme EN 14041:2004									
DoP	1300147-DoP-004 1300150-DoP-107 (Fliesen / Dalles)	1300147-DoP-004 1300150-DoP-107 (tiles) 1300250-DoP-109 (Fast Flooring Fliesen / Dalles Fast Flooring)	1300147-DoP-004	1300147-DoP-004 1300150-DoP-107 (Fliesen / Dalles) 1300250-DoP-109 (Fast Flooring Fliesen / Dalles Fast Flooring)	1300147-DoP-004	1300147-DoP-004	1300150-DoP-107	1300118-DoP-004	1300118-DoP-004
Brandverhalten / Réaction au feu EN 13501-1	Bfl-s1, G, NCS	Bfl-s1, G, NCS Bfl-s1, L, NCS (Fast Flooring Fliesen / Dalles Fast Flooring)	Bfl-s1, G, NCS	Bfl-s1, G, NCS Bfl-s1, L, NCS (Fast Flooring Fliesen / Dalles Fast Flooring)	Bfl-s1, G, NCS	Bfl-s1, G, NCS	Bfl-s1, G, NCS	Mit Rücken / avec envers: Bfl-s1, G, NCS	Mit Rücken / avec envers: Bfl-s1, G, NCS
Rutschhemmung / Résistance au glissement EN 13893	μ > 0,30	μ > 0,30	μ > 0,30	μ > 0,30	μ > 0,30	μ > 0,30	μ > 0,30	μ > 0,30	μ > 0,30
Antistatik / Accumulation charges électrostatiques ISO 6356	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV

Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Vertriebsorganisationen über ein Qualitätsmanagementsystem, das nach ISO 9001 zertifiziert ist. / Toutes les entités de vente Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 9001 (management de la qualité).
 Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Produktionsstätten über ein Umweltmanagementsystem, das nach ISO 14001 zertifiziert ist. / Toutes les usines Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 14001 (management de l'environnement).
 Die Lebenszyklusanalysen (LCA) für Bodenbeläge von Forbo Flooring Systems werden in Umweltproduktdeklarationen (EPD) dokumentiert. Diese stehen auf unserer Webseite zum Download bereit. / L'Analyse du Cycle de Vie (ACV) de l'ensemble des produits Forbo Flooring Systems est disponible dans les Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires. Celles-ci sont téléchargeables sur nos sites internet.

