

MARMOLEUM SPORT

RENGÖRING & UNDERHÅLL

Senast reviderad:
2018-10-18



INSTALLATIONSBEHANDLING

Forbo Flooring Marmoleum Sport har **ingen ytbehandling från fabrik**. Det måste ytbehandlas efter att det har lagts utifrån hur golvet är avsett att användas. Se separat anvisning "Installationsbehandling Marmoleum Sport".

REGELBUNDEN RENGÖRING

Hur ofta regelbunden rengöring måste göras beror på mängden trafik, graden av nedsmutsning, kraven på golvet utseende och hygienstandard.

- Ta bort damm och lös smuts genom att dammsuga, sopa eller moppa.
- Avlägsna fläckar och spill med en fuktig mopp och neutralt golvrengöringsmedel.

Vid behov:

- Sprayrengör golvet med rotationsmaskin (150–300 varv/min). Använd röd 3M-rondell eller motsvarande och neutralt golvrengöringsmedel.

PERIODISKT UNDERHÅLL

Följande underhållsåtgärder bör göras vid behov för att golvet ska behålla ett tillfredsställande utseende.

- Ta bort damm och lös smuts genom att dammsuga, sopa eller moppa.
- Avlägsna fläckar och spill med en fuktig mopp och neutralt golvrengöringsmedel.
- Spraypolera golvet med rotationsmaskin (300–500 varv/min). Använd röd 3M-rondell eller motsvarande. Använd ett polerbart golvrengöringsmedel (Eurocol 897) för att kunna avlägsna ojämnheter i glansen och få ett jämnare utseende.

ALLMÄNNA RÅD

Skydda nylagda golv

Alla nylagda golv ska täckas och skyddas mot allt annat pågående arbete under projektet med en lämplig skyddande beläggning som inte färgar av sig.

Använd skyddstassar på stolar och bord för att förhindra repor. Svängbara hjul ska vara av mjukt material som är lämpligt för fjädrande golvbeläggningar (enligt EN425)

Använd entrésystem

Så mycket som 80 % av all smuts i en byggnad kommer in i gångtrafiken. Entrésystem av en lämplig storlek (helst mer än 6 meter) och kvalitet bör användas. Forbos entrésystem Coral och Nuway kan enligt oberoende tester fånga upp och behålla upp till 94 % av all smuts och fukt som dras in i en byggnad via gångtrafik. Detta minskar underhållskostnaderna och bevarar utseendet på intilliggande golvprodukter på bästa sätt samt minskar halkrisken. Som med alla system som fångar upp smuts måste entrésystemen rengöras regelbundet för att få bort smutsen som samlats.

BÄSTA PRAXIS: TIPS FÖR EFFEKTIV GOLVVÅRD

ALLMÄNNA RÅD

Rengöring

- Regelbunden rengöring har fler fördelar och är mer kostnadseffektiv än en djuprengöring då och då.
- Använd rekommenderade rengöringsprodukter. Rengöringsprodukter och utrustning av hög kvalitet garanterar ett effektivt underhåll och utgör bara en mindre del av de totala underhållskostnaderna.
- Följ alltid tillverkarens anvisningar för rengöringsprodukter.
- Följ alltid gällande riktlinjer för hälsa och säkerhet.

Användning av golvvårdskemikalier

Felaktig användning av underhållsprodukter med högt pH-värde kan skada fjädrande golv. Frekvent behandling eller otillräcklig sköljning kan orsaka sprickor, krympning och/eller missfärgning. Marmoleum-golv får aldrig rengöras med kemikalier med högt pH-värde eftersom detta kan orsaka bestående skador.

Slipande pulver eller rengöring får inte heller användas.

Skydda nyinstallerade golv

Alla nylagda golv bör täckas och skyddas under byggtiden med ett täckmaterial som inte missfärgar golvet. Använd möbeltassar på stolar och bord för att minska risken för repor. Länkhjul och möbeltassar ska vara av mjukt material och lämplig för hårda/halvhårda golvbeläggningar (enligt EN425)

VANLIGA FRÅGOR

Hur ofta bör jag rengöra mitt golv?

Optimal frekvens för rengöring och underhåll avgörs utifrån hur golvet används. När ett schema för rengöring och underhåll ska tas fram är det viktigt att utgå från golvet situation, till exempel genom att ställa frågorna: Är golvet nära entrén i byggnaden eller på andra våningen? Samlas det torr eller fuktig smuts på golvet? Hur tät är trafiken på golvet? Tänk på att ljusa och enfärgade golv kan behöva rengöras oftare.

Hur får jag bort fläckar?

Fläckar bör tas bort så fort de upptäcks. De flesta fläckar kan tas bort säkert med hjälp av en torr pappershandduk, vatten, rengöringsmedel, lacknafta eller alkohol (i den ordningsföljden). Använd INTE starkt alkaliska produkter (ammoniak, soda) eller starka lösningsmedel som acetone eftersom de kan vara skadliga för både människor och ditt golv.

Märken orsakade av	Tas bort med
Choklad, fett, ägg, kaffe, juice osv.	Neutralt golvrengöringsmedel i ljummet vatten
Bitumen, olja, gummi, sot	Lacknafta för rengöring
Tuggummi	Kyl med kylspray eller isbitar och skrapa bort
Rost	Oxalsyra eller citronsyra i ljummet vatten

Om du är osäker bör du alltid testa att rengöra materialet på en provbit eller på ett dolt ställe på golvet.

Handbollsklister

För borttagning av handbollsklister rekommenderar vi Pro Match Golvtvätt. Se tillverkarens anvisningar.

Poleringstips

- Spraypolering eller torrpölering förbättrar glansen och hjälper till att få bort svarta märken och reparera repor. Se till att du använder en ren polerrondell.
- Ta väl hand om dina rondeller. Kontrollera och skaka ur dem när de blir smutsiga. Tvätta, skölj ur och hängtorka rondellerna efter användning.

RENGÖRINGSMASKINER OCH RONDELLER

Rondellkoder

Färgkoderna som anger rondellernas grader kan variera beroende på tillverkare eller land.

Uppgift	3M-rondellfärg
För regelbunden sprayrengöring	Röd
För periodiskt underhåll	Röd
För polish	Vit

Obs! Blåa eller gröna rondeller behövs inte för normal rengöring och normalt underhåll.

Bruna eller svarta rondeller får inte användas på Marmoleum-produkter

Maskinhastigheter

För maskinrengöring passar 150 till 300 varv/min perfekt. För spraypolering är den rekommenderade hastigheten 300 till 500 varv/min för att avlägsna ojämnheter i glansen och återställa golvets ursprungliga optimala utseende.

Rekommenderade golvvårdsprodukter

Installationsbehandling, högre slitage: Eurocol 863
 Installationsbehandling, mindre slitage: Eurocol 897
 Underhållsprodukt: Eurocol 897

Andra golvvårdsprodukter kan användas på fjädrande golvbeläggningar från Forbo Flooring. Kontakta din ordinarie leverantör för mer information och råd om du ska använda alternativa produkter.