



# Bästa praxis: Tips för effektiv golvvård

## Allmänna råd

### Skydda nyinstallerade golv

Alla nylagda golv bör täckas och skyddas under byggtiden med täckmaterial avsedda för ändamålet för inte skada golvet. Använd möbeltassar på stolar och bord för att minska risken för repor, dessa bör regelbundet bytas vid behov. Länkhjul och möbeltassar ska vara av mjukt material och lämplig för hårda/halvhårda golvbeläggningar (enligt EN425).

### Stoppa smutsen redan i entrén

Se till att ha effektiva avtorkningssystem i alla entréer. Över 80% av all smuts följer med in utifrån via skorna. Entrégolvssystem av lämplig storlek (minst 6 meter) bör användas. Forbo Coral i kombination med Nuway för entréer är oberoende bevisat att stoppa upp till 94% av all smuts och väta som kommer in i byggnaden. Detta minskar underhållskostnaderna och hjälper till att hålla intilliggande golvbeläggningar snygga och lättstädade. Tänk på att även rengöra ditt entrésystem.

## Rengöring

- Regelbunden planerad städning är mer fördelaktig, kostnadseffektivt och skonsam än enstaka grovstädningar.
- Använd endast rekommenderade skonsamma pH-neutrala rengöringsmedel.
- Följ alltid kemtillverkarens anvisningar avseende dosering.

### Användning av kemikalier

Felaktig användning av städprodukter med högt pH-värde kan skada golvet. Frekvent användande eller otillräcklig sköljning kan orsaka skador, missfärgning eller krymp i produkten.

Rengöringsmedel innehållande slipmedel får inte användas.

### Hur ofta ska jag städa golvet?

Städfrekvensen måste anpassas efter behovet. Generellt utförs städning med omväxlande torra och fuktiga metoder, maskinella eller manuella. Planera ett skötselschema utifrån golvets användning t.ex. ligger att det nära en ingång eller på övervåningen. Kommer det komma in torr eller fuktig smuts, vilken trafik kommer golvet utsättas för etc.? Kom ihåg att ljusa och enfärgade produkter behöver rengöras oftare.

### Användning av polish och vax

Topshield pro-ytan på Marmoleum kräver inte användning av polish eller vax. För rengöring och underhåll i ett, kan Topshield pro med fördel kombineras med miljövänliga vaxbaserade skötselsystem.

## Hur tar jag bort fläckar?

Ta bort fläckar så snart som möjligt. Fläckar av t.ex. asfalt, gummi, bläck, skokräm, olja eller andra starkt färgande ämnen kan om de får ligga länge tränga ned i materialet och blir då svårare att få bort. Använd inter starka lösningsmedel som t.ex. acetone, tinner etc. eller grovt skurnylon, stålull eller andra slipande material som repar och mattar ned ytan.

| Fläck av                              | Tas bort med   |
|---------------------------------------|--|
| Choklad, fett, kaffe, juice, ägg m.m. | Neutralt alt alkaliskt rengöringsmedel i ljummet vatten. |
| Olja, gummi, sot, asfalt.             | Tvättnafta, lacknafta.                                   |
| Tuggummi, stearin                     | Kyl med kylspray eller isbitar. Skrapa.                  |
| Rost                                  | Oxalsyra eller citronsyra i ljummet vatten.              |

Om du är tveksam testa rengöringsmedlet på en provbit eller på en yta på golvet som inte är synlig.

## Maskinell städning och polering Färger på rondeller

Färgkoderna indikerar funktion samt effekt på rondellerna vilket varierar beroende på tillverkare.

| Uppgift               | Rondeller                           |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Regelbunden rengöring | 3M röd /Twister gray/green*         |
| Periodiskt underhåll  | 3M röd/vit/rosa Twister gray/green* |

### Poleringstips

- Spray eller torrpolerering förbättrar glansen och tar bort skomärken och reparerar repor. Var noga med att använda en ren rondell.
- Ta hand om rondellerna så fungerar de längre. Kontrollera och vänd när de blir smutsiga. Tvätta, skölj och häng dom på tork efter användning.

**OBS!** Vid användande av polerande rondeller kommer en glansökning och minskad friktion utvecklas över tid. Bruna eller svarta 3M rondeller eller liknande rondeller med kraftigt slipande effekt ska inte användas på Marmoleum.

### Varvtal för städ/polermaskiner

För daglig städning samt polering med 3M röd/Twister gray rondell rekommenderas 150 to 300 rpm. För polering med highspeed med 3M vit/röd/rosa rondell eller Twister gray/green\* 1000-2000 rpm.

### Ytpräglade golvprodukter

\*= Maskinell städning med mycket vatten och kraftigt polerande rondeller ska inte användas på ytpräglade produkter som ex Marmoleum Cocoa och Slate. För ytpräglade produkter rekommenderas i första hand manuell skötsel och/eller mjuka rondeller ex 3M vit vid behov.

## Övrigt

### **Elektriskt ledande linoleum Marmoleum Ohmex & Marmoleum Sport**

För att bibehålla konduktiviteten på Ohmex bör endast rengörings och underhållsprodukter som inte minskar golvet's ledande egenskaper användas. För Marmoleum Sport följs anvisningarna på ytbehandlingsprodukterna.

### **Marmoleum Decibel**

Marmoleum Decibel är ett naturmaterial där skarvarna försluts med smälttråd, ej att förväxla med svetsfogar i en plastmatta. Marmoleum DB är länkhjulsgodkänd och tål normal användning av kontorsstolar bra. Men den mjukare stegljudsdämpande baksidan ger större påfrestning på skarvarna av svikten som uppstår vid belastning av kontorsstolar.

### **Kontakta oss**

Forbo Flooring AB Box 9046  
400 91 Göteborg Tel: 031-89 20 00  
info.sweden@forbo.com  
www.forbo-flooring.se

