

eurocol

308

the strong connection

6-10-2026



WALLDESIGN FINISH

Couche protectrice transparente et intensificateur de couleur pour 307 WallDesign.

PERFORMANCES ET CARACTÉRISTIQUES

Base	Couche de finition transparente sans solvants à base de dispersions acrylates
Consistance	Liquide.

- Prêt à l'emploi
- Action d'intensification de couleur
- Légère brillance
- Facile à appliquer sur le mur
- Très faible consommation

PERFORMANCE ET CARACTERISTIQUES

Consommation	Env. 50 g/m ² par couche
Densité	Liquide.
Inflammabilité	Non inflammable.
Sensible au gel	Oui.

APPLICATION

Produit prêt à l'emploi pour l'application d'une couche protectrice transparente et d'une intensification de couleur sur 307 WallDesign.

TRAITEMENT

Stockage	Entreposer au frais et à l'abri du gel (entre 5 et 25°C).
Outils	807 Rouleau microfibre 9 mm
Séchage	24 heures après la dernière couche.
Durée de conservation	Au moins 12 mois, dans un emballage intact.

** Il s'agit de valeurs obtenues en laboratoire. Etant donné la grande diversité des conditions climatiques et de la composition des supports, elles doivent être comprises comme de simples indications.*

Support:

- Avant d'appliquer 308 WallDesign Finish, 307 WallDesign doit être appliqué conformément aux étapes indiquées dans le mode d'emploi en question et être entièrement sec.
- Consulter toujours au préalable nos fiches techniques de produits. En cas de doute sur les utilisations prévues, contacter au préalable notre département Conseils techniques au T +31 (0)75 627 16 30.

Utilisateur:

- Veiller à une température ambiante d'env. 15° à 20°C. Agiter avant utilisation.

308 WALLDESIGN FINISH

- 308 WallDesign Finish est très facile à appliquer avec un rouleau microfibre 9 mm propre. Cette finition confère à la surface une couleur satinée et plus intense. Conseil pour un rouleau sans peluches : avant de peindre, coller un bout d'adhésif sur le mur, puis passer plusieurs fois dessus avec le nouveau rouleau.
- Verser 308 WallDesign Finish dans un seau ou un bac à peinture propre. Appliquer de petites quantités de Finish de bas en haut. Appliquer le liquide de manière uniforme et le répartir sur la surface jusqu'à ce qu'il pénètre de manière uniforme et sans traces dans le support. Le 308 WallDesign Finish tout juste appliqué peut éventuellement être frotté avec un chiffon microfibre.
- L'application de plusieurs couches de Finish permet de mieux protéger le support et d'hydrofuger quelque peu sa surface. Pour cela, appliquer plusieurs fines couches humide sur humide. La couche appliquée peut également être sèche avant d'appliquer une couche suivante.
- Temps de séchage de 24 heures après la dernière couche.
- Pour l'application, voir la vidéo WallDesign et les fiches de produits.
- Pour le nettoyage et l'entretien, nous recommandons 312 Conditioner. Ce produit crée un film protecteur et réduit l'adhérence de la saleté sur la surface. Une utilisation régulière permet de conserver l'aspect du mur (pas d'effet brillant). N'utiliser en aucun cas du chlore ou des agents de blanchiment.
- Éliminer les résidus de produit et l'eau de nettoyage selon les règles environnementales locales en vigueur et ne pas les déverser dans les égouts.
- Éviter tout contact avec les yeux et utiliser des moyens de protection appropriés (à cet effet, voir notre fiche de sécurité).

Conditions d'application:

Température ambiante souhaitée : De 15 à 20 °C.

Humidité relative : De 40 à 70%.

ENVIRONNEMENT ET SANTÉ

Classe de danger	Non.
FS	Pour des informations détaillées en matière de sécurité et d'environnement, nous vous renvoyons à notre site Web www.eurocol.nl .

ARTICLES

Produit	Définition	Emballage	Code de EAN
308	WallDesign Finish	Bouteille de 1 kg	8 710345 308106

308 WALLDESIGN FINISH