

Specifiche tecniche

Eternal original soddisfa i requisiti delle norme EN ISO 10582

	Spessore totale	EN ISO 24346	2,0 mm
	Spessore strato d'usura	EN ISO 24340	0,7 mm
	Numero di colori della collezione		30
	Uso commerciale	EN ISO 10874	Classe 34
	Uso industriale	EN ISO 10874	Classe 43
	Larghezza rotolo	EN ISO 24341	2,0 m
	Lunghezza rotolo	EN ISO 24341	≤ 25 m
	Peso totale	EN ISO 23997	ca. 2.750 g/m ²
	Stabilità dimensionale	EN ISO 23999	≤ 0,20 %
	Impronta residua	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
	Resistenza al passaggio di sedie con rotelle	ISO 4918 / EN 425	idoneo
	Resistenza alla luce	ISO 105-B02	≥ 6
	Flessibilità	EN ISO 24344	ø 10 mm
	Resistenza agli agenti chimici	EN ISO 26987	molto buona
	Resistenza allo scivolamento	DIN 51130	R10
	Idoneo a pavimenti riscaldati		Si*
	Emissioni totali TVOC a 28 giorni	ISO 16516	≤ 0,02 mg/m ³
	LCA Life Cycle Assessment	La valutazione LCA è il fondamento per garantire il minor impatto ambientale possibile.	
	Creating better environments		
	Energia rinnovabile	Eternal è prodotto usando energia elettrica rinnovabile al 100%.	
	Materiale riciclato	Il supporto di Eternal contiene fino al 60% di materiale riciclato.	
			EN 14041
			CE
			0200105-DoP-306
Eternal original soddisfa i requisiti della norma EN 14041			
	Reazione al fuoco	EN 13501-1	B _{f1} -s1, L, NCS
	Resistenza allo scivolamento	EN 13893	μ ≥ 0,30
	Potenziale elettrostatico	EN 1815	≤ 2 kV
	Coefficiente di trasmissione termica	EN 12524	0,25 W/m-K

* Con temperatura massima < 27°C



Tutte le filiali commerciali della Forbo Flooring Systems applicano sistemi di gestione della qualità secondo lo standard internazionale ISO 9001
Tutte le unità produttive della Forbo Flooring Systems sono certificate in conformità allo standard di gestione ambientale ISO 14001
La valutazione LCA (Life Cycle Assessment) dei prodotti della Forbo Flooring Systems è documentata, per singolo prodotto, dalla Dichiarazione Ambientale di Prodotto (DAP) ed è disponibile sui nostri siti internet.

Forbo Resilienti s.r.l.

Centro commerciale S.
Felice Lotto 2, int. 5
20054 Segrate (Mi)
Italia
T: +39 02 75 31 488
F: +39 02 75 32 340
info.flooring.it@forbo.com
www.forbo-flooring.it

Seguici su:



FLOORING SYSTEMS

creating better environments