Coral interior

		Coral Interior
Conformité NF EN 14041		Oui ⁽¹⁾
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B _{fl} -s1 ⁽²⁾
Résistance au glissement	NF EN 13893	Classe DS (μ ≥ 0,30)
Accumulation charges électrostatiques	ISO 6356	E ≤ 2 kV, Antistatique
Résistance électrique transversale	ISO 10965	≤ 10 ⁹ Ω , Dissipateur
Epaisseur totale	NF ISO 1765	10 mm
Masse surfacique totale	NF ISO 8543	4400 g/m²
Type de teinture des fibres		Fibres 100% régénérées Econyl ⁽³⁾
Poids du velours		970 g/m²
Densité (nombre de touffes / m²)	NF ISO 1763	58,000 /m²
Premier dossier		Polyester non tissé
Nature de la sous-couche		Vinyle Everfort
Hauteur des fibres		6 mm
Efficacité acoustique au bruit de choc déclarée	NF EN ISO 717-2	$\Delta L_{w} = 28 \text{ dB}$
Absorption acoustique	NF EN ISO 354 / NF EN ISO 11654	$\alpha_{W} = 0.20 \text{ (H)}$
Spécifications - Classement européen	NF EN 1307	Classe 33 - Commercial élevé ⁽⁴⁾
Aptitude à l'emploi sous chaise à roulettes	NF EN 985	Convient à l'emploi sous chaises à roulettes (r ≥ 2,8)
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 5
Stabilité dimensionnelle	NF EN 986	≤ 0,25 %
Conditionnement et dimension des dalles	NF EN ISO 24342	50x50 cm 100x25 cm 6 + 6 par boite (3m²)
Mode de pose		aléatoire
Colle Forbo préconisée		542 eurofix tack plus
Emplois dans les escaliers	NF EN 1307 (annexe C)	Non
Procédé de fabrication		Tapis tufté à velours coupé 5/32"
Dessins / coloris		8 coloris
REACH (règlement européen)	1907/2006/CE	Conforme ⁽⁵⁾
Emissions dans l'air : TVOC* à 28 jours	NF EN 16516	< 1000 μg/m ^{3 (6)}
Matières premières		Garanties sans phtalates
Garantie		7 ans
Fabrication		Fabrication européenne

⁽¹⁾ Les produits Coral répondent aux exigences de la norme NF EN 14041, à l'exception des tapis ou lés non collés

⁽²⁾ Satisfait à la réglementation M3

 $^{^{(3)} \ {\}it Classic: polyamide BCF brush: fibres polyamide Econyl}$

⁽⁴⁾ LC3 (confort)

⁽⁵⁾ Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l'ECHA (substances très préoccupantes) à déclarer dans le cadre du règlement REACH

 $^{^{(6)}}$ Certificat d'émissions envoyé sur demande au service technique tel +33(0)3.26.77.30.55

^{*} TVOC : composés organiques volatils totaux : quantité émise dans l'air intérieur