

		Coral bright
Conformité NF EN 14041		Oui ⁽¹⁾
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B _{f1-s1} ⁽²⁾
Résistance au glissement	NF EN 13893	Classe DS ($\mu \geq 0,30$)
Accumulation charges électrostatiques	ISO 6356	E ≤ 2 kV, Antistatique
Résistance électrique transversale	ISO 10965	$\leq 10^9 \Omega$, Dissipateur
Résistance thermique	ISO 8302	0,15 m ² .K/W ⁽³⁾
Epaisseur totale	NF ISO 1765	8,5 mm
Masse surfacique totale	NF ISO 8543	4000 g/m ²
Type de teinture des fibres		Fibres 100% régénérées Econyl
Poids du velours		870 g/m ²
Densité (nombre de touffes / m ²)	NF ISO 1763	61500 /m ² ⁽⁴⁾
Premier dossier		Polyester
Nature de la sous-couche		Vinyle Everfort
Hauteur des fibres		7 mm
Absorption acoustique	NF EN ISO 354 / NF EN ISO 11654	$\alpha_w = 0,25$ (H)
Spécifications - Classement européen	NF EN 1307	Classe 32 - Commercial moyenne ⁽⁵⁾
Aptitude à l'emploi sous chaise à roulettes	NF EN 985	Convient à l'emploi sous chaises à roulettes ($r \geq 2,5$)
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	7
Stabilité dimensionnelle	NF EN 986	$\leq 0,25$ %
Largeur des rouleaux	NF EN ISO 24341	2 m ⁽⁶⁾
Longueur des rouleaux	NF EN 14159	27,50 ml env.
Mode de pose		Lés non inversés
Colle Forbo préconisée		540 eurosafe special
Format tapis ⁽⁷⁾	NF EN 14259	60 x 90 cm 90 x 150 cm
Densité de velours	NF ISO 8543	0,10 g/cm ³
Emplois dans les escaliers	NF EN 1307 (annexe C)	Non
Capacité d'absorption d'eau	TNO W 6034	3,7 litres/m ²
Procédé de fabrication		Tapis tufté à velours coupé 5/32"
Dessins / coloris		Unis / 6 coloris
REACH (règlement européen)	1907/2006/CE	Conforme ⁽⁸⁾
Emissions dans l'air : TVOC* à 28 jours	NF EN 16516	$< 1000 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ⁽⁹⁾
Matières premières		Garanties sans phtalates
Garantie		7 ans
Fabrication		Fabrication européenne

⁽¹⁾ Les produits Coral répondent aux exigences de la norme NF EN 14041, à l'exception des tapis ou lés non collés

⁽²⁾ Satisfait à la réglementation M3

⁽³⁾ Convient au plancher chauffant

⁽⁴⁾ Environ

⁽⁵⁾ LC3

⁽⁶⁾ Bordures en lisières de 2,5 cm non comprises dans la largeur indiquée (ex: 200 cm = 205 cm avec bordures)

⁽⁷⁾ Comprenant une bordure de 2,5 cm environs sur les 4 côtés

⁽⁸⁾ Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l'ECHA (substances très préoccupantes) à déclarer dans le cadre du règlement REACH

⁽⁹⁾ Certificat d'émissions envoyé sur demande au service technique tel +33(0)3.26.77.30.55

* TVOC : composés organiques volatils totaux : quantité émise dans l'air intérieur