



COMMITTED
TO THE HEALTH
OF ONE

WWW.FORBO-FLOORING.SE/CHO

Tekniska specifikationer

Eternal de Luxe uppfyller kraven enligt EN-ISO 10582 och ISO 26986

		eternal compact	eternal comfort	
	Total tjocklek	EN-ISO 24346	2,0 mm	3,0 mm
	Tjocklek slitskikt	EN-ISO 24340	0,7 mm	0,7 mm
	Bostäder - Klass			Klass 23
	Offentlig miljö - Klass	EN-ISO 10874	Klass 34	Klass 33
	Industrimiljö - Klass	EN-ISO 10874	Klass 43	Klass 42
	Rullbredd	EN-ISO 24341	2 m	2 m
	Rulllängd	EN-ISO 24341	± 25 m	± 25 m
	Vikt	EN-ISO 23997	2,8 kg/m ²	2,55 kg/m ²
	Dimensionsstabilitet	EN-ISO 23999	< 0,1 %	< 0,1 %
	Stegljudsdämpning	EN ISO 717-2	5 dB	17 dB
	Intrycksbeständighet	EN-ISO 24343-1	≤0,05, typiskt värde 0,03	≤ 0,15 mm, typiskt värde 0,12
	Nötningstålighet	EN 660-2	grupp T	grupp T
	Tålighet mot rullande stolshjul	ISO 4918 / EN 425	ingen effekt	ingen effekt
	Ljusbeständighet	ISO 105-B02	≥ 6	Blå skala 6/7
	Flexibilitet	EN-ISO 24344	ø 10 mm	ø 10 mm
	Kemikaliebeständighet	EN-ISO 26987	mycket bra	mycket bra
	Stegsäkerhet	DIN 51130	R10	R10
	Elektriskt genomgångsmotstånd	EN 1081	R1 > 1·10 ² Ω	R1 > 1·10 ² Ω
	Vätrumsgodkänd	EN 13553	ja	nej
Eternal de luxe uppfyller kraven enligt EN 14041:2004				
	Brandklass	EN 13501-1	B _n -s1	B _n -s1
	Stegsäkerhet	EN 13893	DS - μ ≥ 0,30	DS - μ ≥ 0,30
	Elektrisk uppladdning	EN 1815	≤ 2 kV	≤ 2 kV
	Värmeledningsförmåga	EN 12524	0,25 W/m·K	0,25 W/m·K

Forbo Flooring Systems säljorganisationer är certifierade enligt kvalitetsstyrningssystemet ISO 9001.

Forbo Flooring Systems fabriker är certifierade enligt miljöstyrningssystemet ISO 14001.

Livscykelanalyser (LCA) är dokumenterat i egna miljödeklarationer (EPD) för Forbo Flooring Systems produkter, på www.forbo-flooring.se



Find us on



Sverige

Forbo Flooring AB
Box 9046, 400 91 Göteborg
Sweden
Tel.: 031-89 20 00
Stockholm tel: 08-602 34 90
Kundservice tel: 031-89 20 90
info.sweden@forbo.com
www.forbo-flooring.se



FLOORING SYSTEMS

creating better environments