

nuway[®] grid

Rengøringsvejledning

Generelt

Nuway Grid måtter er fremstillet specielt til at fjerne og fastholde stoppe smuds mv. ved bygningsindgange. Smuds, løse partikler mv tilbageholdes af Nuway indgangssystemet, indtil det frigives i forbindelse med rengøring.

Derfor er regelmæssig rengøring for at fjerne det tilbageholdte snavs afgørende for at optimere langsigtet ydeevne, effektivitet og udseende. At følge disse retningslinjer vil sikre, at disse produkters ydeevne, effektivitet og udseende bibeholdes. En Nuway Grid måtte kan vedligeholdes ved brug af standardrengøringsmetoder.

Byggerengøring

Fjern al løst overfladejord, snavs, sand, grus mv. Med en støvsuger med en mekanisk drevet roterende børste børste.
Pletrengør evt.

Regelmæssig rengøring

Hyppigheden af en almindelig rengøringsmetode vil afhænge af mængden af trafik, snavstype, snavsniveauer og ønsket udseende. Vær opmærksom på at underlaget kan tåle vand hvis der anvendes maskiner. Brug et eller flere af nedenstående trin til rengøringen alt efter behov:

- Støvsug med en støvsuger med en mekanisk drevet roterende børste.
- Gentag efter behov i begge retninger langs måttens ribber for at sikre, at alt løst snavs er fjernet.
- Pletrengør evt. For at fjerne aflejringer fra vådt snavs.

- Brug en rengøringsmaskine med modsat roterende børstehoveder sammen med

et pH-neutralt rengøringsmiddel, der er egnet til nylonfibre, og sørg for at alle rester af rengøringsmiddel fjernes ved at skylle grundigt med vand

Periodisk vedligeholdelse

Ovenstående regelmæssige rengøringshandlinger bør anvendes, for at opretholde optimal ydeevne og udseende. Hyppigheden af periodisk vedligeholdelse vil afhænge af effektiviteten af de regelmæssige rengøringshandlinger i forhold til mængden af trafik, snavstype, snavsniveauer, der opleves ved individuelle indgange eller steder. For at fjerne komprimerede snavs aflejringer:

- Spray ekstraktionsmaskine evt. med varmt vand i kombination med et neutralt rengøringsmiddel, der er egnet til nylonfibre, Det skal sikres, at alle rester af vaskemiddel fjernes ved at skylle grundigt med vand. Bemærk venligst: Spray ekstraktion med varmt vand kan udføres med måttesektionerne in situ, men de kan efter behov også flyttes og rengøres på et mere egnet sted. Overskrid ikke 50°C temperatur, når der bruges varmtvandssystemer.

2

Pletrensning

Fjern pletter med en neutral pletrens, og sørg for at det behandlede område skylles grundigt med rent vand.