



Entretien des revêtements de sol

Sols Linoléum avec traitement Topshield2

Toutes les gammes de linoléum FORBO sont des produits naturels. Ils reçoivent la protection d'usine Topshield2 qui est une finition novatrice à base d'eau. Topshield2 permet de conserver intact l'aspect des sols linoléum pour un coût d'entretien minimum.

Afin que les sols linoléum FORBO conservent leur caractère et leur longévité, nous vous conseillons de suivre les méthodes d'entretien appropriées au trafic et au secteur d'activité.

Se conformer dans tous les cas aux prescriptions des fabricants. Tout autre produit non mentionné dans nos documentations devra faire l'objet d'une acceptation de FORBO.

■ 1. Avant la mise en service/Remise en état (minimum 48 heures après la pose)

Balayage ou aspiration des poussières. Répartir uniformément une solution détergente pH neutre (Jontec Asset ou Tawip) et laisser agir quelques minutes.

Nettoyer avec une monobrosse à 200 tours/min + disque rouge. Aspirer les eaux de lavage et rincer à l'eau claire.

Si besoin, après séchage effectuer un passage avec une monobrosse 400 tours/min + disque beige ou blanc pour un lustrage.

■ 2. Nettoyage journalier

Balayage humide ou aspiration.

Lavage à plat avec microfibres et solution détergente (Jontec Asset, Tawip).

Dans le cas de trafics plus élevés, nous vous conseillons systématiquement un entretien mécanique plutôt que manuel.

■ 3. Nettoyage Périodique

Balayage humide ou aspiration.

Manuel : Répartir uniformément une solution détergente pH neutre (Jontec Asset ou Tawip) et laisser agir quelques minutes.

Récupérer les eaux de lavage et rincer à l'eau claire.

Mécanique : Répartir uniformément une solution détergente de pH neutre (Jontec Asset ou Tawip) et laisser agir quelques minutes. Nettoyer avec une monobrosse à 200 tours/min + disque rouge. Aspirer les eaux de lavage et rincer à l'eau claire.

Si besoin, après séchage effectuer un passage avec une monobrosse 400 tours/min + disque beige ou blanc pour un lustrage.

■ 4. Remarques

Dans le cas d'un chantier particulièrement encrassé, l'utilisation d'un produit de restauration permettra de redonner au revêtement son aspect initial (Dynatech Stripp de Tana Professional, Linosafe de Diversey, Bendurol Clean d'Ecolab, Copex de Kiehl).

Les décapants (pH <10) seront utilisés en dilution selon les préconisations des fabricants (les pH plus élevés étant plus appropriés aux carrelages). L'utilisation d'autres solutions de restauration mal appropriées, le non-respect du dosage ou du temps d'application peuvent altérer la protection de surface. Ne pas utiliser de disques agressifs de couleur noire, marron ou vert. Dans le cas des locaux ouverts directement sur l'extérieur, il est nécessaire de prévoir des tapis de protection de dimensions suffisantes (selon la norme NF DTU 53.2). Les gammes de tapis souples CORAL et rigides NUWAY offrent la solution de protection la plus adaptée en captant efficacement les particules abrasives, les poussières et l'humidité aux accès d'un bâtiment.

Entretien des sols linoléum avec traitement



INTERVENTION	OPÉRATIONS	MATÉRIEL	PRODUITS D'ENTRETIEN	MÉTHODE	FRÉQUENCES	REMARQUES
NETTOYAGE MÉCANIQUE						
ENTRETIEN COURANT	Balayage humide ou Aspiration	Balai trapèze + Gaze imprégnée ou Aspirateur	-	Commencer par le périmètre de la pièce et finir par le centre sans revenir sur la surface déjà traitée.	Fonction du trafic et de l'empoussièrement Peut varier 1 fois / jour 1 fois / 5 jours	L'entretien peut être réalisé à l'aide d'une autolaveuse + détergent neutre (pour les uniquement) en assurant une maintenance régulière du matériel ①
	Lavage à plat	Balai rasant + Microfibre	Solution détergente : eau + détergent neutre ①			
ENTRETIEN PÉRIODIQUE & MISE EN SERVICE	Balayage humide ou Aspiration	Balai trapèze + Gaze imprégnée ou Aspirateur	-	Répartir uniformément une solution détergente de pH neutre ①, laisser agir quelques minutes et nettoyer avec une monobrosse à 200 tours/min + disque rouge. Aspirer les eaux de lavage et rincer à l'eau claire.	Fonction de l'encrassement Peut varier 1 fois / 15 jours 1 fois / mois	Un entretien à l'autolaveuse performant peut dispenser de réaliser un entretien périodique.
	Nettoyage	Monobrosse bi-vitesse 200 trs/min + Disque rouge	Solution détergente : eau + détergent neutre ①			
	Lustrage facultatif selon aspect final désiré	Monobrosse bi-vitesse 400 trs/min + Disque blanc ou beige	-			
NETTOYAGE MANUEL						
ENTRETIEN COURANT	Balayage humide ou Aspiration	Balai trapèze + Gaze imprégnée ou Aspirateur	-	Commencer par le périmètre de la pièce et finir par le centre sans revenir sur la surface déjà traitée.	Fonction du trafic et de l'empoussièrement Peut varier 1 fois / jour 1 fois / 5 jours	-
	Lavage à plat	Balai rasant + Microfibre	Solution détergente : eau + détergent neutre ①			
ENTRETIEN PÉRIODIQUE	Balayage humide ou Aspiration	Balai trapèze + Gaze imprégnée ou Aspirateur	-	Répartir uniformément une solution détergente de pH neutre ①, laisser agir quelques minutes et récupérer les eaux de lavage. Rincer à l'eau claire.	Fonction de l'encrassement Peut varier 1 fois / 15 jours 1 fois / mois	Dans le cas de trafics plus élevés, nous vous conseillons systématiquement un entretien mécanique plutôt que manuel.
	Lavage à plat	Balai rasant + Microfibre	Solution détergente : eau + détergent neutre ①			
ENTRETIEN OCCASIONNEL & MISE EN SERVICE	Reprendre l'entretien MÉCANIQUE PÉRIODIQUE		Solution détergente : eau + détergent neutre ①	Reprendre l'entretien MÉCANIQUE PÉRIODIQUE	Occasionnel	Si l'entretien manuel nécessite un complément (voir Nota).

Nota : Dans le cas d'un chantier particulièrement encrassé, l'utilisation d'un produit de restauration permettra de redonner au revêtement son aspect initial (Dynatech Stripp de Tana Professionnal, Linosafe de Diversey, Bendurol Clean d'Ecolab, Copex de Kiehl). Les décapants (pH < 10) seront utilisés en dilution selon les préconisations des fabricants (les pH plus élevés étant plus appropriés aux carrelages). L'utilisation d'autres solutions de restauration mal appropriées, le non-respect du dosage ou du temps d'application peuvent altérer la protection de surface. Ne pas utiliser de disques agressifs de couleur noir, marron ou vert. Dans le cas des locaux ouverts directement sur l'extérieur, il est nécessaire de prévoir des tapis de protection de dimensions suffisantes (selon la norme NF DTU 53,2). Les gammes de tapis souples CORAL et rigides NUWAY offrent la solution de protection la plus adaptée en captant efficacement les particules abrasives, les poussières et l'humidité aux accès d'un bâtiment.

FABRICANTS	TANA PROFESSIONAL Tél. 01 41 47 35 71	DIVERSEY Tél. 01 45 14 76 76	ECOLAB Tél. 01 40 93 95 24	KIEHL TÉL. 03 88 59 52 25
Détergent neutre ①	TAWIP DYNATECH CLEAN FORCE DYNATECH PHENIX* * méthode manuelle uniquement	TASKI JONTEC ASSET TASKI TENSOL	NEOMAT MAGIC MAXX	PROCUR CONCENTRÉ