

Klebstoffempfehlung zur Klebung von Belägen der Firma



BSW GmbH
Am Hilgenacker 24
57319 Bad Berleburg
Deutschland
Tel.: +49 (0)2751 803 0
info@berleburger.de

Stand: 29.07. 2013
ersetzt Ausgabe vom:

Untergrund:

Der verlegereife Untergrund muss den Anforderungen der jeweiligen nationalen Normen (VOB/DIN 18365, 18202, ÖNORM B 2236-1, SIA SN 253) sowie den aktuellen TKB und BEB Merkblättern entsprechen. Der Untergrund muss u. a. druck- und zugfest, dauer trocken, riss- und staubfrei, eben, frei von haftungsmindernden Schichten sein. Untergründe sind durch geeignete Untergrundvorbereitungsmaßnahmen, wie z. B. Schleifen, Grundieren, Spachteln vorzubereiten, ggf. sind Bedenken anzumelden. Die Prüfungs- und Sorgfaltspflichten gemäß VOB sind zu beachten.

Zur Herstellung eines stuhlrollengeeigneten, saugfähigen, ebenen Untergrundes muss mit einer Forbo Erfurt Spachtelmasse, z. B. 960 Europlan Super gespachtelt werden. Spezifische Anforderungen der Bodenbelagshersteller sind zu beachten.

Für die Untergrundvorbereitung empfehlen wir sehr emissionsarme (EMICODE EC1) Verlegewerkstoffe. Je nach Untergrund und Notwendigkeit der Stärke der Spachtelung stehen hierfür angepasste Produkte zur Verfügung.

Für die Untergrundvorbereitung sind ausschließlich Forbo Erfurt Verlegeprodukte im System anzuwenden. Bei der Anwendung von Produkten anderer Hersteller lehnt die Forbo Erfurt jegliche Haftung ab.

Auf folgende Produkte für die Untergrundvorbereitung wird besonders hingewiesen:

**Feuchtigkeitssperre/
Oberflächenstabilisierung:** 021 Euroblock Reno
042 Euroblock Turbo

Vergussmasse: 816 Epoxy Vergussmasse

Spachtelmasse: je nach Untergrund, Nivellierniveau, Belastung
auszuwählen

Für die Verlegung sind die Verlegeinstruktionen des jeweiligen Bodenbelagsherstellers sowie die Technischen Datenblätter der eingesetzten Forbo Erfurt Produkte zu befolgen. Im Zweifelsfall sind technische Auskünfte bei Forbo Erfurt GmbH (Anwendungstechnik) einzuholen.

Belag:	Klebstoffempfehlung
<u>everroll:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Basic • Classic • Endurance • Galaxy • Star • Stone • Uni I • Uni II • Vision • Xtreme 	Forbo 140 Euromix PU Extra (EC1R Plus) 2K-K-PUR Universalklebstoff für hoch belastbare Böden
<u>everroll impact +</u>	

Zur besonderen Beachtung:

Diese Empfehlung ist für Neubauten entwickelt worden. Bei Sanierungen bitten wir Sie, sich mit Forbo Erfurt GmbH +49-361-73041-66, technik.erfurt@forbo.com in Verbindung zu setzen.

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen in Labor und Praxis nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Einschlägige Normen und die Regeln des Fachs sind zu beachten. Außerhalb Deutschlands gelten die jeweiligen nationalen Vorschriften, deren Kenntnis beim Anwender vorausgesetzt wird. Jede andere Anwendung, als die in unserer technischen Beschreibung angegebene, bedarf unserer ausdrücklichen Zustimmung. Es kann sonst keinerlei Haftung übernommen werden. Wir empfehlen deshalb ausreichende Eigenversuche. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Vorliegen dieser technischen Information verlieren alle früher herausgegebenen anwendungstechnischen Merkblätter und Produktinformationen ihre Gültigkeit!