

Klebstoffempfehlung

zur Klebung von Belägen der Firma

Dura Tufting GmbH

Frankfurter Straße 62 • D 36043 Fulda
Postfach 1263 • D 36002 Fulda
Telefon: +49 661-82-0
Telefax: +49 661-82-400
www.dura.de

Stand: April 2013
Ersetzt Ausgabe von Oktober 2011

Untergrund:

Der verlegereife Untergrund muss den Anforderungen der jeweiligen nationalen Normen (VOB/DIN 18365, 18202, ÖNORM B 2236-1, SIA SN 253) sowie den aktuellen TKB und BEB Merkblättern entsprechen. Der Untergrund muss u. a. druck- und zugfest, dauer trocken, riss- und staubfrei, eben, frei von haftungsmindernden Schichten sein. Untergründe sind durch geeignete Untergrundvorbereitungsmaßnahmen, wie z. B. Schleifen, Grundieren, Spachteln vorzubereiten, ggf. sind Bedenken anzumelden. Die Prüfungs- und Sorgfaltspflichten gemäß VOB sind zu beachten.

Zur Herstellung eines stuhlrollengeeigneten, saugfähigen, ebenen Untergrundes muss mit einer Forbo Erfurt Spachtelmasse, z. B. 960 Europlan Super gespachtelt werden. Spezifische Anforderungen der Bodenbelagshersteller sind zu beachten.

Für die Untergrundvorbereitung empfehlen wir sehr emissionsarme (EMICODE EC1) Verlegewerkstoffe. Je nach Untergrund und Notwendigkeit der Stärke der Spachtelung stehen hierfür angepasste Produkte zur Verfügung.

Für die Untergrundvorbereitung sind ausschließlich Forbo Erfurt Verlegeprodukte im System anzuwenden. Bei der Anwendung von Produkten anderer Hersteller lehnt die Forbo Erfurt jegliche Haftung ab.

Auf folgende Produkte für die Untergrundvorbereitung wird besonders hingewiesen:

Dispersionsgrundierung:	044 Euoprimer Multi	(EC1 Plus, Blauer Engel)
Feuchtigkeitsperrung/ Oberflächenstabilisierung:	024 Euroblock LE	(EC1R Plus)
	026 Euroblock Multi	(EC1)
	042 Euroblock Turbo	(EC1R)
Haftvermittler/Fugenfüllung:	070 Euoprimer Fill	(D1)
	071 Euoprimer Fibre	(D1)
Vergussmasse:	816 Epoxy Vergussmasse	(RE2)

Für die Verlegung sind die Verlegeinstruktionen des jeweiligen Bodenbelagherstellers sowie die Technischen Datenblätter der eingesetzten Forbo Erfurt Produkte zu befolgen. Im Zweifelsfall sind technische Auskünfte bei Forbo Erfurt GmbH (Anwendungstechnik) einzuholen.

In dieser Form können wir nur Anregungen geben und einige Möglichkeiten innerhalb des weiten Feldes der Anwendungsmöglichkeiten unserer Produkte darstellen. Fragen Sie uns, wenn Sie spezielle Fragen haben. Wir beraten Sie gern. Zu allen Produkten stehen ausführliche Merkblätter zur Verfügung. Mit Vorliegen dieser technischen Information verlieren alle früher herausgegebenen Informationen ihre Gültigkeit!

Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob das Produkt den jeweiligen Anforderungen gerecht wird. Jede andere Anwendung, als die in unserer technischen Beschreibung angegebene, bedarf unserer ausdrücklichen Zustimmung. Es kann sonst keinerlei Haftung übernommen werden. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Bezeichnung des Belages Rückenausstattung	Klebstoffempfehlung		
DURA VR Vliesrücken	509 Eurostar Tex EC1	501 Eurostar TK EC1 Plus	645 Eurofix Vlies EC1
TWN Vlies Vliesrücken			
Zoeppritz Comfort Vliesrücken gesteppt			
Besmer VR Vliesrücken			
TWN Synthetikrücken			
Besmer TR textiler SDR			
DURA TR textiler SDR			
TWN Juterücken			611 Eurostar Lino EC1/Blauer Engel
DURA PU Dämmbelag			
DURA Wandbelag		622 Eurostar Tack EC1Plus	
DURA Bitumen SL Fliese	541 Eurofix Anti Slip EC1		640 Eurostar Unicoll EC1
DURA Care Schaumrücken	542 Eurofix Tiles EC1Plus		
DURA Filzrücken Objekt	542 Eurofix Tiles EC1Plus		

Beachten Sie bitte weitere sehr emissionsarme (EC 1) Artikel, wie Grundierungen und Spachtelmassen für die Untergrundvorbereitung!

Die technischen Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter der einzelnen Produkte sind zu beachten! Die Empfehlungen gelten für Untergründe nach DIN 18365, liegen hiervon Abweichungen vor, sind einschlägige Regeln des Faches zu beachten, von deren Kenntnis wir ausgehen, ggf. sind Bedenken anzumelden. Für Rückfragen steht die Anwendungstechnik der Forbo Erfurt unter +49 361-73041-66 -zur Verfügung.