

Klebstoffempfehlung

zur Klebung von Belägen der Firma

Forbo Flooring GmbH
Steubenstraße 27 • D 33100 Paderborn

Telefon: +49 5251/1803-0
Telefax: +49 5251/1803-200
www.forbo-flooring.de
info.germany@forbo.com

Stand: Januar 2012
ersetzt Ausgabe vom Januar 2011

Untergrund:

Der verlegereife Untergrund muss den Anforderungen der jeweiligen nationalen Normen (VOB/DIN 18365, 18202, ÖNORM B 2236-1, SIA SN 253) sowie den aktuellen TKB und BEB Merkblättern entsprechen. Der Untergrund muss u. a. druck- und zugfest, dauer trocken, riss- und staubfrei, eben, frei von haftungsmindernden Schichten sein. Untergründe sind durch geeignete Untergrundvorbereitungsmaßnahmen, wie z. B. Schleifen, Grundieren, Spachteln vorzubereiten, ggf. sind Bedenken anzumelden. Die Prüfungs- und Sorgfaltspflichten gemäß VOB sind zu beachten.

Zur Herstellung eines stuhlrollengeeigneten, saugfähigen, ebenen Untergrundes muss mit einer Forbo Erfurt Spachtelmasse, z. B. 960 Europlan Super gespachtelt werden. Spezifische Anforderungen der Bodenbelagshersteller sind zu beachten.

Für die Untergrundvorbereitung empfehlen wir sehr emissionsarme (EMICODE EC1) Verlegewerkstoffe. Je nach Untergrund und Notwendigkeit der Stärke der Spachtelung stehen hierfür angepasste Produkte zur Verfügung.

Für die Untergrundvorbereitung sind ausschließlich Forbo Erfurt Verlegeprodukte im System anzuwenden. Bei der Anwendung von Produkten anderer Hersteller lehnt die Forbo Erfurt jegliche Haftung ab.

Auf folgende Produkte für die Untergrundvorbereitung wird besonders hingewiesen:

Dispersionsgrundierung: 044 Europrimer Multi

Feuchtigkeitsperrung/Oberflächenversiegelung:

021 Euroblock Reno

042 Euroblock Turbo

026 Euroblock Multi

Haftvermittler/Fugenfüllung: 070 Europrimer Fill

071 Europrimer Fibre

Vergussmasse: 816 Epoxy Vergussmasse

Für die Verlegung sind die Verlegeinstruktionen des jeweiligen Bodenbelagsherstellers sowie die Technischen Datenblätter der eingesetzten Forbo Erfurt Produkte zu befolgen. Im Zweifelsfall sind technische Auskünfte bei Forbo Erfurt GmbH (Anwendungstechnik) einzuholen.

Belag:	Klebstoffempfehlung
Linoleum Marmoleum Artoleum Walton Tuch Corklinoleum	611 Eurostar Lino
Linoleum Spezialbeläge Marmoleum acoustic Marmoleum decibel Marmoleum ohmex Corkment	611 Eurostar Lino 640 Eurostar Unicol 615 Eurostar EL 611 Eurostar Lino
Linoleum Sportlinoleum	611 Eurostar Lino
Linoleum Furniture Linoleum	556 Eurosafte Parquet D3 lösungsmittelfreier Weissleim, Rollenauftrag 611 Eurostar Lino
Linoleum Bulletin Board	650 Eurostar Fastcol Dispersionskontakteklebstoff, Rolltechnik mit beiliegender Spezialrolle 611 Eurostar Lino
Vinyl Objekt-Vinyl-Beläge Eternal, Smaragd, Effect	622 Eurostar Tack 528 Eurostar Allround 640 Eurostar Unicol
Vinyl Designbeläge Allura wood stone metal glass abstract ceramics	528 Eurostar Allround als Nassklebung 643 Eurostar Fibre faserarmiert für Nassklebung
Vinyl Akustikbeläge Eternal decibel	622 Eurostar Tack
Vinyl Sicherheitsbeläge Surestep, Safestep	622 Eurostar Tack 528 Eurostar Allround 640 Eurostar Unicol

Vinyl ESD Beläge ColoRex EC	641 EL Eurostar Special leitfähig
Vinyl ESD Beläge ColoRex SD	640 Eurostar Unicol
Vinyl Novilux Natura Compacta Traffic, Traffic-Wood Traffic Rock Design Design Spectrum	622 Eurostar Tack 528 Eurostar Allround 640 Eurostar Unicol
Textil Flotex	622 Eurostar Tack 528 Eurostar Allround 546 Eurofix Multi Fixierung
Textil Westbond Textilfliese	528 Eurostar Allround
Textil Objekt Nadelvlies Forte Markant Akzent	509 Eurostar Tex
Sauberlaufzonen Coral Brush Activ Classic Duo Luxe Grip Junior	525 Eurosaf Basic

Zur besonderen Beachtung:

Diese Empfehlung ist für Neubauten entwickelt worden. Bei Sanierungen bitten wir Sie, sich mit Forbo Erfurt GmbH +49-361-73041-0, technik.erfurt@forbo.com in Verbindung zu setzen.

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen in Labor und Praxis nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Einschlägige Normen und die Regeln des Fachs sind zu beachten. Außerhalb Deutschlands gelten die jeweiligen nationalen Vorschriften, deren Kenntnis beim Anwender vorausgesetzt wird. Jede andere Anwendung, als die in unserer technischen Beschreibung angegebene, bedarf unserer ausdrücklichen Zustimmung. Es kann sonst keinerlei Haftung übernommen werden. Wir empfehlen deshalb ausreichende Eigenversuche. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Vorliegen dieser technischen Information verlieren alle früher herausgegebenen anwendungstechnischen Merkblätter und Produktinformationen ihre Gültigkeit!