

Klebstoffempfehlung zur Klebung von Belägen der Firma

Stand: März 2007

Norddeutsche Teppichfabrik GmbH

Düneberger Strasse 70 • D-21500 Geesthacht

Telefon: +49(0)4152 – 806 - 0
Telefax: +49(0)4152 – 806 - 325
www.nordpfeil.net
info@nordpfeil.net

mit Klebstoffen der Forbo Erfurt GmbH

Forbo Erfurt GmbH
PF 800253 • D 99028 Erfurt
August-Röbling-Str. 2 • D 99091 Erfurt

Tel.: 03 61 / 7 30 41 - 0
FAX: 03 61 / 7 30 41 – 91
www.forbo-bonding.de/bc/

Anmerkung:

Bodenbelagarbeiten dürfen gemäß Verdingungsordnung für Bauleistungen VOB Teil C, DIN 18365 nur nach Prüfung durch den Auftragnehmer durchgeführt werden. GGf. sind Bedenken geltend zu machen. Die Prüfpflicht erstreckt sich auf optische Wahrnehmungen (Inaugenscheinnahme) und auf mechanische Prüfungen mit den üblicherweise zur Verfügung stehenden Mitteln und Werkzeugen.

Rückenausstattung Bezeichnung des Belages	Klebstoffempfehlung	
Textiler Zweitrücken	509 Eurostar Tex lösungsmittelfreier, sehr emissionsarmer Teppichklebstoff, D1/EC1, Auftrag mit Zahngleiste B1/ TKB (450-490 g/m ²), Einlegezeit 10 – 30 Min.	501 Eurostar TK lösungsmittelfreier, sehr emissionsarmer Teppichklebstoff, D1/EC1, Auftrag mit Zahngleiste B1/ TKB (400-500 g/m ²), Einlegezeit 5 – 20 Min.
Vliesrücken	645 Eurofix Vlies lösungsmittelfreie, sehr emissionsarme Fixierung, speziell für Bodenbeläge mit Vliesrückenausstattung, D1/EC1 Auftrag mit Schaumstoffrolle (80-100 g/m ²), abgetrocknet einlegen	

Beachten Sie bitte weitere sehr emissionsarme (EC 1) Artikel, wie Grundierungen und Spachtelmassen für die Untergrundvorbereitung!

Die technischen Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter der einzelnen Produkte sind zu beachten!
Die Empfehlungen gelten für Untergründe nach DIN 18365, liegen hiervon Abweichungen vor, sind einschlägige Regeln des Faches zu beachten, von deren Kenntnis wir ausgehen, ggf. sind Bedenken anzumelden. Für Rückfragen steht die Anwendungstechnik der Forbo Erfurt unter 0361-73041-66 -zur Verfügung.

Übersichtstabelle Untergrundvorbereitung der Forbo Erfurt GmbH

Untergrund		notwendige Vorbereitung	mögliche Grundierung	mögliche Spachtelmassen
Vakuumbeton		kugelstrahlen, saugen	021 Euroblock Reno* (2 Aufträge)	999 Europlan Unifill 975 Europlan TE/S 960 Europlan Super
Zementestrich		schleifen / bürsten, saugen	050 Europrimer Mix 044 Europrimer Multi 021 Euroblock Reno* 026 Euroblock Multi*	999 Europlan Unifill 975 Europlan TE/S 960 Europlan Super
calciumsulfatgebundener Estrich		anschleifen, saugen (Sinterschicht entfernen)	044 Europrimer Multi 042 Euroblock Turbo*	920 Europlan Alphy 999 Europlan Unifill 975 Europlan TE/S 960 Europlan Super
Gussasphalt		saugen	044 Europrimer Multi 021 Euroblock Reno*	920 Europlan Alphy 910 Europlan PU 975 Europlan TE/S * 960 Europlan Super *
Steinholzestrich		schleifen, saugen	042 Euroblock Turbo* 021 Euroblock Reno* 070 Europrimer Fill	920 Europlan Alphy 960 Europlan Super
Spanplatten	schwimmend	saugen	044 Europrimer Multi	900 Europlan DSP
	verschraubt		070 Europrimer Fill	965 Europlan Flex
Holzdiele, alt		schleifen, Fugen schließen, Randstreifen stellen	044 Europrimer Multi 070 Europrimer Fill	965 Europlan Flex
Gipsfaser / Zementfaser / Gipskarton / Fermacell (verschraubt)		saugen	044 Europrimer Multi 070 Europrimer Fill	920 Europlan Alphy 900 Europlan DSP

* besondere anwendungstechnische Hinweise anfordern!

In dieser Form können wir nur Anregungen geben und einige Möglichkeiten innerhalb des weiten Feldes der Anwendungsmöglichkeiten unserer Produkte darstellen. Fragen Sie uns, wenn Sie spezielle Fragen haben. Wir beraten Sie gern. Zu allen Produkten stehen ausführliche Merkblätter zur Verfügung. Mit Vorliegen dieser technischen Information verlieren alle früher herausgegebenen Informationen ihre Gültigkeit! Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob das Produkt den jeweiligen Anforderungen gerecht wird. Jede andere Anwendung, als die in unserer technischen Beschreibung angegebene, bedarf unserer ausdrücklichen Zustimmung. Es kann sonst keinerlei Haftung übernommen werden. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.