

## Klebstoffempfehlung zur Klebung von Belägen der Firma

### **WS Timber GmbH**

Paul-Müller-Str. 21  
53840 Troisdorf

Telefon: +49 2241-806860

Telefax: +49 2241 806862

e-mail: [infi@adramaq.de](mailto:infi@adramaq.de)

[www.adramamaq.de](http://www.adramamaq.de)

### **mit Klebstoffen der Forbo Erfurt GmbH**

Forbo Erfurt GmbH  
PF 800253 • D 99028 Erfurt  
August Röbling Str. 2 • D 99091 Erfurt

Tel.: 03 61 / 7 30 41 - 0

FAX: 03 61 / 7 30 41 – 91

[www.forbo-bonding.de/bc/](http://www.forbo-bonding.de/bc/)

[info.erfurt@forbo.com](mailto:info.erfurt@forbo.com)

#### **Anmerkung:**

Bodenbelagarbeiten dürfen gemäß Verdingungsordnung für Bauleistungen VOB Teil C, DIN 18365 nur nach Prüfung durch den Auftragnehmer durchgeführt werden. Bedenken sind geltend zu machen bei:

- größeren Unebenheiten
- Rissen im Untergrund
- nicht genügend trockenem Untergrund (Haushaltsfeuchte beachten)
- nicht genügend fester Oberfläche des Untergrundes
- zu poröser oder zu rauer Oberfläche
- verunreinigten, haftungsmindernden Oberflächen, z.B. durch Wachse, Öle, Farben o.ä.
- unrichtiger Höhenlage der Oberfläche zu anschließenden Bauwerksteilen
- ungeeigneten Temperatur- und Luftverhältnissen im Raum
- fehlenden Messstellen oder fehlendem Aufheizprotokoll bei beheizten Fußbodenkonstruktionen

Die Prüfpflicht erstreckt sich auf optische Wahrnehmungen (Inaugenscheinnahme) und auf mechanische Prüfungen mit den üblicherweise zur Verfügung stehenden Mitteln und Werkzeugen.

# Klebstoffempfehlung

| Belagqualität  | Klebstoffempfehlung   |
|--|---|
| <b>Designer Planken mit matter PU Beschichtung</b><br><br><b>TimberQW 1802</b><br><br><b>und gleichwertige Planken</b> | <b>622</b><br><b>Eurostar Tack (EC1)</b><br>lösungsmittelfreier, sehr emissionsarmer Klebstoff<br>Zahnleiste A2, Abluftzeit ca. 10 - 20 Min.                    |
|  | <b>528</b><br><b>Eurostar Allround (EC1)</b><br>lösungsmittelfreier, sehr emissionsarmer Klebstoff<br>Zahnleiste A2, Abluftzeit ca. 10 - 20 Min.                |
|  | <b>643</b><br><b>Eurostar Fibre (EC1)</b><br>lösungsmittelfreier, sehr emissionsarmer, faserverstärkter Klebstoff<br>Zahnleiste A2, Abluftzeit ca. 10 - 20 Min. |
|  | <b>640</b><br><b>Eurostar Unicol (EC1)</b><br>lösungsmittelfreier, sehr emissionsarmer Klebstoff<br>Zahnleiste A2, Abluftzeit ca. 10 - 20 Min.                  |

**Hinweis:** Insbesondere zur Verminderung von Resteindrücken in elastischen Bodenbelägen ist in das halbfeuchte Klebstoffbett (Nassklebung) einzulegen. Dabei platzt die Klebstoffriefe auf und es kommt beim Anreiben zu einer vollständigen Klebstoffübertragung auf den Belagrücken.

Für die Untergrundvorbereitung steht eine breite Palette von Verlegewerkstoffen (Grundierungen, Spachtelmassen) mit Emicode EC1 (sehr emissionsarm) zur Verfügung.

Stand: 29. Juli 2009

Die technischen Merkblätter der einzelnen Produkte sind zu beachten! Sämtliche Produkte sind für Fußbodenheizung geeignet und können bei Stuhlrollenbeanspruchung eingesetzt werden. Die Empfehlungen gelten für Untergründe nach DIN 18365 / 18356 / Önorm B 2236-1, liegen hiervon Abweichungen vor, sind einschlägige Regeln des Faches zu beachten, von deren Kenntnis wir ausgehen, ggf. sind Bedenken anzumelden. Für Rückfragen steht die Anwendungstechnik der Forbo Erfurt unter 0049-(0)361-73041-66 - zur Verfügung.

In dieser Form können wir nur Anregungen geben und einige Möglichkeiten innerhalb des weiten Feldes der Anwendungsmöglichkeiten unserer Produkte darstellen. Fragen Sie uns, wenn Sie spezielle Fragen haben. Wir beraten Sie gern. Zu allen Produkten stehen ausführliche Merkblätter zur Verfügung. Mit Vorliegen dieser technischen Information verlieren alle früher herausgegebenen Informationen ihre Gültigkeit!

Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob das Produkt den jeweiligen Anforderungen gerecht wird. Jede andere Anwendung, als die in unserer technischen Beschreibung angegebene, bedarf unserer ausdrücklichen Zustimmung. Es kann sonst keinerlei Haftung übernommen werden. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.