

Forbo Floor Care

Marmoleum met Topshield Pro

Reinigings- en Onderhoudsadvies:

Marmoleum vloeren zijn eenvoudig te reinigen en te onderhouden, dankzij de performante Topshield Pro beschermlaag. Topshield Pro is een slijtvaste fabrieksfinish die niet verwijderd mag worden. Deze vormt de perfecte basis voor jarenlang zorgeloos gebruik van uw vloerbedekking.

Reiniging na installatie :

Nieuw geïnstalleerde vloeren mogen pas 3 dagen na hun installatie nat gereinigd worden.

Verwijder los vuil, zand en stof door de vloer te vegen, te stofzuigen of te stofwissen en reinig vervolgens de vloer met **een neutrale vloerreiniger (PH 7 à 8)** zoals Forbo Monel, Forbo Cleaner of een gelijkwaardige vloerreiniger voor soepele vloerbedekkingen.

Forbo Monel is een neutrale vloerreiniger op basis van zeep die na droging van de vloer een zeepfilm zal nalaten. De zeepfilm voedt de oppervlakte van het linoleum, houdt stof vast en voorkomt streepvorming op de oppervlakte. **Forbo Cleaner** is een neutrale reiniger zonder residu.

Voor grotere vloeroppervlakken kan een schrobzuigmachine of een éénschijfsmachine (150-300 tpm) worden gebruikt voorzien van een **rode 3M Scotch-Brite polyesterpad** of equivalent. Schrobzuigmachines voorzien van een borstel zijn niet geschikt voor de reiniging van soepele vloerbedekkingen.

De vloer is nu klaar voor gebruik en vereist geen verdere behandelingen.

Regelmatige reiniging :

- Verwijder stof en losliggend vuil door te stofzuigen, te stofwissen of te moppen.
- Verwijder vlekken en gemorste vloeistoffen met een vochtige mop en een **neutraal vloerreinigingsmiddel (PH 7-8)**.

De onderhoudsfrequentie zal afhankelijk zijn van de gebruikintensiteit van de ruimte, de mate van vervuiling, het gewenste uitzicht en de gestelde vereisten inzake hygiëne.

Periodiek onderhoud :

Om de vloer er op lange termijn goed te laten uitzien zullen periodiek volgende stappen moeten ondernomen worden :

- Verwijder stof en losliggend vuil door te stofwissen, te stofzuigen, of te moppen.
- Verwijder vlekken en gemorste vloeistoffen met een vochtige mop en een neutraal vloerreinigingsmiddel.
- Gebruik indien nodig een éénschijfsmachine (150-300 tpm) voorzien van een rode 3M Scotch-Brite polyesterpad en breng waar nodig een geschikte onderhoudsspray aan om glansverschillen weg te werken.

Belangrijke opmerking :

Bij gebruik van een éénschijfsmachine voor het normaal onderhoud en de reiniging van de vloerbedekking is enkel het gebruik van een rode 3M Scotch-Brite polyesterpad of equivalent geadviseerd. Bruine of zwarte 3M polyesterpads, noch andere pads met een hogere schuurgraad (bvb. diamandpads) mogen gebruikt worden. Schuurpads met een te hoog schuurgehalte kunnen het uitzicht, de oppervlaktestructuur en de antislipwaarde van de vloerbedekking aantasten. Voor er van onze onderhoudsadviezen wordt afgeweken vragen wij steeds vooraf contact op te nemen met onze afdeling Technische Adviezen.



Preventieve richtlijnen voor een optimale vloerverzorging

Algemene tips

Bescherm pas gelegde vloeren

Nieuw geïnstalleerde vloerbedekkingen moeten na de plaatsing worden afgedekt met een geschikte beschermfolie die geen vlekken nalaat. Kleef geen kleefbanden op het vloeroppervlak. Langdurig contact met tape kan de toplaag van de vloerbedekking aantasten. Gebruik zachte beschermstoffen of viltjes onder stoelen en tafels om krassen te voorkomen. Zwenkwielen moeten van het zachte type zijn geschikt voor de toepassing op soepele vloerbedekkingen (volgens EN425).

Investeer in een effectieve schoonloopzone bij alle toegangen

Tot 80 % van het vuil dat in een gebouw terechtkomt, wordt binnengebracht via de schoenen. Voorzie daarom aan elke ingang een schoonloopzone van goede kwaliteit die voldoende groot is. (ideaaliter 6 meter lang). Onafhankelijke tests tonen aan dat Forbo Coral en Nuway schoonloopssystemen tot 95 % van het vuil dat in het vuil dat via schoenen een gebouw wordt binnengebracht, verwijderen en vasthouden. Hierdoor kan tot wel 65% op de schoonmaakkosten worden bespaard. Tevens blijven achterliggende vloeren er langer als nieuw uitzien en ze helpen het risico op uitglijden te beperken. Net als bij andere systemen die vuil verwijderen, moeten textiele schoonloopssystemen regelmatig worden schoongemaakt, waarbij middels een dieptereiniging het opgenomen vuil wordt verwijderd.

Reiniging

Regelmatige reiniging is beter en effectiever dan periodieke reiniging.

- Gebruik aanbevolen reinigingsproducten. Hoogwaardige reinigingsproducten en bijbehorende apparatuur staan garant voor een efficiënt onderhoud en vertegenwoordigen slechts een klein deel van de onderhoudskosten.
- Volg altijd de instructies van de fabrikant bij het gebruik van reinigingsproducten.
- Respecteer altijd de meegeleverde tips in verband met gezondheid en veiligheid.

Gebruik geen chemische producten voor het onderhoud van soepele vloeren. Chemicaliën en vloerreinigers met een te hoge pH-waarde kunnen schade en/of verkleuring veroorzaken. Overdreven gebruik of het onvoldoende naspoelen van chemische producten kan de prestaties van uw vloer nadelig beïnvloeden. Schuurpoeder en schurende reinigingsmiddelen mogen niet worden gebruikt.

Vaak gestelde vragen

Hoe vaak moet ik mijn vloer reinigen?

De optimale frequentie voor de reiniging van een vloerbedekking wordt bepaald door de manier waarop de vloer wordt gebruikt. Wanneer u een reinigings- en onderhoudsplanning opstelt, is het goed om rekening te houden met de ligging van de vloer alsook de gebruikintensiteit van de ruimte in te schatten. Bevindt de vloer zich in de nabijheid van de ingang van het gebouw of op een hogere verdieping? Zal er droog of vochtig vuil op terechtkomen? Effen uni-kleurige vloerbedekking in een lichte kleur zal vaker moeten gereinigd worden en beschikt over een minder goed vuilverhullend vermogen dan een gemarmerde vloerbedekking met diverse kleurcontrasten.

Moet ik de vloer polijsten?

Dankzij de geavanceerde Topshield Pro beschermlaag is polijsten van de vloer niet nodig.

Hoe verwijder ik vlekken?

Verwijder vlekken zodra u ze opmerkt. De meeste vlekken kunnen op een veilige manier worden verwijderd aan de hand van het specifieke advies dat hieronder wordt verstrekt. Gebruik GEEN bleekmiddelen, producten met een hoge pH-waarde of sterke oplosmiddelen. Het gebruik van deze middelen kan immers niet alleen voor uw vloer, maar ook voor de gebruiker schadelijk zijn.

| Vlekken veroorzaakt door | Verwijderen met |
|--|--|
| Chocolade, vet, ei, koffie, sap, enzovoort | Neutrale vloerreiniger in lauw water |
| Asfalt, olie, rubber, roet | Wasbenzine |
| Kauwgum | Afkoelen met koude spray of ijsblokjes en dan afschrapen |
| Roest | Oksaal- of citroenzuur in lauw water |

Test bij de minste twijfel het reinigingsproduct op een staal of op een minder zichtbare plaats van de vloerbedekking.

Tips voor opwrijven

Droog opwrijven verhoogt de glans en helpt zwarte strepen verwijderen en krassen repareren. Zorg dat u de vloer opwrijft met een schone rode polyester vloerpad.

Verzorg uw pads goed. Controleer ze en draai ze om als ze vuil zijn. Na gebruik moet u ze wassen, uitspoelen en ophangen om te drogen.

Reinigingspads, borstels, machinesnelheden en producten voor vloeronderhoud

Padcodes

De kleurcodes die de gradaties van pads aangeven kunnen variëren per fabrikant/land.

| Taak | 3M Scotch-Brite pad |
|-----------------------------|------------------------|
| Voor regelmatig sprayreinen | Kleur Rood (Ref. 5100) |
| Voor periodiek onderhoud | Kleur Rood (Ref. 5100) |

Opmerking: Blauwe en groene pads zijn niet vereist voor normale reiniging en normaal onderhoud. Bruine en zwarte pads mogen niet worden gebruikt op Marmoleum-producten.

Machinesnelheden

Voor een machinale reiniging is 150 tot 300 tpm zeer geschikt. Voor de spraymethode met een éénschijfsmachine is 300 tot 500 rpm de aanbevolen snelheid voor het verwijderen van glansoneffenheden en het herstellen van het oorspronkelijke optimale uiterlijk van de vloer.

Aanbevolen producten voor vloeronderhoud

Forbo Flooring Systems beveelt het gebruik aan van een neutraal reinigingsmiddel, zoals Forbo Cleaner of Forbo Monel. Gebruik voor reinigen met de éénschijfsmachine tevens een pH-neutraal (PH 7-8) vloeronderhoudsmiddel.

Alternatieve **neutrale** vloerreinigers mogen worden gebruikt op soepele vloerbedekking van Forbo Flooring. Als u andere producten wilt gebruiken, raadpleegt u de leverancier voor richtlijnen en informatie over de garantie.

Contacteer ons:

Web: www.forbo-flooring.be
Email: info.belgium@forbo.com
Telefoon: +32 2 464 10 10

