

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

La colección Marmoleum Modular cumple la normativa EN-ISO 24011

	Uso doméstico intenso	EN-ISO 24346	2.50 mm			
	Domestic: heavy	EN-ISO 10874	Clase 23			
	Uso comercial	EN-ISO 10874	Clase 34			
	Uso industrial	EN-ISO 10874	Clase 43			
	Tamaño (largo x ancho)	EN-ISO 24342	25 x 25 cm	50 x 25 cm	50 x 50 cm	75 x 50 cm
	Estabilidad dimensional (después de ser expuesto al calor)	EN-ISO 24342	≤ 0.25 mm	≤ 0.35 mm	≤ 0.35 mm	≤ 0.35 mm
	Resistencia al punzonamiento	EN-ISO 24343-1	≤ 0.15 mm			
	Resistencia al punzonamiento	EN 425	Adecuado para sillas de oficina con ruedas			
	Solidez del color	EN-ISO 105-B02	Método 3: escala de los azules mínimo 6			
	Resistencia a los agentes químicos	EN-ISO 26987	Resistente a los ácidos diluidos, aceites, grasas y solventes convencionales. No resiste exposiciones prolongadas a los alcalis			
	Propiedades bacteriostáticas	Marmoleum posee propiedades bacteriostáticas avaladas por laboratorios externos, incluso contra la bacteria MRSA				
	Resistencia a los cigarrillos	EN 1399	La marca que deja el cigarrillo al apagarse en el pavimento de linóleo puede eliminarse			
	Resistencia al deslizamiento	DIN 51130	R9			
	Reducción del sonido de impacto	EN ISO 717-2	≤ 5 dB			
	LCA Evaluación del Ciclo de Vida	ECV (LCA) es la base para garantizar el menor impacto medio ambiental				

EN 14041



0200203-DoP-306

Marmoleum responde a las exigencias de la norma EN 14041

	Reacción al fuego	EN 13501-1	Cfl-s1			
	Resistencia al deslizamiento	EN 13893	DS: ≥ 0.30			
	Carga electrostática	EN 1815	< 2 kV			
	Conductividad térmica	EN 12524	0.17 W/m-K			