
























enduro® DRB5

Specyfikacja techniczna

Enduro DRB5 spełnia wymogi normy EN-ISO 10582



			Enduro DRB5
	Grubość całkowita	EN ISO 24346	2,5 mm
	Grubość warstwy użytkowej	EN ISO 24340	0,55 mm
	Ilość kolorów w kolekcji		8
	Fazowanie		Fuga 4-stronna
	Klasyfikacja: domowe		Klasa 23
	Klasyfikacja: obiektowe	EN ISO 10874	Klasa 33
	Klasyfikacja: przemysłowe	EN ISO 10874	Klasa 43
	Wymiar paneli	EN ISO 24342	121,90 x 17,80 cm (opak. 3,25 m ² - 15 sztuk) 60,96 x 30,48 cm (opak. 3,34 m ² - 18 sztuk)
	Prostokątność i prostoliniowość	EN ISO 24342	< 400 mm < 0,25 mm > 400 mm < 0,35 mm
	Waga całkowita	EN ISO 23997	4300 g/m ²
	Zawartość składników bez wypełniaczy	EN-ISO 10582	Typ 1
	Odporność na krzesła na rolkach	EN 425	Bardzo dobra
	Klasa antypoślizgowości	DIN 51130	R10
	Izolacja akustyczna dźwięków uderzeniowych	EN ISO 717-2	5 dB
	Wgniecenie reszkowe (wymagania normy)	EN ISO 24343-1	~ 0,04mm ≤ 0,10 mm
	Trwałość kolorów	ISO 105-B02 metoda 3	≥ 6
	Odporność na zabrudzenia i chemikalia	EN ISO 26987	Bardzo dobra
	Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999	≤ 0,10%
	Emisja do powietrza: TVOC po 28 dniach	ISO 16516	≤ 0,01 mg/m ³
	Zawartość pochodząca z recyklingu		25%
Enduro DRB5 spełnia wymogi normy EN 14041: 2004			EN 14041 CE 0200129-DoP-109
	Reakcja na ogień	EN 13501-1	B _{f1} -s1, G, NCS
	Odporność na poślizg - dynamiczny współczynnik tarcia	EN 13893	μ ≥ 0,30
	Przewodność cieplna	EN 12524	0,25 W/(m·K) - nadaje się na ogrzewanie podłogowe
	Ocena zdolności do elektryzacji	EN 1815	≤ 2 kV

Wszystkie biura sprzedaży Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wymogami Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001. Wszystkie zakłady produkcyjne Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wytycznymi Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001. Analiza Cyklu Życia Produktu (z ang. LCA - Life Cycle Assessment) dla produktów Forbo Flooring Systems jest przedstawiona w Deklaracjach Środowiskowych Produktu (z ang. EPD - Environmental Product Declarations) zamieszczonych na naszych stronach internetowych.

