



furniture linoleum
climate positive
CRADLE TO GATE

Technische specificaties

Furniture Linoleum		
	Totale dikte	EN-ISO 24346 2.0 mm
	Collectie omvang	21
	Rollbreedte	EN-ISO 24341 1.83 m
	Rollengte	EN-ISO 24341 ≤ 30 m
	Totaal gewicht	EN-ISO 23997 2100 g/m ²
	Indrukbestendigheid	EN-ISO 24343-1 ≤ 0.20 mm
	Kleurechtheid	EN-ISO 105-B02 methode 3 ≥ 6
	Glansgraad	ISO 2813 < 5
	Flexibiliteit	EN-ISO 24344 ø 50 mm
	Weerstand tegen chemicaliën	EN-ISO 26987 Bestand tegen verdunde zuren, oliën, vetten en conventionele oplosmiddelen. Niet bestand tegen langdurige inwerking van alkaliën.
	Warmtebestendigheid	70 °C
	Antistatisch	EN 1815 ≤ 2.0 kV
	Life Cycle Assessment	LCA is de basis voor het waarborgen van een minimale impact op het milieu.
	Creating better environments	Furniture Linoleum is klimaatpositief van cradle to gate*.

* Raadpleeg voor meer informatie het Furniture Linoleum EPD.

Alle verkooporganisaties van Forbo Flooring Systems wereldwijd hebben een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 9001.

Alle productievestigingen van Forbo Flooring Systems hebben een gecertificeerd milieubeheersysteem volgens ISO 14001.

De levenscyclusanalyse (LCA) van de producten van Forbo Flooring Systems is gedocumenteerd in afzonderlijke milieuproductverklaringen (EPD's) die op al onze websites te vinden zijn.

