

# Marmoleum Modular

Marmoleum Modular voldoet aan de eisen van EN-ISO 24011

	Marmoleum Modular lines shade, marbled & colour		Marmoleum Modular textura & slate
	Totale dikte	EN-ISO 24346	2,5 mm
	Huishoudelijk gebruik: zwaar	EN-ISO 10874	Klasse 23
	Commercieel gebruik: zeer zwaar	EN-ISO 10874	Klasse 34
	Industrieel gebruik: zwaar	EN-ISO 10874	Klasse 43
	Afmetingen (lengte x breedte)	EN-ISO 24342	50 x 25 cm / 50 x 50 cm / 100 x 25 cm
	Haaksheid en rechtheid	EN-ISO 24342	≤ 0,35 mm
	Indrukbestendigheid	EN-ISO 24343-1	≤ 0,15 mm / ~0,08 mm (typische waarde)
	Geschikt voor bureaustoelen	EN 425 / ISO 4918	Ja
	Kleurechtheid	EN-ISO 105-B02	Methode 3: blauwschaal minimaal 6.
	Weerstand tegen sigaretten	EN 1399	Vlekken als gevolg van uitgedrukte sigaretten kunnen worden verwijderd
	Weerstand tegen chemicaliën	EN-ISO 26987	Bestand tegen verdunde zuren, oliën, vetten en conventionele oplosmiddelen. Niet bestand tegen langdurige inwerking van alkaliën.
	Bacteriostatische eigenschappen		Marmoleum heeft bacteriostatische eigenschappen, zelfs tegen de MRSA-bacterie. Dit wordt bevestigd door onafhankelijke laboratoria.
	Slipweerstand	DIN 51130	R9 R10
	Contactgeluidreductie	EN-ISO 717-2	≤ 5 dB
	Geschikt voor vloerverwarming		Ja
	Life Cycle Assessment		LCA is de basis voor het waarborgen van een minimale impact op het milieu.
	<b>Creating better environments</b>		
	Hernieuwbare energie		Marmoleum wordt met 100% hernieuwbare energie geproduceerd.
	Natuurlijke grondstoffen (bijvb. lijn zaadolie, hars, houtmeel, kalksteen)		Marmoleum bevat PEFC-gecertificeerd houtmeel.
	Gerecycled materiaal		Marmoleum bevat gerecycled materiaal.

Marmoleum voldoet aan de eisen van EN 14041

	Productcode	EN 14041	0100203-DoP-306
	Brandgedrag	EN 13501-1	C <sub>s</sub> -s1
	Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥ 0,30
	Statische elektriciteit	EN 1815	≤ 2 kV
	Warmteweerstand	EN 12524	0,017 m <sup>2</sup> K/W

De kwaliteitsmanagementsystemen van alle Forbo Flooring Systems verkooporganisaties zijn ISO-9001 gecertificeerd.

De milieumanagementsystemen van alle Forbo Flooring Systems productielocaties zijn ISO-14001 gecertificeerd.

De Life Cycle Assessment (LCA) van Forbo Flooring Systems producten is vastgelegd in een milieuproductverklaring (EPD) en is te vinden op onze website.



## Forbo Flooring N.V.

't Hofveld 4 B001  
1702 Groot-Bijgaarden  
België  
T +32 2 464 10 10  
F +32 2 464 10 11  
info.belgium@forbo.com  
www.forbo-flooring.be

## Volg ons op



creating better environments



FLOORING SYSTEMS