


Technische specificaties

Marmoleum Modular voldoet aan de eisen van EN-ISO 24011



		Marmoleum Modular lines, shade, marbled & colour	Marmoleum Modular textura & slate
	Totale dikte	EN-ISO 24346	2.5 mm
	Huishoudelijk gebruik	EN-ISO 10874	Klasse 23
	Commercieel gebruik	EN-ISO 10874	Klasse 34
	Licht industrieel gebruik	EN-ISO 10874	Klasse 43
	Afmetingen (lengte x breedte)	EN-ISO 24342	50 x 25 cm / 50 x 50 cm / 100 x 25 cm
	Haaksheid en rechtheid	EN-ISO 24342	< 0.35 mm
	Indrukbestendigheid <i>Typische waarde</i>	EN-ISO 24343-1	≤ 0.15 mm ~ 0.05
	Geschikt voor bureaustoelen	EN 425 / ISO 4918	√
	Kleurechtheid	EN-ISO 105-B02 methode 3	6
	Weerstand tegen chemicaliën	EN-ISO 26987	Bestand tegen verdunde zuren, oliën, vetten en conventionele oplosmiddelen. Niet bestand tegen langdurige inwerking van alkaliën.
	Bacteriostatische eigenschappen		Marmoleum heeft bacteriostatische eigenschappen, zelfs tegen de MRSA-bacterie. Dit wordt bevestigd door onafhankelijke laboratoria.
	Weerstand tegen sigaretten	EN 1399	Het oppervlak smelt niet door sigaretten. Markeringen op Marmoleum als als gevolg van uitgebrande sigaretten kunnen worden verwijderd.
	Slipweerstand	DIN 51130	R9 R10
	Contactgeluidreductie	EN ISO 717-2	≤ 5 dB
	Life Cycle Assessment		LCA is de basis voor het waarborgen van een minimale impact op het milieu.
	Creating better environments		Marmoleum is klimaatpositief van cradle to gate*.
	Hernieuwbare energie		Marmoleum wordt geproduceerd met 100% elektriciteit uit hernieuwbare bronnen.
	Natuurlijke materialen (bijv. lijnzaadolie, jute, boomhars, houtmeel, kalksteen)		Marmoleum bevat PEFC-gecertificeerd boomhars.
	Gerecycled materiaal		Marmoleum bevat gerecycled materiaal.
	Geschikt voor vloerverwarming		√

Marmoleum voldoet aan de eisen van EN 14041: 2004



	Brandgedrag	EN 13501-1	C _s -s1, G, CS
	Slipweerstand	EN 13893	μ ≥ 0.30
	Statische elektriciteit	EN 1815	< 2.0 kV
	Warmtegeleidingscoëfficiënt	EN-ISO 10456	0.17 W/m-K
	Uitstoot in de binnenlucht: TVOC na 28 dagen	EN 16516	≤ 0,01 mg/m ³
	Inhoud van specifiek gevaarlijke substanties	EN 14041	Voldoet, niet actief toegevoegd.

* Raadpleeg het EPD Marmoleum Modular 4790690881.102.1 voor meer informatie.

Alle verkooporganisaties van Forbo Flooring Systems wereldwijd hebben een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 9001.
Alle productievestigingen van Forbo Flooring Systems hebben een gecertificeerd milieubeheersysteem volgens ISO 14001.

De levenscyclusanalyse (LCA) van de producten van Forbo Flooring Systems is gedocumenteerd in afzonderlijke milieuproductverklaringen (EPD's) die op al onze websites te vinden zijn.

