

Marmoleum Modular

Marmoleum Modular voldoet aan de eisen van EN-ISO 24011



	Totale dikte	EN-ISO 24346	2.50 mm			
	Zwaar huishoudelijk gebruik	EN-ISO 10874	Klasse 23			
	Zwaar commercieel gebruik	EN-ISO 10874	Klasse 34			
	Industrieel gebruik	EN-ISO 10874	Klasse 43			
	Afmetingen (lengte x breedte)	EN-ISO 24342	25 x 25 cm	50 x 25 cm	50 x 50 cm	75 x 50 cm
	Haaksheid en rechtheid	EN-ISO 24342	≤ 0.25 mm	≤ 0.35 mm	≤ 0.35 mm	≤ 0.35 mm
	Indrukbestendigheid	EN-ISO 24343-1	≤ 0.15 mm			
	Geschikt voor bureaustoelen	EN 425	√			
	Kleurechtheid	EN-ISO 105-B02	Methode 3: blauwschaal minimaal 6.			
	Weerstand tegen chemicaliën	EN-ISO 26987	Bestand tegen verdunde zuren, oliën, vetten en conventionele oplosmiddelen. Niet bestand tegen langdurige inwerking van alkalien.			
	Bacteriostatische eigenschappen		Marmoleum heeft bacteriostatische eigenschappen zelfs tegen de MRSA bacterie. Dit wordt bevestigd door onafhankelijke laboratoria.			
	Weerstand tegen sigaretten	EN 1399	Vlekken als gevolg van uitgedrukte sigaretten kunnen worden verwijderd.			
	Slipweerstand	DIN 51130	R9			
	Contactgeluidreductie	EN ISO 717-2	≤ 5 dB			
	Levenscyclus analyse		LCA is de basis voor het veiligstellen van de laagste milieu-impact.			

Marmoleum voldoet aan de eisen van EN 14041

EN 14041



0200203-DoP-306

	Brandgedrag	EN 13501-1	Cfl-s1
	Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥ 0.30
	Statische elektriciteit	EN 1815	< 2 kV
	Warmtegeleidingcoëfficiënt	EN 12524	0.17 W/m-K

Forbo Flooring
't Hofveld 4
1702 Groot-Bijgaarden
Tel: +32 2 464 10 10
Fax: +32 2 464 10 11
info.belgium@forbo.com
www.forbo-flooring.be