



Technische specificaties / Spécifications techniques

Novilon viva voldoet aan de eisen van EN ISO 11638. / *Novilon viva répond aux exigences de la norme EN ISO 11638.*

	Totale dikte	Épaisseur totale	EN ISO 24346	2,4 mm
	Toplaag dikte	Épaisseur de la couche supérieure	EN ISO 24340	0,25 mm
	Wonen	Usage domestique	EN ISO 10874	klasse / classe 23
	Werken	Usage commercial	EN ISO 10874	klasse / classe 31
	Rolbreedte	Largeur du rouleau	EN ISO 24341	400/300/200 cm*
	Rollengte	Longueur du rouleau	EN ISO 24341	30 m
	Totaalgewicht	Poids total	EN ISO 23997	ca. 2,0 kg/m²
	Dimensiestabiliteit	Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	< 0,10 %
	Indrukbestendigheid	Résistance aux poinçonnement	EN ISO 24343-1	≤ 0,12 mm
	Gehalte bindmiddel in slijtlaag	Teneur en liant	EN ISO 11638	Type 1
	Geschikt voor bureaustoelen	Résistance à la chaise à roulettes	ISO 4918 / EN 425	zeer goed / très bien
	Kleurechtheid	Résistance à la décoloration	ISO 105-B02	Blauwschaal / Échelle bleue 6/7
	Weerstand tegen huishoudelijke chemicaliën	Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	zeer goed / très bien
	Slipweerstand	Résistance au glissement	DIN 51130	R10
	Contactgeluidisolatie	Isolation au bruit d'impact	EN ISO 717-2	17 dB
	Binnenshuis emissies: TVOC na 28 dagen	Emissions dans l' air: TVOC à 28 jours	ISO 16516	≤ 0,02 mg/m³
	LCA Life Cycle Assessment			LCA is de basis voor het waarborgen van een minimale impact op het milieu. / <i>LCA est la base pour assurer l'impact environnemental le plus bas.</i>
	Creating better environments			
	Hernieuwbare energie	Énergie renouvelables	Novilon viva wordt met 100% hernieuwbare energie geproduceerd. / <i>Novilon viva est fabriqué à 100 % d'énergie renouvelable.</i>	

Novilon viva voldoet aan de eisen van EN 14041. / *Novilon viva répond aux exigences de la norme EN 14041.*



	Brandgedrag	Réaction au feu	EN 13501-1	Bfl-s1, G, CS
	Slipweerstand	Résistance au glissement	EN 13893	μ ≥ 0,30
	Statische elektriciteit	Accumulation charges électrostatiques	EN 1815	≤ 2 kV
	Warmtegeleidingcoëfficiënt	Conductivité thermique	EN 12524	0,25 W/m·K

Advies verlijmen / *Conseil pour l'encollage*

Verlijmen	Encollage	444 Euroflex multi, 500 Eurosafe multi, 540 Eurosafe special, 640 Eursostar special
-----------	-----------	---

* Referenties 5753|5755|5426|5427|5428 zijn niet beschikbaar in 3m breedte. / *Les références 5753|5755|5426|5427|5428 ne sont pas disponibles en largeur de 3m.*



De kwaliteitsmangamentsystemen van alle Forbo Flooring Systems verkooporganisaties zijn ISO 9001 gecertificeerd. / *Toutes les entités de vente Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 9001 (management de la qualité).*
De milieumanagementsystemen van alle Forbo Flooring Systems productielocaties zijn ISO 14001 gecertificeerd. / *Toutes les usines Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 14001 (management de l'environnement).*
De Life Cycle Assessment (LCA) van Forbo Flooring Systems producten is vastgelegd in een milieuproductverklaring (EPD) en is te vinden op onze website. / *L' Analyse du Cycle de Vie (ACV) de l'ensemble des produits Forbo Flooring Systems est disponible dans les Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires. Celles-ci sont téléchargeables sur nos sites internet.*