

Nuway indgangsmåtter vil pga. deres placering være et af de hårdest belastede gulvområder i en bygning. Ved at foretage en grundig og regelmæssig rengøring sikres den bedste ydeevne i hele produktets levetid. Den optimale frekvens af rengøringsindsatsen afgøres af mængden af trafik - og smudsniveauet.

Byggerengøring



Støvsug efter endt byggeperiode med en støvsuger med børstemundstykke ("turbo-mundstykke").

Regelmæssig rengøring



- Støvsug med en støvsuger med børstemundstykke ("turbo-mundstykke")
- Fjern eventuelle pletter med lidt rent varmt vand og en børste

Nuway Connect med åben konstruktion og Nuway Cable måtter kan evt. rulles sammen således at der kan rengøres i måttegraven.

Periodisk rengøring



- Efter behov skylles og skrubbes måtten
- Fjern måtten/måttestykkerne fra måttegraven
- Anvend rigeligt rent vand fra vandslange eller anvend evt. sprayekstraktions-maskine
- Brug en hård børste til at fjerne fastsiddende smuds og skidt
- Rengør måttegraven og læg måtten tilbage.

Hvis måtten er voldsomt beskidt, så kan man anvende en ekstraktions-maskine med varmt vand dog max. 50 gr. C

Tip: Tyggegummi fjernes bedst ved at anvende et special-rengøringsmiddel.