

Product quick info

E 12/3 U0/V/U4 MT grün

Schnittzeichnung (Prinzipskizze)

Anwendungen

- Metallbearbeitung und Automobilindustrie
- Recycling
- Baustoffindustrie
- Holzindustrie
- Transport von schwerem Stückgut

Eigenschaften/Vorteile

- 3-lagiger robuster Bandaufbau für gute Reißfestigkeit
- Shore A 92 für hohe Verschleiß- und Abriebfestigkeit der Tragseite
- Hohe Quersteifigkeit für eine gute Planlage, kein Schüsseln und keine Welligkeit
- Matte Oberflächenstruktur für geringe Lichtreflektion
- Z-Stufenverbindung für hohe Belastungen

Technische Basisdaten

Tragseite	Polyurethan, matt
Laufseite	Polyurethan-Imprägnierung
Artikelnummer	900427
d _{min} [mm]	90
Gesamtdicke [mm]	3,0
k _{1%} relaxiert [N/mm Breite]	9
Gewicht [kg/m ²]	3,2
Zulässige Betriebstemperatur [°C]	-10 bis +70

Product Quick Info TR-900427 | DE/02.2022
 FMS · Nachdruck, Vervielfältigung – auch auszugsweise – nur mit unserer Genehmigung. Änderungen vorbehalten.

Forbo Siegling GmbH
 Lilienthalstraße 6/8, D-30179 Hannover
 Telefon +49 511 67 04 0
 www.forbo-siegling.com, siegling@forbo.com