

Product quick info

**E 12/3 U0/U4 MT grün**

Schnittzeichnung (Prinzipiskizze)

**Anwendungen**

- Metallbearbeitung und Automobilindustrie
- Recycling
- Baustoffindustrie
- Holzindustrie
- Transport von schwerem Stückgut

**Eigenschaften/Vorteile**

- 3-lagiger robuster Bandaufbau für gute Reißfestigkeit
- Shore A 92 für hohe Verschleiß- und Abriebfestigkeit der Tragseite
- Hohe Quersteifigkeit für eine gute Planlage, kein Schüsseln und keine Welligkeit
- Matte Oberflächenstruktur für geringe Lichtreflektion
- Z-Stufenverbindung für hohe Belastungen

**Technische Basisdaten**

Tragseite	Polyurethan, matt
Laufseite	Polyurethan-Imprägnierung
Artikelnummer	909224
d <sub>min</sub> [mm]	60
Gesamtdicke [mm]	3,0
k <sub>1%</sub> relaxiert [N/mm Breite]	9
Gewicht [kg/m <sup>2</sup> ]	3,2
Zulässige Betriebstemperatur [°C]	-30 bis +100

Product Quick Info TR-909224 | DE/02.2022

FMS · Nachdruck, Vervielfältigung – auch auszugsweise – nur mit unserer Genehmigung. Änderungen vorbehalten.

Forbo Siegling GmbH  
Lilienthalstraße 6/8, D-30179 Hannover  
Telefon +49 511 67 04 0  
www.forbo-siegling.com, siegling@forbo.com