

MONTERINGSVEJLEDNING FOR FLOTEX FLISER

PRODUKTBESKRIVELSE

Flotex fliser er en unik tæppeflise med genanvendt glasfiberarmeret PVC bagside, et stærkt, komfortabelt gulv som er let at vedligeholde.

TEKNISKE DATA

Størrelse	EN 426	50 x 50 cm
Antal fliser pr. pakke	EN 426	3 m ²
Samlet tykkelse	EN 428	5,3 mm
Samlet vægt	EN 430	4,5 kg/m ²
Trinlydsdæmpning	EN ISO 140 - 8	ΔLw = 17 dB
Offentlig miljø med hård belastning	EN 685	Klasse 33
Bestandighed overfor kontorstole med hjul	EN 985	r = ≥2,4 / kontinuerligt brug
Elektrisk modstand	ISO 6356	< 2 kV
Brandklassificering	EN 13501-1	B fl S 1

FORBEREDELSE

Flotex fliser skal akklimatiseres i stuetemperatur mindst 24 timer før lægning. Underlaget skal være jævnt og tørt, uden sprækker og tilstrækkelig stærkt. Den relative fugtighed (RF) i betongulve må ikke overstige 85 %. Måling af RF i henhold til Gulvfakta se www.gulvfakta.dk. Vær især opmærksom på terrændæk. Temperaturen på underlag, lim og materiale skal ved lægningen være mindst +18 °C og den relative fugtighed i lokalet må max være 60 % RF.


LIMANBEFALING

Flotexfliserne kan enten hel-limes med fixeringslim ifølge limleverandørens anvisninger. I hårdt belastede områder anbefales det at hellime fliserne med eksempelvis egnet vinylklæber. I mindre belastede områder kan fixeringslim bruges. Dette gør det muligt at udskifte enkelte fliser. Følg limleverandørens anvisninger.


DISPONERING

Alle Flotexfliser kan med fordel lægges i skakmønster 90° eller 180°, men dessinerne **Oslo**, **Samoa** og **Senya** kan også bruges til broadloom designs, (alle fliser i samme retning). Pilmarkeringen på fliserne bagside viser fremstillingsretningen til hjælp ved monteringen.


Skakmønster 90°



Skakmønster 180°



Broadloom



BEMÆRK at hvis fliserne bruges som broadloom design i områder med kørende trafik, f.eks. kørestole, serveringsvogne eller lign., skal fliserne lægges i trafikens køreretning.

RENGØRINGSMANUAL

Se særlig rengøringsmanual, www.forbo-flooring.dk

UNDGÅ PROBLEMER

Læg ikke fliser med synlige fejl! Vi erstatter i sådanne tilfælde kun materialet samt eventuelle transportomkostninger. Synlige transportskader **skal** noteres på fragtbrevet ved modtagelse af varer. Transportskader som ikke er synlige ved modtagelsen anmeldes til transportøren senest 7 dage fra modtagelse.