

Teknisk information

Flotex opfylder kravene i EN 1307

Flotex banevare		
	Samlet tykkelse	ISO 1765 4.3 mm
	Offentligt miljø med hård belastning	EN 685 Klasse 33
	Rullebredde	2.00 m
	Rullelængde	30 m
	Samlet vægt	ISO 8543 1.8 kg/m²
	Dimensionsstabilitet	ISO 2551 < 0.2%
	Slidstyrke	EN 1963 < 35 g Tab af luv
	Bestandighed over for kontorstole med hjul	EN 985 r = ≥ 2.4 Kontinuerlig brug
	Farveægted	EN ISO 105 B-02 6
	Skridsikkerhed	DIN 51097 > 0.7 Tør og våd
		UK SGR pendultest Tør – meget høj skridsikkerhed Våd – høj skridsikkerhed
	Elektrostatisk modstand	ISO 10965 > 10 ⁹ Ω
	Akustik	ISO 140-8 Trinlyd ΔLw = 20 dB
		ISO 354 Lydabsorption = 0.10

Flotex opfylder kravene i EN 14041



	Brandklasse	EN 13501-1 B _{f1} -s ₁
	Skridsikkerhed	EN 13893 DS: > 0.30
	Elektrostatisk opladning	ISO 6356 < 2kV
	Varmeledningsevne	ISO 8302 0.0526 m² K/W