

# Vloerverzorging Nuway Tuftigard

Nuway matten worden specifiek ontwikkeld om vuil af te schrapen en vast te houden, zodat het vuil niet naar binnen gelopen wordt. Het vuil wordt door de Nuway profielmat vastgehouden tot de mat schoongemaakt wordt. Daarom is regelmatig onderhoud essentieel.

## Na installatie

Verwijderen grof vuil

Stofzuig de vloer met een borstelstofzuiger met roterende

Borstels in de zuigmond

Verwijder vlekken



## Dagelijks/wekelijks

Zuig het gehele oppervlak met een stofzuiger

met roterende borstels in de zuigmond, parallel aan de profielen

Verwijder vlekken



## Periodieke reiniging/natte reiniging

Sproei-extractie methode. Bij lichte of middelmatige vervuiling.


Deze methode is **niet** geschikt voor Tuftigard Plain en matten met een open constructie.



Losliggende matten kunnen buiten worden gereinigd m.b.v. een hoge drukreiniger of brandslang. Droogzuigen met een waterzuiger.

Maak de matput schoon en plaats de mat terug.

Deze methode is **niet** geschikt voor Tuftigard Bamboo.



## Richtlijnen effectieve vloerverzorging

Bescherm nieuw geïnstalleerde vloeren.

Alle nieuw geïnstalleerde vloeren dienen te worden afgedekt en beschermd tegen beschadigingen en vervuilingen die kunnen ontstaan tijdens de bouwperiode.

Dagelijks onderhoud heeft een grotere invloed en is meer kosten effectief, dan laag frequent groot onderhoud. Het uitvoeren van het dagelijks en periodiek onderhoud in de juiste frequentie is daarom erg belangrijk.

Lichte en effen kleuren vragen meer onderhoud, dan andere kleuren.

# Basisvoorwaarden vloerverzorging

Bij vloerverzorging is het van belang aan een aantal basisvoorwaarden te voldoen.

## Een adequate vuilopvang bij de entree

Coral schoonloopmatten houden bij toepassing van de juiste afmeting 94% van het inloopvuil tegen. Hierdoor wordt de achterliggende vloerbedekking beschermd tegen vuil, maar worden ook de onderhoudskosten gereduceerd en het uiterlijk geoptimaliseerd. Ideaal is een Coral schoonloopmat met een lengte van ca. 6 meter.

## De juiste frequentie hanteren

Afhankelijk van de vervuiling, gebruikssporen, kleur van de vloer, de ruimten en de verdieping dient de onderhoudsfrequentie te worden vastgesteld.

## Vlekken verwijderen

Vlekken dienen bij voorkeur onmiddellijk na het ontstaan te worden verwijderd.

## Borstelzuigen

Zuigen met een borstelstofzuiger. Dit is een professionele stofzuiger, met mechanisch aangedreven roterende borstels in de zuigmond. De frequentie van deze reiniging hangt af van de mate van vervuiling. In kantoren zal 2 x per week borstelzuigen meestal voldoende zijn. In scholen of de entree van een groot gebouw zal men bij voorkeur dagelijks borstelzuigen.

## Periodieke reiniging / natte reiniging

Neem de mat periodiek uit de uitsparing om deze goed schoon te maken.

Bij lichte of middelmatige vervuiling → de sproei-extractie methode(maximaal 50°C).

De reinigings vloeistof wordt met kracht in het poolmateriaal van de mat gespoten en daarna direct weer opgezogen.

Losliggende matten → buiten schoonspuiten met een brandslang of hogedrukreiniger.

Hierna droogzuigen met een waterzuiger.

Draai een Tuftiguard mat elk jaar om. Let op waar de delen worden teruggeplaatst.