

Tekniske specifikationer

ColoRex® SD/EC



		SD	EC
Klassificering	EN 685	34/43	34/43
CE-mærkning	EN 14041	overensstemmende	overensstemmende
Kollektionsstørrelse		19	15
Samlet tykkelse	EN 428	2.0 mm / 3.0 mm *	2.0 mm / 3.0 mm*
Flisestørrelse(r)	EN 427	610 x 610 mm 615 x 615 mm* 613 x 1226 mm*	610 x 610 mm 615 x 615 mm* 613 x 1226 mm*
Vægt	EN 430	3.2 kg/m²	3.2 kg/m²
Elektrisk modstand	IEC 61340-4-1	$10^6 \leq R \leq 10^8 \Omega$	$5 \times 10^4 \leq R \leq 10^6 \Omega$
Skridsikkerhed	IEC 61340-4-5**	-	$7.5 \times 10^5 \leq R \leq 3.5 \times 10^7 \Omega$
	EN 1081	$R \leq 10^8 \Omega$	$R \leq 10^6 \Omega$
	ANSI/ESD STM 7.1**	$10^6 \leq R \leq 10^8 \Omega$	$2.5 \times 10^4 \leq R \leq 10^6 \Omega$
	ANSI/ESD STM 97.1	-	$7.5 \times 10^5 \leq R \leq 3.5 \times 10^7 \Omega$
Generering af massespænding	IEC 61340-4-5	< 70V	< 30V
	ANSI/ESD STM 97.2**	< 70V	< 30V
Afgasning	IDEMA M11-99	TD-GC-MC resultater tilgængelige efter anmodning	
	EN 13419-2	SVOC: 64µg/m³ x h efter 28 dage	
Skridsikkerhed	EN 13893	µ: 0.6	µ: 0.6
	DIN 51130	R9	R9
Brandklasse	EN 13501-1	B _{fl} , s1	B _{fl} , s1
	ASTM E648/NFPA253	Klasse 1 (1.13 W/cm²)	Klasse 1 (1.13 W/cm²)
	ASTM E662/NFPA258	< 450	< 450
Slidstyrke	EN 660-1	gruppe M	gruppe M
Bestandighed over for møbelhjul	EN 425	Ingen effekt	Ingen effekt
Indtryksbestandighed	EN 433	0.035 mm	0.035 mm
	ASTM F970-00	0.005 inch at 1500 Lbs. (remanent kompression)	
Farveægthed	EN20105-Bo2metode3	7- 8	7- 8
Varmedledningsevne	DIN 5085-1	0.007 m² K/W (velegnet til gulvvarmesystemer)	
Kemikaliebestandighed	EN 423	Fremragende (yderligere oplysninger efter anmodning)	
Dimensionsstabilitet	EN 434	0.05% på langs / på tværs	0.05% på langs / på tværs
Bakteriostatiske og svampe-dræbende egenskaber	SNV 195 920	ja	ja
	SNV 195 921	ja	ja
Nuklear dekontaminations-lethed	DIN 25415 Del 1	Fremragende	Fremragende
	ISO 8690	Fremragende	Fremragende

* ej lagerholdt. Produceres efter nærmere aftale. ** med ESC-fodtøj