

Tekniske specifikationer

Eternal opfylder kravene i ISO 10582 og EN 649

	Total tykkelse	ISO 24346 / EN 428	2,0 mm
	Slidlag, tykkelse	ISO 24340 / EN 429	0,7 mm
	Kollektionsstørrelse		113
	Slitage i offentlige miljøer og erhverv	ISO 10874 / EN 685	34
	Slitage i let industri	ISO 10874 / EN 685	43
	Rullebredde	ISO 24341 / EN 426	2,00 m
	Rullelængde	ISO 24341 / EN 426	± 25 m
	Samlet vægt	ISO 23997 / EN 430	2,8 kg/m ²
	Dimensionsstabilitet	ISO 23999 / EN 434	< 0,1%
	Indtryksbestandighed	ISO 24343-1 / EN 433	≤ 0,05 mm
	Slidstyrke	EN 660-2	Gruppe T
	Bestandighed over for kontorstole med hjul	ISO 4918 / EN 425	Ja
	Farveægthed	ISO 105-B02	≥ 6
	Fleksibilitet	ISO 24344 / EN 435	ø 10 mm
	Kemikaliebestandighed	ISO 26787 / EN 423	Meget god
	Skridsikkerhed	DIN 51130	R10
	Elektrisk modstand	EN 1081	R1 > 1·10 ⁹ Ω
	Egnet til montering på gulve med gulvvarme		Ja*

Eternal opfylder kravene EN 14041

CE
EN 14041

	Brandklassificering	EN 13501-1	B _f -s1
	Skridsikkerhed	EN 13893	DS - μ ≥ 0,30
	Antistatiske egenskaber	EN 1815	≤ 2 kV
	Varmeledningsevne	EN 12524	0,25 W/m·K

* Temperatur < 27° C

Forbo Eternal bliver produceret på Forbo Coevorden (NL), og her er kvalitets- og miljøstyringen certificeret i henhold til ISO 9001 og ISO 14001.

