

Marmoleum Real 2,5 mm - Linoleumimatto

Alustassa ja asennuksessa huomioidaan SisäRYL 2013 luku 104 Mattopäällystys. Alustan on oltava tasainen ja sileä ja pinnaltaan kuiva. Betonilattian suhteellinen kosteus arviointisyvyydellä enintään 90 % RH.

Linoleumilattian on täytettävä EN ISO 24011 tuotestandardin vaatimukset, käyttöluokka 34, kulutusluokka T, CO₂-neutraali, Rakennusmateriaalien päästöluokka M1, Topshield Pro pinnoite, ei vahausta. Tyyppi: Forbo Marmoleum Real 2,5 mm. Asennus, suojaus ja hoito valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Värit huoneselityksen mukaan.

Marmoleum Fresco 2,5 mm - Linoleumimatto

Alustassa ja asennuksessa huomioidaan SisäRYL 2013 luku 104 Mattopäällystys. Alustan on oltava tasainen ja sileä ja pinnaltaan kuiva. Betonilattian suhteellinen kosteus arviointisyvyydellä enintään 90 % RH.

Linoleumilattian on täytettävä EN ISO 24011 tuotestandardin vaatimukset, käyttöluokka 34, kulutusluokka T, CO₂-neutraali, Rakennusmateriaalien päästöluokka M1, Topshield Pro pinnoite, ei vahausta. Tyyppi: Forbo Marmoleum Fresco 2,5 mm. Asennus, suojaus ja hoito valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Värit huoneselityksen mukaan.

Marmoleum Vivace 2,5 mm - Linoleumimatto

Alustassa ja asennuksessa huomioidaan SisäRYL 2013 luku 104 Mattopäällystys. Alustan on oltava tasainen ja sileä ja pinnaltaan kuiva. Betonilattian suhteellinen kosteus arviointisyvyydellä enintään 90 % RH.

Linoleumilattian on täytettävä EN ISO 24011 tuotestandardin vaatimukset, käyttöluokka 34, kulutusluokka T, CO₂-neutraali, Rakennusmateriaalien päästöluokka M1, Topshield Pro pinnoite, ei vahausta. Tyyppi: Forbo Marmoleum Vivace 2,5 mm. Asennus, suojaus ja hoito valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Värit huoneselityksen mukaan.

Marmoleum Splash 2,5 mm - Linoleumimatto

Alustassa ja asennuksessa huomioidaan SisäRYL 2013 luku 104 Mattopäällystys. Alustan on oltava tasainen ja sileä ja pinnaltaan kuiva. Betonilattian suhteellinen kosteus arviointisyvyydellä enintään 90 % RH.

Linoleumilattian on täytettävä EN ISO 24011 tuotestandardin vaatimukset, käyttöluokka 34, kulutusluokka T, CO₂-neutraali, Rakennusmateriaalien päästöluokka M1, Topshield Pro pinnoite, ei vahausta. Tyyppi: Forbo Marmoleum Splash 2,5 mm. Asennus, suojaus ja hoito valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Värit huoneselityksen mukaan.

Marmoleum Terra 2,5 mm - Linoleumimatto

Alustassa ja asennuksessa huomioidaan SisäRYL 2013 luku 104 Mattopäällystys. Alustan on oltava tasainen ja sileä ja pinnaltaan kuiva. Betonilattian suhteellinen kosteus arviointisyvyydellä enintään 90 % RH.

Linoleumilattian on täytettävä EN ISO 24011 tuotestandardin vaatimukset, käyttöluokka 34, kulutusluokka T, CO₂-neutraali, Rakennusmateriaalien päästöluokka M1, Topshield Pro pinnoite, ei vahausta. Tyyppi: Forbo Marmoleum Terra 2,5 mm. Asennus, suojaus ja hoito valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Värit huoneselityksen mukaan.

Marmoleum Striato 2,5 mm - Linoleumimatto

Alustassa ja asennuksessa huomioidaan SisäRYL 2013 luku 104 Mattopäällystys. Alustan on oltava tasainen ja sileä ja pinnaltaan kuiva. Betonilattian suhteellinen kosteus arviointisyvyydellä enintään 90 % RH.

Linoleumilattian on täytettävä EN ISO 24011 tuotestandardin vaatimukset, käyttöluokka 34, kulutusluokka T, CO₂-neutraali, Rakennusmateriaalien päästöluokka M1, Topshield Pro pinnoite, ei vahausta. Tyyppi: Forbo Marmoleum Striato 2,5 mm. Asennus, suojaus ja hoito valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Värit huoneselityksen mukaan.

Marmoleum Concrete 2,5 mm - Linoleumimatto

Alustassa ja asennuksessa huomioidaan SisäRYL 2013 luku 104 Mattopäällystys. Alustan on oltava tasainen ja sileä ja pinnaltaan kuiva. Betonilattian suhteellinen kosteus arviointisyvyydellä enintään 90 % RH.

Linoleumilattian on täytettävä EN ISO 24011 tuotestandardin vaatimukset, käyttöluokka 34, kulutusluokka T, CO₂-neutraali, Rakennusmateriaalien päästöluokka M1, Topshield Pro pinnoite, ei vahausta. Tyyppi: Forbo Marmoleum Concrete 2,5 mm. Asennus, suojaus ja hoito valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Värit huoneselityksen mukaan.

Marmoleum Walton 2,5 mm - Linoleumimatto

Alustassa ja asennuksessa huomioidaan SisäRYL 2013 luku 104 Mattopäällystys. Alustan on oltava tasainen ja sileä ja pinnaltaan kuiva. Betonilattian suhteellinen kosteus arviointisyvyydellä enintään 90 % RH.

Linoleumilattian on täytettävä EN ISO 24011 tuotestandardin vaatimukset, käyttöluokka 34, kulutusluokka T, CO₂-neutraali, Rakennusmateriaalien päästöluokka M1, Topshield Pro pinnoite, ei vahausta. Tyyppi: Forbo Marmoleum Walton 2,5 mm. Asennus, suojaus ja hoito valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Värit huoneselityksen mukaan.

Marmoleum Slate 2,5 mm - Linoleumimatto

Alustassa ja asennuksessa huomioidaan SisäRYL 2013 luku 104 Mattopäällystys. Alustan on oltava tasainen ja sileä ja pinnaltaan kuiva. Betonilattian suhteellinen kosteus arviointisyvyydellä enintään 90 % RH.

Linoleumilattian on täytettävä EN ISO 24011 tuotestandardin vaatimukset, käyttöluokka 34, kulutusluokka T, CO₂-neutraali, Rakennusmateriaalien päästöluokka M1, Topshield Pro pinnoite, ei vahausta. NetFit puskuun asennus, ei hitsata. Tyyppi: Forbo Marmoleum Slate 2,5 mm. Asennus, suojaus ja hoito valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Värit huoneselityksen mukaan.

Marmoleum Cocoa 2,5 mm - Linoleumimatto

Alustassa ja asennuksessa huomioidaan SisäRYL 2013 luku 104 Mattopäällystys. Alustan on oltava tasainen ja sileä ja pinnaltaan kuiva. Betonilattian suhteellinen kosteus arviointisyvyydellä enintään 90 % RH.

Linoleumilattian on täytettävä EN ISO 24011 tuotestandardin vaatimukset, käyttöluokka 34, kulutusluokka T, CO₂-neutraali, Rakennusmateriaalien päästöluokka M1, Topshield Pro pinnoite, ei vahausta. Tyyppi: Forbo Marmoleum Cocoa 2,5 mm. Asennus, suojaus ja hoito valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Värit huoneselityksen mukaan.