

Especificaciones técnicas

Flotex en rollo cumple los requisitos de la norma EN 1307



Flotex Hostelería y Ocio

| | | | |
|--|--|----------------------------|--|
| | Espesor total | ISO 1765 | 4.3 mm |
| | Peso total | ISO 8543 | 1800 g/m ² |
| | Uso comercial | EN-ISO 10874 | Clase 33 |
| | Composición fibra | | 100% poliamida 6,6 |
| | Ancho del rollo | | 2.0 m |
| | Longitud del rollo | | ± 30 m |
| | Estabilidad dimensional | ISO 2551 | ≤ 0.2% |
| | Resistencia a la abrasión | EN 1307 anexo F | >1000 ciclos |
| | Silla de ruedas uso continuo | ISO 4918 | r ≥ 2.4 |
| | Solidez del color a la luz | EN ISO 105-B02 | ≥ 5 |
| | Resistencia al deslizamiento | BS 7976-2 (péndulo UK SRG) | Seco - bajo riesgo de deslizamiento Mojado - bajo riesgo de deslizamiento |
| | Reducción del impacto acústico | EN-ISO 717-2 | $\Delta L_w \geq 21$ dB |
| | Absorción acústica | ISO 354 | $\alpha_w = 0,10$ (H) |
| | Emisiones aire interior: TVOC a los 28 días | EN 16516 | ≤ 0,1 mg/m ³ |
| | Estanqueidad al agua | EN 1307 anexo G | Pasa |
| | Creating better environments | | |
| | Electricidad renovable | | Flotex se fabrica utilizando 100% electricidad de fuentes renovables. |
| | Contenido reciclado | | Flotex rollo contiene hasta un 20% de contenido reciclado en peso. |
| | Calidad del aire interior | | Flotex está aprobado por Allergy UK. Los productos Flotex se someten a pruebas de emisiones de aire interior de acuerdo con EN 16516 después de 3 y 28 días. Flotex en rollo tiene emisiones ultrabajas. |
| | LCA | | La evaluación del ciclo de vida es la base para garantizar el menor impacto ambiental. |
| | | | EN 14041:2004 CE 1200301-DoP-107 |
| | Flotex cumple los requisitos de la norma EN 14041:2004 | | |
| | Reacción al fuego | EN 13501-1 | B _{fl} -s1, L, CS |
| | Resistencia al deslizamiento | EN 13893 | $\mu \geq 0.30$ |
| | Tensión corporal | ISO 6356 | < 2kV |
| | Conductividad térmica | EN 12524 | 0.06 W/mK |
| | Contenido de sustancias peligrosas específicas | EN 14041 | Compliant |

Nuestro adhesivo recomendado para Flotex en rollo es 640 Eurostar Special. Contacte con el servicio de atención al cliente para obtener más información. Todas las organizaciones de ventas y fábricas de Forbo Flooring Systems en todo el mundo cuentan con sistemas de gestión de calidad certificados de acuerdo con la norma ISO 9001. Todas las operaciones de fabricación de Forbo Flooring Systems cuentan con Sistemas de Gestión Medioambiental certificados de acuerdo con la norma ISO 14001. La Evaluación del Ciclo de Vida (LCA) de los productos de Forbo Flooring Systems está documentada en Declaraciones Ambientales de Producto (EPD) individuales que pueden encontrarse en todos nuestros sitios web.

