

Tekniset tiedot



**COMMITTED
TO THE HEALTH
OF ONE**
WWW.FORBO-FLOORING.COM/CHO

Marmoleum Click täyttää EN-ISO 14085-standardin vaatimukset

Marmoleum Click

	Kokonaispaksuus	EN-ISO 24346	9.8 mm
	Lukitusjärjestelmä		5G
	Kovan kulutuksen asuintilat	EN-ISO 10874	23
	Kovan kulutuksen julkiset tilat	EN-ISO 10874	33
	Laatan/paneelin koko	EN ISO 24341	30 x 30 cm 60 x 30 cm 90 x 30 cm
	Painaumakestävyys	EN-ISO 24343-1	≤ 0.15 mm
	Pöyriävät tuolipyörät	EN 425	Kestää pyörillä varustettuja toimistotuoleja.
	Valonkestävyys	EN-ISO 105-802	Menetelmä 3: sinisen asteikon vähimmäisarvo 6.
	Kemikaalinkestävyys	EN-ISO 26987	Kestää laimennettuja happoja, öljyjä, rasvoja ja tavallisia liuottimia. Ei kestä pitkäaikaista allistumista emäksille.
	Hygienia		Marmoleum-latioissa on luonnostaan bakteerien, jopa MRSA-bakteerin, kasvua estäviä ominaisuuksia, jotka riippumattomat laboratoriot ovat vahvistaneet.
	Palavat savukkeet	EN 1399	Palavien savukkeiden aiheuttamat jäljet on mahdollista poistaa linoleumista.
	Liukastumisenesto	DIN 51130	R9
	Askelään vaimennus	ISO ISO 717-2	> 17 dB
	Elinkaariarviointi		Elinkaariarviointi muodostaa perustan pienimmän mahdollisen ympäristövaikutuksen varmistamiselle.

EN 14041



0101601_DoP-511

Marmoleum Click täyttää EN-ISO 14041-standardin vaatimukset

	Paloluokitus	EN 13501-1	C _s - s1
	Formaldehydipäästöt	EN ISO 717-1	E1
	Liukastumisenesto	EN 13893	DS: ≥ 0.30
	Sähköstaattinen varaus	EN 1815	< 2 kV
	Lämmönjohtokyky	EN 12524	0.15 W/m·K

Kaikki Forbo Flooring Systemsin myyntiorganisaatiot maailmanlaajuisesti ovat ISO 9001 -laatusertifioituja.

Kaikki Forbo Flooring Systemsin tuotantolaitokset ovat ISO 14001 -ympäristösertifioituja.

Forbo Flooring Systemsin tuotteiden elinkaariarviointi (LCA) on julkaistu tuotekohtaisissa ympäristöselosteissa (EPD), jotka löytyvät kotisivuiltamme.

