

Tekniset tiedot Touch

Touch täyttää EN 548 -standardin vaatimukset

			duet	solo
	Kokonaispaksuus	EN 428	2,5 mm	2,5 mm
	Malliston koko		12	6
	Kovan kulutuksen asuintilat	EN 685	Luokka 23	Luokka 23
	Kovan kulutuksen julkiset tilat	EN 685	Luokka 33	Luokka 33
	Rullan leveys	EN 426	2.00 m	2.00 m
	Rullan pituus	EN 426	≤ 32 m	≤ 32 m
	Painaumakestävyys	EN 433	0,08 mm*	0,12 mm*
	Toimistotuolien pyörät	EN 425	Suositellaan suojaa pyörillä varustettujen tuolien alle	
	Valonkestävyys	ISO 105-B02	Menetelmä 3: siniskaala minimi 6.	
	Taivutettavuus	EN 435	ø 20 mm	ø 25 mm
	Kemikaalinkestävyys	EN 423	Kestää laimeita happoja, öljyjä, rasvoja ja tavallisia liuottimia, kuten alkoholia, lakkabensiiniä jne. Ei kestä pitkäaikaista altistusta emäksille.	
	Liukastumisenesto	DIN 51130	R10	R10
	Askeläänen vaimennus	EN ISO 717-2	≥ 7 dB	≥ 10 dB
	Taustamelu	NF S 31-053	L _{uusi} 72 dB	L _{uusi} 69 dB
	Elinkaariarviointi		Elinkaariarviointi muodostaa perustan pienimmän mahdollisen ympäristövaikutuksen varmistamiselle.	

Touch täyttää EN 14041 -standardin vaatimukset

CE
EN 14041

	Paloluokitus	EN 13501-1	C _{fl} , s1	C _{fl} , s1
	Liukastumisenesto	EN 13893	DS: ≥ 0,30	DS: ≥ 0,30
	Sähköstaattinen varaus	EN 1815	< 2 kV	< 2 kV
	Lämmönjohtokyky	EN 12667	0,012 W/m·K	0,012 W/m·K

* Tyypillinen arvo