

Työselitykset – Julkitilamuovit

Asennusolosuhteet ja edellytykset

Asennuksessa tulee huomioida SisäRYL 2013, luku 1041 Lattianpäällystystyö, sekä siellä viitattavat aluslattiavaatimukset.

Julkitilamuovit – heterogeeniset matot, Eternal

Lattiapäällyste Forbo Eternal, paksuus 2,0 mm. Tuotteessa tulee olla joustava, vesipohjainen puolikova PUR Pearl pinnoite, jota voidaan hoitaa ilman lattiavahoja läpi koko elinkaaren. Kulutuskerroksen paksuus 0,7 mm. Kulutuskestävyys ryhmä T. Tuote tulee olla M1- ja märkätila-sertifioitu sekä antistaattinen. Liukastumisenestoluokka on oltava R10. Saumat hitsataan tarvittaessa yhteensopivilla hitsauslangoilla tai juotetaan yhteen juotosnesteellä. Asennus ja suojaus Forbon ohjeiden mukaisesti. Käyttöönottoisuus Forbon ohjeiden mukaisesti. Värit huoneselityksen mukaan.

Julkitilamuovit – homogeeniset matot, Nordstar Evolve

Lattiapäällyste Forbo Nordstar Evolve, paksuus 2,0 mm. Tuotteessa tulee olla PUR pinnoite, jota voidaan hoitaa ilman lattiavahoja läpi koko elinkaaren. Tarvittaessa matto kuivakiillotetaan. Kulutuskestävyys ryhmä T. Tuote tulee olla M1- ja märkätila-sertifioitu sekä antistaattinen. Liukastumisenestoluokka R9. Saumat hitsataan yhteensopivilla hitsauslangoilla. Asennus ja suojaus Forbon ohjeiden mukaisesti. Käyttöönottoisuus Forbon ohjeiden mukaisesti. Värit huoneselityksen mukaan.

Julkitilamuovit – homogeeniset matot, Aquastar

Lattiapäällyste Forbo Aquastar, paksuus 1,5 mm. Tuotteessa tulee olla PUR pinnoite, jota voidaan hoitaa ilman lattiavahoja läpi koko elinkaaren. Tarvittaessa matto kuivakiillotetaan. Kulutuskestävyys ryhmä P. Tuote tulee olla M1- ja märkätila-sertifioitu sekä antistaattinen. Liukastumisenestoluokka R9. Saumat hitsataan yhteensopivilla hitsauslangoilla. Asennus ja suojaus Forbon ohjeiden mukaisesti. Käyttöönottoisuus Forbon ohjeiden mukaisesti. Värit huoneselityksen mukaan.

Julkitilamuovit – askelääntä vaimentavat matot, Sarlon Acoustic 15 dB

Lattiapäällyste Forbo Sarlon Acoustic , paksuus 2,6 mm. Askelään vaimennus 15 dB. Tuotteessa tulee olla joustava, vesipohjainen puolikova PUR pinnoite, jota voidaan hoitaa ilman lattiavahoja läpi koko elinkaaren. Kulutuskerroksen paksuus 0,7 mm. Kulutuskestävyys ryhmä T. Tuote tulee olla M1-sertifioitu, antibakteerinen ja antistaattinen. Liukastumisenestoluokka on oltava R10. Saumat hitsataan tarvittaessa yhteensopivilla hitsauslangoilla tai juotetaan yhteen juotosnesteellä. Asennus ja suojaus Forbon ohjeiden mukaisesti. Käyttöönottoisuus Forbon ohjeiden mukaisesti. Värit huoneselityksen mukaan.

Julkitilamuovit – askelääntä vaimentavat matot, Sarlon Acoustic 17 dB

Lattiapäällyste Forbo Sarlon, paksuus 3,0 mm. Askeläänen vaimennus 17 dB. Tuotteessa tulee olla joustava, vesipohjainen puolikova PUR pinnoite, jota voidaan hoitaa ilman lattiavahoja läpi koko elinkaaren. Kulutuskerroksen paksuus 0,67 mm. Kulutuskestävyys ryhmä T. Tuote tulee olla M1-sertifioitu, antibakteerinen ja antistaattinen. Liukastumisenestoluokka R9. Saumat hitsataan tarvittaessa yhteensopivilla hitsauslangoilla tai juotetaan yhteen juotosnesteellä. Asennus ja suojaus Forbon ohjeiden mukaisesti. Käyttöönottoisuus Forbon ohjeiden mukaisesti. Värit huoneselityksen mukaan.

Julkitilamuovit – askelääntä vaimentavat matot, Sarlon Acoustic 19 dB

Lattiapäällyste Forbo Sarlon, paksuus 3,4 mm (tai 3,75 mm Sarlon Cristal). Askeläänen vaimennus 19 dB. Tuotteessa tulee olla joustava, vesipohjainen puolikova PUR pinnoite, jota voidaan hoitaa ilman lattiavahoja läpi koko elinkaaren. Kulutuskerroksen paksuus 0,67 mm (tai 0,75 mm Sarlon Cristal). Kulutuskestävyys ryhmä T. Tuote tulee olla M1-sertifioitu, antibakteerinen ja antistaattinen. Liukastumisenestoluokka R9. Saumat hitsataan tarvittaessa yhteensopivilla hitsauslangoilla tai juotetaan yhteen juotosnesteellä. Asennus ja suojaus Forbon ohjeiden mukaisesti. Käyttöönottoisuus Forbon ohjeiden mukaisesti. Värit huoneselityksen mukaan.

Julkitilamuovit – designvinyylilaatat, Allura 0,7

Vinyylilaatta Forbo Allura 0,7, paksuus 2,5 mm. Tuotteessa tulee olla joustava, vesipohjainen puolikova PUR Pearl™ pinnoite, jota voidaan hoitaa ilman lattiavahoja läpi koko elinkaaren. Kulutuskerroksen paksuus 0,7 mm. Kulutuskestävyys ryhmä T. Tuote tulee olla M1-sertifioitu ja antistaattinen. Liukastumisenestoluokka on oltava R10. Asennus ja suojaus Forbon ohjeiden mukaisesti. Käyttöönottoisuus Forbon ohjeiden mukaisesti. Värit huoneselityksen mukaan.

Julkitilamuovit – designvinyylilaatat, Allura 0,55

Vinyylilaatta Forbo Allura 0,55, paksuus 2,2 mm. Tuotteessa tulee olla joustava, vesipohjainen puolikova PUR Pearl™ pinnoite, jota voidaan hoitaa ilman lattiavahoja läpi koko elinkaaren. Kulutuskerroksen paksuus 0,55 mm. Kulutuskestävyys ryhmä T. Tuote tulee olla M1-sertifioitu ja antistaattinen. Liukastumisenestoluokka on oltava R10. Asennus ja suojaus Forbon ohjeiden mukaisesti. Käyttöönottoisuus Forbon ohjeiden mukaisesti. Värit huoneselityksen mukaan.

Julkitilamuovit – turvalattia, Surestep R10

Lattiapäällyste Forbo Surestep, paksuus 2,0 mm. Tuotteessa tulee olla joustava, vesipohjainen puolikova PUR Pearl™ pinnoite, jota voidaan hoitaa ilman lattiavahoja läpi koko elinkaaren. Kulutuskestävyys ryhmä T. Tuote tulee olla M1- ja märkätila-sertifioitu sekä antistaattinen. Liukastumisenestoluokka R10. Saumat hitsataan yhteensopivilla hitsauslangoilla. Asennus ja suojaus Forbon ohjeiden mukaisesti. Käyttöönottoisuus Forbon ohjeiden mukaisesti. Värit huoneselityksen mukaan.

Julkitilamuovit – turvalattia, Safestep R11

Lattiapäällyste Forbo Safestep, paksuus 2,0 mm. Tuotteessa tulee olla joustava, vesipohjainen puolikova PUR Pearl™ pinnoite, jota voidaan hoitaa ilman lattiavahoja läpi koko elinkaaren. Kulutuskestävyys ryhmä T. Tuote tulee olla M1- ja märkätila-sertifioitu sekä antistaattinen. Liukastumisenestoluokka R11. Saumat hitsataan yhteensopivilla hitsauslangoilla. Asennus ja suojaus Forbon ohjeiden mukaisesti. Käyttöönottoisuus Forbon ohjeiden mukaisesti. Värit huoneselityksen mukaan.

Julkitilamuovit – turvalattia, Safestep R12

Lattiapäällyste Forbo Safestep, paksuus 2,0 mm. Tuotteessa tulee olla joustava, vesipohjainen puolikova PUR Pearl™ pinnoite, jota voidaan hoitaa ilman lattiavahoja läpi koko elinkaaren. Kulutuskestävyys ryhmä T. Tuote tulee olla M1- ja märkätila-sertifioitu sekä antistaattinen. Liukastumisenestoluokka R12. Saumat hitsataan yhteensopivilla hitsauslangoilla. Asennus ja suojaus Forbon ohjeiden mukaisesti. Käyttöönottoisuus Forbon ohjeiden mukaisesti. Värit huoneselityksen mukaan.

Julkitilamuovit – turvalattia, Safestep Aqua ja Surestep Laguna

Lattiapäällyste Forbo Safestep Aqua/Surestep Laguna, paksuus 2,0 mm. Tuotteessa tulee olla kohokuviointi, joka on suunniteltu tiloihin, joissa liikutaan paljain jaloin. Tuotteessa tulee olla joustava, vesipohjainen puolikova PUR pinnoite, jota voidaan hoitaa ilman lattiavahoja läpi koko elinkaaren. Kulutuskerroksen paksuus 0,7 mm. Kulutuskestävyys ryhmä T. Tuote tulee olla M1- ja märkätila-sertifioitu sekä antistaattinen. Liukastumisenestoluokka R10. Saumat hitsataan yhteensopivilla hitsauslangoilla. Asennus ja suojaus Forbon ohjeiden mukaisesti. Käyttöönottoisuus Forbon ohjeiden mukaisesti. Värit huoneselityksen mukaan.

Julkitilamuovit – turvalattia, Surestep Wood Decibel R10

Lattiapäällyste Forbo Wood Decibel, paksuus 3,0 mm. Tuotteessa tulee olla joustava, vesipohjainen puolikova PUR Pearl™ pinnoite, jota voidaan hoitaa ilman lattiavahoja läpi koko elinkaaren. Askelään vaimennus 17 dB. Kulutuskerroksen paksuus 0,7 mm. Kulutuskestävyys ryhmä T. Tuote tulee olla M1-sertifioitu sekä antistaattinen. Liukastumisenestoluokka R10. Saumat hitsataan yhteensopivilla hitsauslangoilla. Asennus ja suojaus Forbon ohjeiden mukaisesti. Käyttöönottoisuus Forbon ohjeiden mukaisesti. Värit huoneselityksen mukaan.

Julkitilamuovit – ESD julkitilamuovi, Colorex SD

Lattiapäällyste Forbo Colorex SD laatta koko 615x615 mm, paksuus 2,0 mm. Lattiapäällysteen resistanssi $10^6 \leq R \leq 10^8 \Omega$. Asennuksessa on ehdottomasti käytettävä sähköä johtavaa liimaa sekä huolehdittava maadoituksesta. Tuote tulee olla M1-sertifioitu sekä antistaattinen. Liukastumisenestoluokka R9. Laatat asennetaan puskuun tai ne voidaan hitsata yhteensopivilla hitsauslangoilla. Asennus ja suojaus Forbon ohjeiden mukaisesti. Käyttöönottoisuus Forbon ohjeiden mukaisesti. Värit huoneselityksen mukaan.

Julkitilamuovit – ESD julkitilamuovi, Colorex EC

Lattiapäällyste Forbo Colorex SD laatta koko 615x615 mm, paksuus 2,0 mm. Lattiapäällysteen resistanssi on oltava $5 \times 10^4 \leq R \leq 10^8 \Omega$ ja käytettäessä ESD-kenkiä $R \leq 3,5 \times 10^7 \Omega$. Asennuksessa on ehdottomasti käytettävä sähköä johtavaa liimaa sekä huolehdittava maadoituksesta. Tuote tulee olla M1-sertifioitu sekä antistaattinen. Liukastumisenestoluokka R9. Laatat asennetaan puskuun tai ne voidaan hitsata yhteensopivilla hitsauslangoilla. Asennus ja suojaus Forbon ohjeiden mukaisesti. Käyttöönottoisuus Forbon ohjeiden mukaisesti. Värit huoneselityksen mukaan.