

Sphera Element – Homogeeninen vinyylimatto

Alustassa ja asennuksessa huomioidaan SisäRYL 2013 luku 104 Mattopäällystys. Alustan on oltava tasainen ja sileä ja pinnaltaan kuiva. Betonilattian suhteellinen kosteus arviointisyvyydellä enintään 85 % RH.

Vinyylilattian on täytettävä EN ISO 10581 tuotestandardin vaatimukset, käyttöluokka 34, kulutusluokka T, Rakennusmateriaalien päästöluokka M1, suuntavapaa kuosi, SMART top pinnoite. Paloluokka B_{fl} s1. Tyyppi: Forbo Sphera Element. Asennus, suojaus ja hoito valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Värit huoneselityksen mukaan.

Sphera Energetic – Homogeeninen vinyylimatto

Alustassa ja asennuksessa huomioidaan SisäRYL 2013 luku 104 Mattopäällystys. Alustan on oltava tasainen ja sileä ja pinnaltaan kuiva. Betonilattian suhteellinen kosteus arviointisyvyydellä enintään 85 % RH.

Vinyylilattian on täytettävä EN ISO 10581 tuotestandardin vaatimukset, käyttöluokka 34, kulutusluokka T, Rakennusmateriaalien päästöluokka M1, suuntavapaa kuosi, SMART top pinnoite. Paloluokka B_{fl} s1. Tyyppi: Forbo Sphera Energetic. Asennus, suojaus ja hoito valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Värit huoneselityksen mukaan.

Sphera Elite – Homogeeninen vinyylimatto

Alustassa ja asennuksessa huomioidaan SisäRYL 2013 luku 104 Mattopäällystys. Alustan on oltava tasainen ja sileä ja pinnaltaan kuiva. Betonilattian suhteellinen kosteus arviointisyvyydellä enintään 85 % RH.

Vinyylilattian on täytettävä EN ISO 10581 tuotestandardin vaatimukset, käyttöluokka 34, kulutusluokka T, Rakennusmateriaalien päästöluokka M1, suuntavapaa kuosi, SMART top pinnoite. Paloluokka B_{fl} s1. Tyyppi: Forbo Sphera Elite. Asennus, suojaus ja hoito valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Värit huoneselityksen mukaan.

Sphera Essence – Homogeeninen vinyylimatto

Alustassa ja asennuksessa huomioidaan SisäRYL 2013 luku 104 Mattopäällystys. Alustan on oltava tasainen ja sileä ja pinnaltaan kuiva. Betonilattian suhteellinen kosteus arviointisyvyydellä enintään 85 % RH.

Vinyylilattian on täytettävä EN ISO 10581 tuotestandardin vaatimukset, käyttöluokka 34, kulutusluokka T, Rakennusmateriaalien päästöluokka M1, suuntavapaa kuosi, SMART top pinnoite. Paloluokka B_{fl} s1. Tyyppi: Forbo Sphera Essence. Asennus, suojaus ja hoito valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Värit huoneselityksen mukaan.

Sphera SD – ESD vinyylimatto

Alustassa ja asennuksessa huomioidaan SisäRYL 2013 luku 104 Mattopäällystys. Alustan on oltava tasainen ja sileä ja pinnaltaan kuiva. Betonilattian suhteellinen kosteus arviointisyvyydellä enintään 85 % RH.

Vinyylilattian on täytettävä dissipatiivisen lattianpäällysteen vaatimukset. Resistanssi maahan on $1 \text{ M}\Omega \leq R \leq 100 \text{ M}\Omega$, käyttöluokka 34, kulutusluokka T, Rakennusmateriaalien päästöluokka M1, suuntavapaa kuosi, SMART control top pinnoite. Paloluokka B_{fi} s1. Tyyppi: Forbo Sphera SD. Asennus, suojaus ja hoito valmistajan ohjeiden mukaisesti. Värit huoneselityksen mukaan.

Sphera EC – ESD vinyylimatto

Alustassa ja asennuksessa huomioidaan SisäRYL 2013 luku 104 Mattopäällystys. Alustan on oltava tasainen ja sileä ja pinnaltaan kuiva. Betonilattian suhteellinen kosteus arviointisyvyydellä enintään 85 % RH.

Vinyylilattian on täytettävä sähköjohtavan lattianpäällysteen vaatimukset. Resistanssi maahan on $50 \text{ k}\Omega \leq R \leq 1 \text{ M}\Omega$, käyttöluokka 34, kulutusluokka T, Rakennusmateriaalien päästöluokka M1, suuntavapaa kuosi, SMART control top pinnoite. Paloluokka B_{fi} s1. Tyyppi: Forbo Sphera EC. Asennus, suojaus ja hoito valmistajan ohjeiden mukaisesti. Värit huoneselityksen mukaan.

Termastar 1,5 mm – Homogeeninen vinyylimatto

Alustassa ja asennuksessa huomioidaan SisäRYL 2013 luku 104 Mattopäällystys. Alustan on oltava tasainen ja sileä ja pinnaltaan kuiva. Betonilattian suhteellinen kosteus arviointisyvyydellä enintään 85 % RH.

Vinyylilattian on täytettävä EN ISO 10581 tuotestandardin vaatimukset, käyttöluokka 32, paksuus 1,5 mm, Rakennusmateriaalien päästöluokka M1, suuntavapaa kuosi, SMART top pinnoite. Paloluokka B_{fi} s1. Tyyppi: Forbo Termastar. Asennus, suojaus ja hoito valmistajan ohjeiden mukaisesti. Värit huoneselityksen mukaan.