

Työselitykset – Julkitilamuovit

Asennusolosuhteet ja edellytykset

Asennuksessa tulee huomioida SisäRYL 2013, luku 1041 Lattianpäällystystyö, sekä siellä viitattavat aluslattiavaatimukset.

Julkitilamuovit – heterogeeniset matot, Eternal

Lattiapäällyste Forbo Eternal, paksuus 2,0 mm. Tuotteessa tulee olla joustava, vesipohjainen puolikova PUR Pearl -pinnoite, jota voidaan hoitaa ilman lattiavahoja läpi koko elinkaaren. Kulutuskerroksen paksuus 0,7 mm. Kulutuskestävyys ryhmä T. Tuote tulee olla M1- ja märkätilasertifioitu sekä antistaattinen. Liukastumisenestoluokka on oltava R10. Saumat hitsataan yhteensopivilla hitsauslangoilla. Asennus ja suojaus Forbon ohjeiden mukaisesti. Käyttöönotto siivous Forbon ohjeiden mukaisesti. Värit huoneselityksen mukaan.

Julkitilamuovit – homogeeniset matot, Sphera Nordstar

Lattiapäällyste Forbo Sphera Nordstar, paksuus 2,0 mm. Tuotteessa tulee olla PUR-pinnoite, jota voidaan hoitaa ilman lattiavahoja läpi koko elinkaaren. Kulutuskestävyys ryhmä T. Tuote tulee olla M1- ja märkätilasertifioitu sekä antistaattinen. Liukastumisenestoluokka R9. Saumat hitsataan yhteensopivilla hitsauslangoilla. Asennus ja suojaus Forbon ohjeiden mukaisesti. Käyttöönotto siivous Forbon ohjeiden mukaisesti. Värit huoneselityksen mukaan.

Julkitilamuovit – homogeeniset matot, Termastar

Lattiapäällyste Forbo Termastar, paksuus 1,5 mm. Tuotteessa tulee olla PUR-pinnoite, jota voidaan hoitaa ilman lattiavahoja läpi koko elinkaaren. Kulutuskestävyys ryhmä P. Tuote tulee olla M1- ja märkätilasertifioitu sekä antistaattinen. Liukastumisenestoluokka R9. Saumat hitsataan yhteensopivilla hitsauslangoilla. Asennus ja suojaus Forbon ohjeiden mukaisesti. Käyttöönotto siivous Forbon ohjeiden mukaisesti. Värit huoneselityksen mukaan.

Julkitilamuovit – askelääntä vaimentavat matot, Sarlon Acoustic 15 dB

Lattiapäällyste Forbo Sarlon Acoustic, paksuus 2,6 mm. Askeläänen vaimennus 15 dB. Tuotteessa tulee olla joustava, vesipohjainen puolikova PUR-pinnoite, jota voidaan hoitaa ilman lattiavahoja läpi koko elinkaaren. Kulutuskerroksen paksuus 0,7 mm. Kulutuskestävyys ryhmä T. Tuote tulee olla M1-sertifioitu, antibakteerinen ja antistaattinen. Liukastumisenestoluokka on oltava R10. Saumat hitsataan yhteensopivilla hitsauslangoilla. Asennus ja suojaus Forbon ohjeiden mukaisesti. Käyttöönotto siivous Forbon ohjeiden mukaisesti. Värit huoneselityksen mukaan.

Julkitilamuovit – askelääntä vaimentavat matot, Sarlon Acoustic 19 dB

Lattiapäällyste Forbo Sarlon, paksuus 3,4 mm. Askeläänen vaimennus 19 dB. Tuotteessa tulee olla joustava, vesipohjainen puolikova PUR-pinnoite, jota voidaan hoitaa ilman lattiavahoja läpi koko elinkaaren. Kulutuskerroksen paksuus 0,67 mm. Kulutuskestävyys ryhmä T. Tuote tulee olla M1-sertifioitu, antibakteerinen ja antistaattinen. Liukastumisenestoluokka R9. Saumat hitsataan yhteensopivilla hitsauslangoilla. Asennus ja suojaus Forbon ohjeiden mukaisesti. Käyttöönottoisuus Forbon ohjeiden mukaisesti. Värit huoneselityksen mukaan.

Julkitilamuovit – askelääntä vaimentavat matot, Novilux 15 dB

Lattianpäällyste Forbo Novilux 15 dB, paksuus 2,2 mm. Askeläänen vaimennus 15 dB. Tuotteessa tulee olla joustava, vesipohjainen puolikova PUR-pinnoite, jota voidaan hoitaa ilman lattiavahoja läpi koko elinkaaren. Kulutuskerroksen paksuus 0,5 mm. Tuote tulee olla M1-sertifioitu ja antistaattinen. Liukastumisenestoluokan on oltava R10. Saumat hitsataan yhteensopivalla hitsauslangalla. Asennus ja suojaus Forbon ohjeiden mukaisesti. Värit huoneselityksen mukaan.

Julkitilamuovit – askelääntä vaimentavat matot, Novilux 17 dB

Lattianpäällyste Forbo Novilux 17 dB, paksuus 3,0 mm. Askeläänen vaimennus 17 dB. Tuotteessa tulee olla joustava, vesipohjainen puolikova PUR-pinnoite, jota voidaan hoitaa ilman lattiavahoja läpi koko elinkaaren. Kulutuskerroksen paksuus 0,7 mm. Kulutuskestävyys ryhmä T. Tuote tulee olla M1-sertifioitu ja antistaattinen. Liukastumisenestoluokan on oltava R10. Saumat hitsataan yhteensopivalla hitsauslangalla. Asennus ja suojaus Forbon ohjeiden mukaisesti. Värit huoneselityksen mukaan.

Julkitilamuovit – designvinyylilaatat, Allura 0,7

Vinyylilaatta Forbo Allura 0,7, paksuus 2,5 mm. Tuotteessa tulee olla joustava, vesipohjainen puolikova PUR-pinnoite, jota voidaan hoitaa ilman lattiavahoja läpi koko elinkaaren. Kulutuskerroksen paksuus 0,7 mm. Kulutuskestävyys ryhmä T. Tuotteen tulee olla M1-sertifioitu ja antistaattinen. Liukastumisenestoluokka on oltava R10. Asennus ja suojaus Forbon ohjeiden mukaisesti. Käyttöönottoisuus Forbon ohjeiden mukaisesti. Värit huoneselityksen mukaan.

Julkitilamuovit – designvinyylilaatat, Allura 0,55

Vinyylilaatta Forbo Allura 0,55, paksuus 2,2 mm. Tuotteessa tulee olla joustava, vesipohjainen puolikova PUR-pinnoite, jota voidaan hoitaa ilman lattiavahoja läpi koko elinkaaren. Kulutuskerroksen paksuus 0,55 mm. Kulutuskestävyys ryhmä T. Tuote tulee olla M1-sertifioitu ja antistaattinen. Liukastumisenestoluokka on oltava R10. Asennus ja suojaus Forbon ohjeiden mukaisesti. Käyttöönottoisuus Forbon ohjeiden mukaisesti. Värit huoneselityksen mukaan.

Julkitilamuovit – designvinyyliilaatat, Allura Flex

Vinyyliilaatta Forbo Allura Flex, paksuus 5,0 mm. Kulutuskerroksen paksuus 1,0 mm. Kulutusluokka 34/42. Tuotteessa tulee olla joustava, vesipohjainen PUR-pinnoite, jota voidaan hoitaa ilman lattiavahojia läpi koko elinkaaren. Kulutuskestävyys ryhmä T. Tuotteen tulee olla M1-sertifioitu ja antistaattinen. Liukastumisenestoluokan on oltava R10. Asennus ja suojaus Forbon ohjeiden mukaisesti. Käyttöönottosiivous Forbon ohjeiden mukaisesti. Värit huoneselityksen mukaan.

Julkitilamuovit – designvinyyliilaatat, Allura Click

Lattiapäällyste irtoasennettava Forbo Allura Click, paksuus 5 mm. Kulutusluokka 23/33. Tuotteessa tulee olla joustava, vesipohjainen puolikova PUR-pinnoite, jota voidaan hoitaa ilman lattiavahojia läpi koko elinkaaren. Kulutuskerroksen paksuus 0,55 mm. Tuote tulee olla M1-sertifioitu ja antistaattinen. Liukastumisenestoluokan on oltava R10. Asennus ja suojaus Forbon ohjeiden mukaisesti. Värit huoneselityksen mukaan.

Julkitilamuovit – irtoasennettavat vinyyliimatot, Modul'up Compact

Vinyyliimatto Forbo Modul'up Compact, paksuus 2,0 mm. Tuotteen tulee olla täysin irtoasennettava ilman liimaa tai kaksipuoleista teippiä. Tuotteessa tulee olla 0,70 mm paksuinen PUR-kulutuspinna ja Overclean XL-pintakäsittely. Painaumakestävyys tulee olla korkeintaan 0,02 mm. Kulutuskestävyys ryhmä T. Tuote tulee olla M1-sertifioitu ja antistaattinen. Asennus ja suojaus Forbon ohjeiden mukaisesti. Saumat hitsataan yhteensopivalla hitsauslangalla. Käyttöönottosiivous Forbon ohjeiden mukaisesti. Värit huoneselityksen mukaan.

Julkitilamuovit – irtoasennettavat vinyyliimatot, Modul'up 19 dB

Vinyyliimatto Forbo Modul'up 19 dB, paksuus 3,45 mm. Tuotteen tulee olla täysin irtoasennettava ilman liimaa tai kaksipuoleista teippiä. Tuotteessa tulee olla 0,67 mm paksuinen PUR-kulutuspinna ja Overclean XL-pintakäsittely. Painaumakestävyys tulee olla korkeintaan 0,08 mm. Kulutuskestävyys ryhmä T. Kulutusluokat tulee olla 34/42. Tuote tulee olla M1-sertifioitu ja antistaattinen. Asennus ja suojaus Forbon ohjeiden mukaisesti. Saumat hitsataan hitsauslangalla. Käyttöönottosiivous Forbon ohjeiden mukaisesti. Värit huoneselityksen mukaan.

Julkitila- ja asuintilamuovit – irtoasennettavat vinyyliimatot, Modul'up Habitat

Vinyyliimatto Forbo Modul'up Habitat, paksuus 3,40 mm. Tuotteen tulee olla täysin irtoasennettava ilman liimaa tai kaksipuoleista teippiä. Tuotteessa tulee olla 0,45 mm paksuinen PUR-kulutuspinna. Painaumakestävyys tulee olla korkeintaan 0,09 mm. Askelään vaimennuksen tulee olla 20 dB. Kulutuskestävyys ryhmä T. Kulutusluokka 23. Tuote tulee olla M1-sertifioitu ja antistaattinen. Asennus ja suojaus Forbon ohjeiden mukaisesti. Saumat kiinnitetään toisiinsa juotosnesteellä. Käyttöönottosiivous Forbon ohjeiden mukaisesti. Värit huoneselityksen mukaan.

Julkitilamuovit – turvalattia, Surestep R10

Lattiapäällyste Forbo Surestep, paksuus 2,0 mm. Tuotteessa tulee olla joustava, vesipohjainen puolikova PUR Pearl™ -pinnoite, jota voidaan hoitaa ilman lattiavahoja läpi koko elinkaaren. Kulutuskestävyys ryhmä T. Tuote tulee olla M1- ja märkätila-sertifioitu sekä antistaattinen. Liukastumisenestoluokka R10. Saumat hitsataan yhteensopivilla hitsauslangoilla. Asennus ja suojaus Forbon ohjeiden mukaisesti. Käyttöönottoisuus Forbon ohjeiden mukaisesti. Värit huoneselityksen mukaan.

Julkitilamuovit – turvalattia, Safestep R11

Lattiapäällyste Forbo Safestep, paksuus 2,0 mm. Tuotteessa tulee olla joustava, vesipohjainen puolikova PUR Pearl™ -pinnoite, jota voidaan hoitaa ilman lattiavahoja läpi koko elinkaaren. Kulutuskestävyys ryhmä T. Tuote tulee olla M1- ja märkätila-sertifioitu sekä antistaattinen. Liukastumisenestoluokka R11. Saumat hitsataan yhteensopivilla hitsauslangoilla. Asennus ja suojaus Forbon ohjeiden mukaisesti. Käyttöönottoisuus Forbon ohjeiden mukaisesti. Värit huoneselityksen mukaan.

Julkitilamuovit – turvalattia, Safestep R12

Lattiapäällyste Forbo Safestep, paksuus 2,0 mm. Tuotteessa tulee olla joustava, vesipohjainen puolikova PUR Pearl™ -pinnoite, jota voidaan hoitaa ilman lattiavahoja läpi koko elinkaaren. Kulutuskestävyys ryhmä T. Tuote tulee olla M1- ja märkätila-sertifioitu sekä antistaattinen. Liukastumisenestoluokka R12. Saumat hitsataan yhteensopivilla hitsauslangoilla. Asennus ja suojaus Forbon ohjeiden mukaisesti. Käyttöönottoisuus Forbon ohjeiden mukaisesti. Värit huoneselityksen mukaan.

Julkitilamuovit – turvalattia, Safestep Aqua ja Surestep Laguna

Lattiapäällyste Forbo Safestep Aqua/Surestep Laguna, paksuus 2,0 mm. Tuotteessa tulee olla kohokuviointi, joka on suunniteltu tiloihin, joissa liikutaan paljain jaloin. Tuotteessa tulee olla joustava, vesipohjainen puolikova PUR-pinnoite, jota voidaan hoitaa ilman lattiavahoja läpi koko elinkaaren. Kulutuskerroksen paksuus 0,7 mm. Kulutuskestävyys ryhmä T. Tuote tulee olla M1- ja märkätila-sertifioitu sekä antistaattinen. Liukastumisenestoluokka R10. Saumat hitsataan yhteensopivilla hitsauslangoilla. Asennus ja suojaus Forbon ohjeiden mukaisesti. Käyttöönottoisuus Forbon ohjeiden mukaisesti. Värit huoneselityksen mukaan.

Julkitilamuovit – turvalattia, Surestep Decibel

Lattiapäällyste Forbo Surestep Decibel, paksuus 3,0 mm. Tuotteessa tulee olla joustava, puolikova PUR Pearl™ -pinnoite, jota voidaan hoitaa ilman lattiavahoja läpi koko elinkaaren. Askelään vaimennus 17 dB. Kulutuskerroksen paksuus 0,7 mm. Kulutuskestävyys ryhmä T.

Tuote tulee olla M1-sertifioitu sekä antistaattinen. Liukastumisenestoluokka R10. Saumat hitsataan yhteensopivilla hitsauslangoilla. Asennus ja suojaus Forbon ohjeiden mukaisesti. Käyttöönottoisuus Forbon ohjeiden mukaisesti. Värit huoneselityksen mukaan.

Julkitilamuovit – ESD julkitilamuovi, Colorex SD

Lattiapäällyste Forbo Colorex SD laatta koko 615x615 mm, paksuus 2,0 mm. Lattiapäällysteen resistanssi $10^6 \leq R \leq 10^8 \Omega$. Asennuksessa on ehdottomasti käytettävä sähköä johtavaa liimaa sekä huolehdittava maadoituksesta. Tuote tulee olla M1-sertifioitu sekä antistaattinen. Liukastumisenestoluokka R9. Laatat asennetaan puskuun tai ne voidaan hitsata yhteensopivilla hitsauslangoilla. Asennus ja suojaus Forbon ohjeiden mukaisesti. Käyttöönottoisuus Forbon ohjeiden mukaisesti. Värit huoneselityksen mukaan.

Julkitilamuovit – ESD julkitilamuovi, Colorex EC

Lattiapäällyste Forbo Colorex SD laatta koko 615x615 mm, paksuus 2,0 mm. Lattiapäällysteen resistanssi on oltava $5 \times 10^4 \leq R \leq 10^6 \Omega$ ja käytettäessä ESD-kenkiä $R \leq 3,5 \times 10^7 \Omega$. Asennuksessa on ehdottomasti käytettävä sähköä johtavaa liimaa sekä huolehdittava maadoituksesta. Tuote tulee olla M1-sertifioitu sekä antistaattinen. Liukastumisenestoluokka R9. Laatat asennetaan puskuun tai ne voidaan hitsata yhteensopivilla hitsauslangoilla. Asennus ja suojaus Forbon ohjeiden mukaisesti. Käyttöönottoisuus Forbon ohjeiden mukaisesti. Värit huoneselityksen mukaan.