

Tekniset tiedot

Aqualon & Onyx



FLOORING SYSTEMS

Käyttökohteet

Aqualon ja Safestep Grip soveltuvat sekä asuntojen että julkilojen märkätiloihin.

Joustavan rungon ansiosta tuotteet ovat helppo asentaa lattiakaivojen ympärille.

Safestep Gripin erityinen pintarakenne vähentää liukastumisriskiä märissä olosuhteissa.



Mitat	Aqualon	Safestep Grip	Onyx	Onyx boordi
Paksuus	1,5 mm	2,0 mm	0,9 mm	0,9 mm
Kulutuserros	0,35 mm	0,7 mm	0,1 mm	0,1 mm
Leveys	2 m	2 m	2 m	49 cm
Rullan pituus	ca 25 m	20-27 m	ca 30 m	ca 30 m
Paino	2,4 kg/m ²	2,8 kg/m ²	1,5 kg/m ²	1,5 kg/m ²

Asennus

Kaikki mattovuodot tulee kääntää sävyerojen välttämiseksi.

Onyx -seinäpäällysteet voidaan asentaa vaakasuoraan, jolloin seiniin jää mahdollisimman vähän saumoja.

Paino- ja valmistusteknisistä syistä toimitetut tuotteet saattavat poiketa hieman mallimateriaaleista/-painokuvista.

Kuviotoistot

HUOM! Boordi ja seinämatto eivät ole täysin samaa värisävyä, vaan ne on käytännön syistä tehty yhteensopiviksi pienin värisävyeroin.

Seuraavat kuosit voidaan asentaa myös pystysuoraan:

Kuosi	Värin numero	Kääntö
Asia	23636, 23637, 23638	Kyllä
Asian Twilight	23639, 23640	Kyllä
Fifties	23603, 23631, -32, -33, -34, -35	Kyllä
New York	23648, 23649	Kyllä

Kaikki mattovuodot tulee kääntää sävyerojen välttämiseksi.

Poikkeuksena:

Aqualon Slate 4868, 4869 : Kuviokohdistusväli noin 110 cm. Ei käännetä.

Aqualon Orient 4871, 4873 : Kuviokohdistusväli noin 35 cm. Ei käännetä.

15 vuoden takuu

Takaamme, että Forbo Flooring AB:n valmistamat Aqualon- ja Onyx-tuotteet säilyttävät toimivuutensa vähintään 15 vuoden ajan edellyttäen, ettei niitä altisteta epänormaalin kovalle kulutukselle ja että ohjeita noudatetaan.



Forbo Flooring AB Finland - Heikkiläntie 2, 4 krs. - 00210 Helsinki

info.finland@forbo.com - www.forbo-flooring.fi

Puh: +358 (0)9 862 30 300 - Fax: +358 (0)9 862 30 301