

coral[®] classic

Coral teknisk informasjon



		Coral Classic (47xx)*		Coral Classic FR (47xx)*			
	Total tykkelse	ISO 1765	Ca. 10 mm	Ca. 8,5 mm			
	Slitestyrke	EN1307	33, offentlig miljø		33, offentlig miljø		
	Bruksområder	Offentlig - meget kraftig	34		34		
	Antall farger		12		12		
	Tilgjengelige størrelser (alle størrelser er omtrentlige) Rullstørrelser uten 2,5 cm kant på hver side FR-ruller er uten kant		Ruller	Matter	Ruller	Matter	
			105 cm	55 x 90 cm	185 cm (FR)	No mats	
				155 cm	90 x 155 cm	Rullengde ca. 27,5m	
				205 cm	135 x 205 cm		
	Størrelse på matter med 2,5 cm kant på alle sider		Rullengde ca. 27,5 m	205 x 300 cm			
	Egnethet for rullende stolhjul	EN 985	Rullende stolhjul, kontinuerlig bruk r=2,8		Rullende stolhjul, kontinuerlig bruk r=2,8		
Fargebestandighet:							
	Lys	EN ISO 105/B02	7-8		7-8		
	Friksjon	EN ISO 105/X12	4-5		4-5		
	Vann	EN ISO 105/E01	4-5		4-5		
	Havvann	EN ISO 105/E02	4-5		4-5		
	Skittent vann	EN 1307 annex G	4-5		4-5		
	Vaskemiddel	BS 1006	4-5		4-5		
	Organiske løsemidler	EN ISO 105/X05	4-5		4-5		
	Produksjonsmetode/-type		Tuftet, 5/32" skåret luv		Tuftet, 5/32" skåret luv		
	Design		Flerfarget design/farge		Flerfarget design/farge		
	Luvmateriale		100% polyamid-BCF gjennomfarget		100% polyamid-BCF gjennomfarget		
	Tuftvev		Ikke vevet polyester		Ikke vevet polyester		
	Bakside		EVERFORT vinyl		FR-Latex		
	Totalvekt	ISO 8543	Ca. 3400 gram/m ²		Ca. 3400 gram/m ²		
	Luvvekt	ISO 8543	Ca. 870 gram/m ²		Ca. 900 gram/m ²		
	Luvhøyde	ISO 1766	Ca. 7 mm		Ca. 6 mm		
	Luvdensitet	ISO 8543	0,100 gram/cm ³		0,141 gram/cm ³		
	Antall tufter	ISO 1763	Ca. 61500/m ²		Ca. 61500/m ²		
	Egnethet for trapper	EN 1963	Ja*		Ja*		
	Komfortklasse	EN 1307	LC3		LC3		
<p>Alle Coral-produkter oppfyller kravene i henhold till EN 14041, med unntak av løs lagte matter</p> <p style="text-align: right;"> EN 14041</p>							
	Brannegenskaper	EN 13501-1	B _{fl} -s1		B _{fl} -s1		
	Sklisikkerhet	EN 13893	DS		DS		
	Generering av kroppsspenning	ISO 6356	< 2 kV		< 2 kV		
	Varmeledningsevne	ISO 8302	0,15 m ² K/W		0,13 m ² K/W		

* For lettere installasjon er Coral FR en løsning for trappeneser