













Coral Logo (43xx)

	Total tykkelse	ISO 1765	Ca. 8 mm
	Slitestykke	EN1307	33, offentlig miljø
	Bruksområder	Offentlig - meget kraftig	34
	Antall farger		Ubegrenset
	Tilgjengelige størrelser (alle størrelser er omtrentlige) Rullstørrelser uten 2,5 cm kant på hver side FR-ruller er uten kant	Standard størrelse på matter (inkl. kant)	Spesial størrelse (uten kant)
		55 x 90	Bredde og lengde (maks. inntil 200 cm bredde)
		105 x 155, 105 x 300	
		155 x 205, 155 x 300	
	Størrelse på matter med 2,5 cm kant på alle sider		205 x 205, 205 x 300
	Egnethet for rullende stolhjul	EN 985	Rullende stolhjul, kontinuerlig bruk r=2,5
	Fargebestandighet:		
	Lys	EN ISO 105/B02	7
	Friksjon	EN ISO 105/X12	4-5
	Vann	EN ISO 105/E01	4-5
	Skittent vann	EN 1307 annex G	5
	Produksjonsmetode/-type		Tuftet, 5/32" skåret luv
	Design		Høy oppløslig trykk
	Luvmateriale		100% polyamid-BCF
	Tuftvev		Ikke vevet polyester
	Bakside		EVERFORT vinyl
	Totalvekt	ISO 8543	Ca. 4000 gram/m ²
	Luvvekt	ISO 8543	Ca. 1200 gram/m ²
	Luvhøyde	ISO 1766	Ca. 5 mm
	Luvdensitet	ISO 8543	0,186 gram/cm ³
	Antall tufter	ISO 1763	Ca. 91500/m ²
	Egnethet for trapper	EN 1963	Ja*
	Komfortklasse	EN 1307	LC3
Alle Coral-produkter oppfyller kravene i henhold til EN 14041, med unntak av løs lagte matter			
	Brannegenskaper	EN 13501-1	B _{FL} -s1
	Sklisikkerhet	EN 13893	DS



* For lettere installasjon er Coral FR en løsning for trappeneser

