

# coral<sup>®</sup> welcome

## Coral teknisk informasjon



|   |   | Coral Welcome<br>(32xx)*  |   | Coral Welcome FR<br>(32xx)* |   |
|---|---|---------------------------|---|-----------------------------|---|
|   | Total tykkelse  | ISO 1765                  | Ca. 8,5 mm  | Ca. 7,5 mm                  |   |
|   | Slitestyrke   | EN1307                    | 33, offentlig miljø                                   |                             | 33, offentlig miljø                                   |
|   | Bruksområder  | Offentlig - meget kraftig | 34  |                             | 34  |
|   | Antall farger   |                           | 8   |                             | 8   |
|   | Tilgjengelige størrelser (alle størrelser er omtrentlige) Rullstørrelser uten 2,5 cm kant på hver side FR-ruller er uten kant |                           | <b>Ruller</b>   | <b>Matter</b>               | <b>Ruller</b>   |
|   |   |                           | 205cm   | 105 x 155cm                 | 190 cm (FR)   |
|   | Størrelse på matter med 2,5 cm kant på alle sider   |                           | Rullengde ca. 27,5m                                   |                             | Rullengde ca. 27,5m                                   |
|   | Egnethet for rullende stolhjul  | EN 985                    | Rullende stolhjul, kontinuerlig bruk r=2,8            |                             | Rullende stolhjul, kontinuerlig bruk r=2,8            |
|   | <b>Fargebestandighet:</b>   |                           |   |                             |   |
|   | Lys   | EN ISO 105/B02            | >5  |                             | >5  |
|   | Friksjon  | EN ISO 105/X12            | 5   |                             | 5   |
|   | Vann  | EN ISO 105/E01            | 4-5   |                             | 4-5   |
|   | Havvann   | EN ISO 105/E02            | 5   |                             | 5   |
|   | Skittent vann   | EN 1307 annex G           | 5   |                             | 5   |
|   | Vaskemiddel   | BS 1006                   | 4-5   |                             | 4-5   |
|   | Organiske løsemidler  | EN ISO 105/X05            | 5   |                             | 5   |
|   | Produksjonsmetode/-type   |                           | Tuftet, 5/32" skåret luv                              |                             | Tuftet, 5/32" skåret luv                              |
|   | Design  |                           | Flerfarget lineær                                     |                             | Flerfarget lineær                                     |
|   | Luvmateriale  |                           | Econyl <sup>®</sup> 100% regenerert polyamid-BCF      |                             | Econyl <sup>®</sup> 100% regenerert polyamid-BCF      |
|   | Tuftvev   |                           | 100% resirkulert ikke vevet PET/Ecovinyl <sup>®</sup> |                             | 100% resirkulert ikke vevet PET/Ecovinyl <sup>®</sup> |
|   | Bakside   |                           | EVERFORT vinyl  |                             | FR-Latex  |
|   | Totalvekt   | ISO 8543                  | Ca. 3200 gram/m <sup>2</sup>                          |                             | Ca. 2500 gram/m <sup>2</sup>                          |
|   | Luvvekt   | ISO 8543                  | Ca. 750 gram/m <sup>2</sup>                           |                             | Ca. 750 gram/m <sup>2</sup>                           |
|   | Luvhøyde  | ISO 1766                  | Ca. 5,7 mm  |                             | Ca. 5,7 mm  |
|   | Luvdensitet   | ISO 8543                  | 0,107 gram/cm <sup>3</sup>                            |                             | 0,107 gram/cm <sup>3</sup>                            |
|   | Antall tufter   | ISO 1763                  | Ca. 75000/m <sup>2</sup>                              |                             | Ca. 75000/m <sup>2</sup>                              |
|   | Egnethet for trapper  | EN 1963                   | Ja*   |                             | Ja*   |
|   | Komfortklasse   | EN 1307                   | LC2   |                             | LC2   |
| Alle Coral-produkter oppfyller kravene i henhold til EN 14041, med unntak av løs lagte matter |   |                           |   |                             |   |
|   | Brannegenskaper   | EN 13501-1                | B <sub>FL</sub> -s1                                   |                             | B <sub>FL</sub> -s1                                   |
|   | Sklisikkerhet   | EN 13893                  | DS  |                             | DS  |
|   | Generering av kroppsspenning  | ISO 6356                  | < 2 kV  |                             | < 2 kV  |



\* For lettere installasjon er Coral FR en løsning for trappeneser