

Basis textilplattor uppfyller kraven i EN 1307



Beskrivning	Tuftad textilplatta med kort öglelugg	
Plattstorlek	50 x 50 cm (Andra storlekar tillgängliga för specialordrar)	
Total tjocklek	5,7 mm ± 10 %	
Lugghöjd	2,8 mm ± 0,5 mm	
Kollektionsbredd	32 färgsättningar, 5 m ² per förpackning	
Offentlig miljö med hård belastning	EN 1307	Klass 33
Luggmaterial	100 % Aquafil polyamid	
Färgningsteknik	100 % solution dyed	
Tufttätthet	200 940 per m ² ± 10 %	
Luggvikt	540 g/m ² ± 10 %	
Total vikt	3835 g/m ² ± 10 %	
Primär baksida	Polyester/Nylon	
Baksida	Modifierad bitumen och polyesterfleece, alternativt SOFTbac®	
Rullande stolshjul	EN 985	r = ≥ 2,4 Kontinuerlig användning
Ljusbeständighet	EN ISO 105 B02	≥ 5
Dimensionsstabilitet	EN 986	< 0,2 %
Akustik	ISO 140-8	Stegljud Δ Lw = 25 dB
Akustik	ISO 354	Ljudabsorption = 0,15



Creating Better Environments

Förnybar el

Våra Tessera-mattor tillverkas med hjälp av 100 % förnybar el

Återvunnet material

Basis Pro-textilplattor består av mer än 50 % återvunnet material

Läggningssmetod

Monolitisk, kvartsvarv eller mosaik

Basis Pro uppfyller kraven i EN 14041



Brandklass	EN 13501-1	Bfl, s 1
Stegsäkerhet	EN 13893	DS: > 0,30
Elektrostatisk uppladdning	ISO 6356	< 2 kV