

Forbo Flooring ingår i den schweiziska Forbokoncernen och erbjuder ett komplett sortiment av golvprodukter. Våra högkvalitativa linoleum-, vinyl-, textil-, laminat- och parkettgolv samt entrésystem förenar funktion, färg och design, vilket möjliggör helhetslösningar för golv i alla miljöer.



ANVÄNDNINGSMÅLET

Torra utrymmen t.ex. sovrum, vardagsrum, entréer och kök i bostäder, fritidshus etc.

DIMENSIONER

Slitageklass: 23/31 EN 653

Totaltjocklek: 2,9 mm EN 428

Vikt: 1,75 kg/m² EN 430

Stegljudsdämpning: 20 dB

Brandklass: Bfl-s1, EN 13501-1

Rulllängd: 25 m EN 426

Tjocklek slitskikt: 0,3 mm EN 429

Baksida: Baksidan består av glasfiberarmerat PVC-skum.

Intrycksbeständighet: ≤0,2 mm EN 433

Golvvarme: Max ytemperatur 27° vid golvvarme.

Rullbredd: 2,0 m EN 426

Ytbehandling: PUR

MÖNSTERRAPPORTER Tillämpbara mönsterrapporter vidläggning.

Scandilon	Längd mm	Bredd mm	Ändvändning
85591, 85594-95	-	-	Ja
85673-74	-	-	Ja
85981, 85983, 85985*	200*	100	Nej
86290, 86295, 86297-98	250	250	Nej
86859*	200*	63	Nej

* Trämönstrade golv läggs så att skarvar mellan stavar inte placeras mitt för varandra.

Den exakta rapportstorleken kan erhållas från vår tekniska avdelning.

Läggning: Se sep läggingsanvisning på vår hemsida www.forbo.se

Skötsel: Se GBR:s skötselråd för plastgolv i bostäder www.golvbranschen.se.

Av tryck- och tillverkningstekniska skäl kan variationer mellan provmaterial/tryck och levererad vara förekomma.

Forbo Flooring AB
Box 172, 401 22 Göteborg
Tel 031-89 20 00
Fax 031-28 44 47
Kundservice tel 031-89 20 90
Kundservice fax 031-68 36 02
e-mail: info.sweden@forbo.com
www.forbo-flooring.se